

黄銅熱間平角棒 KS-B（開明伸銅(株)規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ						
4.5	x 9	x 4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x 10	x 4000	1.6	50	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x 12	x 4000	1.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x 15	x 4000	2.3	40	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x 18	x 4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
4.5	x 20	x 4000	3.1	40	± 0.2	± 0.25	○	
4.5	x 25	x 4000	3.9	30	± 0.2	± 0.3	○	
4.5	x 30	x 4000	4.6	30	± 0.2	± 0.3	○	
4.5	x 50	x 4000	7.7	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
5	x 8	x 4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
5	x 10	x 4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
5	x 12	x 4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
5	x 15	x 4000	2.6	40	± 0.2	± 0.2	○	
5	x 16	x 4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x 19	x 4000	3.3	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x 20	x 4000	3.4	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x 25	x 4000	4.3	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
5	x 30	x 4000	5.1	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
5	x 35	x 4000	6.0	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
5	x 40	x 4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
5	x 50	x 4000	8.5	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
5	x 60	x 4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
6	x 8	x 4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
6	x 9	x 4000	1.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x 10	x 4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x 12	x 4000	2.5	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x 13	x 4000	2.7	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x 14	x 4000	2.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x 15	x 4000	3.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x 16	x 4000	3.3	40	± 0.2	± 0.25	○	
6	x 18	x 4000	3.7	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x 19	x 4000	3.9	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x 20	x 4000	4.1	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x 21	x 4000	4.3	30	± 0.2	± 0.3	○	
6	x 25	x 4000	5.1	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
6	x 30	x 4000	6.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
6	x 32	x 4000	6.6	ベース	± 0.2	± 0.32	○	
6	x 35	x 4000	7.2	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
6	x 36	x 4000	7.4	ベース	± 0.2	± 0.36	○	
6	x 38	x 4000	7.8	ベース	± 0.2	± 0.38	○	
6	x 40	x 4000	8.2	ベース	± 0.2	± 0.4	○	