

黄銅熱間平角棒 KS-B（開明伸銅(株)規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考		
A	B	長さ								
10	x	20	x	4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
10	x	25	x	4000	8.5	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
10	x	30	x	4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
10	x	35	x	4000	11.9	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
10	x	40	x	4000	13.6	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
10	x	45	x	4000	15.3	ベース	± 0.2	± 0.45	○	
10	x	50	x	4000	17.0	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
10	x	55	x	4000	18.7	ベース	± 0.2	± 0.55	○	
10	x	60	x	4000	20.4	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
10	x	65	x	4000	22.1	ベース	± 0.2	± 0.65	○	
10	x	75	x	4000	25.5	30	± 0.2	± 0.75	○	
10	x	80	x	4000	27.2	30	± 0.2	± 0.8	○	
10	x	100	x	4000	34.0	50	± 0.2	± 1.0	○	
12	x	14	x	4000	5.8	ベース	± 0.2	± 0.2	○	
12	x	15	x	4000	6.2	ベース	± 0.2	± 0.2	○	
12	x	16	x	4000	6.6	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
12	x	18	x	4000	7.4	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
12	x	20	x	4000	8.2	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
12	x	25	x	4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
12	x	30	x	4000	12.3	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
12	x	32	x	4000	13.1	ベース	± 0.2	± 0.32	○	
12	x	35	x	4000	14.3	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
12	x	40	x	4000	16.4	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
12	x	45	x	4000	18.4	ベース	± 0.2	± 0.45	○	
12	x	50	x	4000	20.4	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
12	x	55	x	4000	22.5	ベース	± 0.2	± 0.55	○	
12	x	60	x	4000	24.5	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
12	x	100	x	4000	40.8	50	± 0.2	± 1.0	○	
13	x	25	x	4000	11.1	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
14	x	20	x	4000	9.6	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
15	x	20	x	4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.25	○	
15	x	25	x	4000	12.8	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
15	x	30	x	4000	15.3	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
15	x	35	x	4000	17.9	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
15	x	40	x	4000	20.4	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
15	x	45	x	4000	23.0	ベース	± 0.2	± 0.45	○	
15	x	50	x	4000	25.5	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
15	x	60	x	4000	30.6	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
15	x	80	x	4000	40.8	30	± 0.2	± 0.8	○	
15	x	100	x	4000	51.0	50	± 0.2	± 1.0	○	