

カドミレス黄銅冷間平角棒 C3604BD-F (JIS H3250)

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実貫重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ						
2	x 10	x 2500	0.5	440	± 0.05	± 0.08	不可	ノークレーム品
3	x 9	x 2500	0.6	290	± 0.05	± 0.08	不可	
3	x 10	x 2500	0.7	290	± 0.05	± 0.08	不可	
3	x 12	x 2500	0.8	290	± 0.05	± 0.11	不可	
3	x 15	x 2500	1.0	250	± 0.05	± 0.11	不可	
3	x 20	x 2500	1.3	160	± 0.05	± 0.11	不可	
3	x 25	x 2500	1.6	160	± 0.05	± 0.18	不可	
3	x 30	x 2500	2.0	160	± 0.05	± 0.18	不可	
4	x 10	x 2500	0.9	240	± 0.06	± 0.08	不可	
4	x 12	x 2500	1.1	90	± 0.06	± 0.11	不可	
4	x 15	x 2500	1.3	90	± 0.06	± 0.11	不可	
5	x 12	x 2500	1.3	80	± 0.06	± 0.11	不可	
5	x 15	x 2500	1.6	80	± 0.06	± 0.11	不可	
5	x 20	x 2500	2.2	80	± 0.06	± 0.11	不可	
5	x 25	x 2500	2.7	80	± 0.06	± 0.18	不可	
5	x 30	x 2500	3.2	80	± 0.06	± 0.18	不可	
5	x 40	x 2500	4.3	80	± 0.06	± 0.25	不可	
5	x 50	x 2500	5.4	80	± 0.06	± 0.25	不可	
6	x 20	x 2500	2.6	70	± 0.06	± 0.11	不可	
6	x 25	x 2500	3.2	70	± 0.06	± 0.18	不可	
6	x 30	x 2500	3.9	70	± 0.06	± 0.18	不可	
6	x 40	x 2500	5.1	70	± 0.06	± 0.25	不可	
6	x 45	x 2500	5.8	70	± 0.06	± 0.25	不可	
6	x 50	x 2500	6.4	70	± 0.06	± 0.25	不可	
12	x 20	x 2000	4.1	60	± 0.11	± 0.11	不可	