

## カドミレス黄銅冷間平角棒 C3604BD-F (JIS H3250)

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は  
現物実貫重量にて受渡しさせていただきます。

| サイズ |      |        | kg / 本 | 増値  | A公差    | B公差    | 切断売り | 備考      |
|-----|------|--------|--------|-----|--------|--------|------|---------|
| A   | B    | 長さ     |        |     |        |        |      |         |
| 2   | x 10 | x 2500 | 0.5    | 440 | ± 0.05 | ± 0.08 | 不可   | ノークレーム品 |
| 3   | x 9  | x 2500 | 0.6    | 290 | ± 0.05 | ± 0.08 | 不可   |         |
| 3   | x 10 | x 2500 | 0.7    | 290 | ± 0.05 | ± 0.08 | 不可   |         |
| 3   | x 12 | x 2500 | 0.8    | 290 | ± 0.05 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 3   | x 15 | x 2500 | 1.0    | 250 | ± 0.05 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 3   | x 20 | x 2500 | 1.3    | 160 | ± 0.05 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 3   | x 25 | x 2500 | 1.6    | 160 | ± 0.05 | ± 0.18 | 不可   |         |
| 3   | x 30 | x 2500 | 2.0    | 160 | ± 0.05 | ± 0.18 | 不可   |         |
| 4   | x 10 | x 2500 | 0.9    | 240 | ± 0.06 | ± 0.08 | 不可   |         |
| 4   | x 12 | x 2500 | 1.1    | 90  | ± 0.06 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 4   | x 15 | x 2500 | 1.3    | 90  | ± 0.06 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 5   | x 12 | x 2500 | 1.3    | 80  | ± 0.06 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 5   | x 15 | x 2500 | 1.6    | 80  | ± 0.06 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 5   | x 20 | x 2500 | 2.2    | 80  | ± 0.06 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 5   | x 25 | x 2500 | 2.7    | 80  | ± 0.06 | ± 0.18 | 不可   |         |
| 5   | x 30 | x 2500 | 3.2    | 80  | ± 0.06 | ± 0.18 | 不可   |         |
| 5   | x 40 | x 2500 | 4.3    | 80  | ± 0.06 | ± 0.25 | 不可   |         |
| 5   | x 50 | x 2500 | 5.4    | 80  | ± 0.06 | ± 0.25 | 不可   |         |
| 6   | x 20 | x 2500 | 2.6    | 70  | ± 0.06 | ± 0.11 | 不可   |         |
| 6   | x 25 | x 2500 | 3.2    | 70  | ± 0.06 | ± 0.18 | 不可   |         |
| 6   | x 30 | x 2500 | 3.9    | 70  | ± 0.06 | ± 0.18 | 不可   |         |
| 6   | x 40 | x 2500 | 5.1    | 70  | ± 0.06 | ± 0.25 | 不可   |         |
| 6   | x 45 | x 2500 | 5.8    | 70  | ± 0.06 | ± 0.25 | 不可   |         |
| 6   | x 50 | x 2500 | 6.4    | 70  | ± 0.06 | ± 0.25 | 不可   |         |
| 12  | x 20 | x 2000 | 4.1    | 60  | ± 0.11 | ± 0.11 | 不可   |         |