

カドミレス黄銅熱間平角棒 C3604BE-F (JIS H3250)

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ						
4.5	x 9	x 4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	不可	
8	x 10	x 4000	2.8	40	± 0.2	± 0.2	不可	
8	x 12	x 4000	3.3	40	± 0.2	± 0.2	不可	
8	x 18	x 4000	4.9	ベース	± 0.2	± 0.25	不可	
8	x 20	x 4000	5.5	ベース	± 0.2	± 0.25	不可	
8	x 30	x 4000	8.2	ベース	± 0.2	± 0.3	不可	
8	x 35	x 4000	9.6	ベース	± 0.2	± 0.35	不可	
8	x 40	x 4000	10.9	ベース	± 0.2	± 0.4	不可	
10	x 12	x 4000	4.1	30	± 0.2	± 0.2	不可	
10	x 15	x 4000	5.1	ベース	± 0.2	± 0.2	不可	
10	x 20	x 4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.25	不可	
10	x 25	x 4000	8.5	ベース	± 0.2	± 0.3	不可	
10	x 30	x 4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.3	不可	
10	x 35	x 4000	11.9	ベース	± 0.2	± 0.35	不可	
10	x 40	x 4000	13.6	ベース	± 0.2	± 0.4	不可	
10	x 45	x 4000	15.3	ベース	± 0.2	± 0.45	不可	
10	x 50	x 4000	17.0	ベース	± 0.2	± 0.5	不可	
12	x 15	x 4000	6.2	ベース	± 0.2	± 0.2	不可	
12	x 18	x 4000	7.4	ベース	± 0.2	± 0.25	不可	
12	x 20	x 4000	8.2	ベース	± 0.2	± 0.25	不可	
12	x 25	x 4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.3	不可	
12	x 30	x 4000	12.3	ベース	± 0.2	± 0.3	不可	
12	x 35	x 4000	14.3	ベース	± 0.2	± 0.35	不可	
12	x 40	x 4000	16.4	ベース	± 0.2	± 0.4	不可	
12	x 50	x 4000	20.4	ベース	± 0.2	± 0.5	不可	
12	x 60	x 4000	24.5	ベース	± 0.2	± 0.6	不可	
15	x 20	x 4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.25	不可	
15	x 25	x 4000	12.8	ベース	± 0.2	± 0.3	不可	
15	x 30	x 4000	15.3	ベース	± 0.2	± 0.3	不可	
15	x 35	x 4000	17.9	ベース	± 0.2	± 0.35	不可	
15	x 40	x 4000	20.4	ベース	± 0.2	± 0.4	不可	
15	x 45	x 4000	23.0	ベース	± 0.2	± 0.45	不可	
15	x 50	x 4000	25.5	ベース	± 0.2	± 0.5	不可	
15	x 60	x 4000	30.6	ベース	± 0.2	± 0.6	不可	
20	x 25	x 4000	17.0	ベース	± 0.25	± 0.3	不可	
20	x 30	x 4000	20.4	ベース	± 0.25	± 0.3	不可	
20	x 35	x 4000	23.8	ベース	± 0.25	± 0.35	不可	
20	x 40	x 4000	27.2	ベース	± 0.25	± 0.4	不可	
20	x 45	x 4000	30.6	ベース	± 0.25	± 0.45	不可	
20	x 50	x 4000	34.0	ベース	± 0.25	± 0.5	不可	
20	x 60	x 4000	40.8	ベース	± 0.25	± 0.6	不可	