R13LA

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
76X12/6-23	4	W/T	60	764	1.70
81X18/6-25	4	W/T	60	810	1.70
87X18/6-27	4	W/T	64	865	1.70
92X18/6-29	4	W/T	60	915	1.70
60/100-25AG (R13LB)	-	W/T	60	810	1.70
60/100-31AG	-	W/T	60	970	1.70

No Image

※商品外観が異なりますので、詳しくはご相談ください。

R12L

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
62X12/A-15	4	W/T	108	624	MT2.75
56X6/6-16	4	W/T	55	556	1.40

R14L

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
60/90-25AG	-	W/T	63	795	1.70
60/90-27AG	-	W/T	63	850	1.70

R16L

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
120/90-26AG	-	W/T	125	940	4-JA

■ BINDER

PL

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
16X7.00-8	2	W/T·T/L	180	403	5.50
16X7.00-8	4	W/T	170	403	5.50
17X7.00-8	2	T/L	185	435	5.50
18X7.00-8	2	T/L	185	435	5.50
19X8.00-8	2	T/L	210	480	7.00
19X10.00-8	2	T/L	260	480	8.50

PL3

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
16X10.00-8	2	W/T	255	410	8.50

PF

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
17X7.0-8	-	T/L	170	430	5.50
18X7.0-8	-	T/L	175	455	6.50
19X7.00-8	-	T/L	180	480	6.50

B10L

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
18X8.0-8	-	T/L	200	420	6.50
18X10.0-8	-	T/L	235	420	5.50
19X11.0-8	-	T/L	270	460	9.00



PFH

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
18X7.0-8	-	T/L	180	427	5.50

PFHB

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
18X9.0-8	-	T/L	233	440	7.50
18X12.0-8	-	T/L	305	440	10.50

FTI

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
18X7.0-8	-	T/L	175	460	3.00
18X10.0-8	-	T/L	250	445	5.50
19X9.0-8	-	T/L	235	464	4.50
20X8.0-10	-	T/L	205	485	4.00

■ CONVEYOR

FG

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
19X7.50-8	2	W/L	177	480	5.50E
19X10.00-8	2	W/L	255	485	8.50

FM1

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
17X8.00-8	4	T/L	208	440	7.00

FM2

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
17X8.00-8	4	T/L	203	442	7.00

FM3

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
23X9.00-12	4	W/L	215	581	7-JA

K10H

タイヤサイズ	PR	TYPE	断面幅(mm)	外径(mm)	適用リム
26X10.00-12	8	W/L	260	660	8.5-JA