### R13LA

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 76X12/6-23 | 4 | W/T | 60 | 764 | 1.70 |
| 81X18/6-25 | 4 | W/T | 60 | 810 | 1.70 |
| 87X18/6-27 | 4 | W/T | 64 | 865 | 1.70 |
| 92X18/6-29 | 4 | W/T | 60 | 915 | 1.70 |
| 60/100-25AG (R13LB) | - | W/T | 60 | 810 | 1.70 |
| 60/100-31AG | - | W/T | 60 | 970 | 1.70 |

**No Image**

※商品外観が異なりますので、詳しくはご相談ください。

### R12L

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 62X12/A-15 | 4 | W/T | 108 | 624 | MT2.75 |
| 56X6/6-16 | 4 | W/T | 55 | 556 | 1.40 |

### R14L

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/90-25AG | - | W/T | 63 | 795 | 1.70 |
| 60/90-27AG | - | W/T | 63 | 850 | 1.70 |

### R16L

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 120/90-26AG | - | W/T | 125 | 940 | 4-JA |

## ■ BINDER

### PL

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 16X7.00-8 | 2 | W/T·T/L | 180 | 403 | 5.50 |
| 16X7.00-8 | 4 | W/T | 170 | 403 | 5.50 |
| 17X7.00-8 | 2 | T/L | 185 | 435 | 5.50 |
| 18X7.00-8 | 2 | T/L | 185 | 435 | 5.50 |
| 19X8.00-8 | 2 | T/L | 210 | 480 | 7.00 |
| 19X10.00-8 | 2 | T/L | 260 | 480 | 8.50 |

### PL3

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 16X10.00-8 | 2 | W/T | 255 | 410 | 8.50 |

### PF

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 17X7.0-8 | - | T/L | 170 | 430 | 5.50 |
| 18X7.0-8 | - | T/L | 175 | 455 | 6.50 |
| 19X7.00-8 | - | T/L | 180 | 480 | 6.50 |

### B10L

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 18X8.0-8 | - | T/L | 200 | 420 | 6.50 |
| 18X10.0-8 | - | T/L | 235 | 420 | 5.50 |
| 19X11.0-8 | - | T/L | 270 | 460 | 9.00 |

### PFH

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 18X7.0-8 | - | T/L | 180 | 427 | 5.50 |

### PFHB

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 18X9.0-8 | - | T/L | 233 | 440 | 7.50 |
| 18X12.0-8 | - | T/L | 305 | 440 | 10.50 |

### FTI

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 18X7.0-8 | - | T/L | 175 | 460 | 3.00 |
| 18X10.0-8 | - | T/L | 250 | 445 | 5.50 |
| 19X9.0-8 | - | T/L | 235 | 464 | 4.50 |
| 20X8.0-10 | - | T/L | 205 | 485 | 4.00 |

## ■ CONVEYOR

### FG

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 19X7.50-8 | 2 | W/L | 177 | 480 | 5.50E |
| 19X10.00-8 | 2 | W/L | 255 | 485 | 8.50 |

### FM1

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 17X8.00-8 | 4 | T/L | 208 | 440 | 7.00 |

### FM2

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 17X8.00-8 | 4 | T/L | 203 | 442 | 7.00 |

### FM3

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 23X9.00-12 | 4 | W/L | 215 | 581 | 7-JA |

### K10H

| タイヤサイズ | PR | TYPE | 断面幅(mm) | 外径(mm) | 適用リム |
|---|---|---|---|---|---|
| 26X10.00-12 | 8 | W/L | 260 | 660 | 8.5-JA |