

## ■ TRACTOR

WT:チューブタイプ TL:チューブレスタイプ { }内は当社推奨値



### AR50

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅(mm)	外径(mm)	リム	負荷能力(kg)
8.3-20	6	WT	211	890	W7	710
9.5-18	6	WT	244	895	W8	780
9.5-22	6	WT	244	995	W8	900
9.5-24	6	WT	244	1050	W8	940
11.2-24	6	WT	285	1105	W10	1045
12.4-32	6	WT	315	1360	W11	1355
12.4-36	6	WT	315	1465	W11	1440
12.4-38	6	WT	315	1515	W11	1480
13.6-38	6	WT	345	1565	W11	1660
13.9-36	6	WT	353	1480	W12	1530



### AT70

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅(mm)	外径(mm)	リム	負荷能力(kg)
12.4-36	6	WT	315	1465	W11	1440
13.6-38	6	WT	345	1565	W12	1660



### AR2

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅(mm)	外径(mm)	リム	負荷能力(kg)
8-16	6	WT	205	795	W6	600
8-18	6	WT	200	840	W6	650

## ■ TRACTOR

WT:チューブタイプ TL:チューブレスタイプ { }内は当社推奨値



### FO1

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅(mm)	外径(mm)	リム	負荷能力(kg)
4.00-10	4	WT	113	486	3.00D	215
4.00-12	4	WT	115	540	3.00D	250
4.00-15	4	WT	116	606	3.00D	295
5.00-12	4	WT	130	570	3.00D	315
5.00-15	4	WT	134	656	3.00D	365



### AR1

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅(mm)	外径(mm)	リム	負荷能力(kg)
5-12	2	WT	126	540	4JA	150
6-14	6	WT	153	655	{5JA}	{385}
6.00-12	6	WT	161	624	{4.00E}	{405}
6.00-16	4	WT	156	736	4.00E	400



### AR2

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅(mm)	外径(mm)	リム	負荷能力(kg)
5-14	4	WT	127	595	4JA	250
5-14	6	WT	127	595	{4JA}	{325}
6-12	2	TL	160	600	5JA	205
6-12	4	WT	160	600	5JA	270
6-14	4	WT	155	650	5JA	305
6-14	6	WT	155	650	{5JA}	{385}
7-14	4	WT	173	690	5JA	370
7-16	4	WT	175	740	5JA	405
8-16	4	WT	205	785	W6	475
8-18	4	WT	200	840	W6	520
8.3-20	4	WT	211	895	W7	560
9.5-16	4	WT	240	845	8LB	555
4.00-12	2	WT	115	540	3.00D	140
5.00-12	2	WT	130	580	3.00D	190
5.00-12	4	WT	130	580	3.00D	255
5.00-12	6	WT	130	580	{3.00D}	{325}
6.00-12	4	WT	160	637	4.00E	325



### AT30

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅(mm)	外径(mm)	リム	負荷能力(kg)
9.5-24	4	WT	240	1050	W8	740
11.2-24	4	WT	279	1095	W10	845
12.4-24	4	WT	315	1150	W11	945



### AT35

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅(mm)	外径(mm)	リム	負荷能力(kg)
13.6-24	4	WT	345	1210	W12	1030