

## LOADERS & DOZERS



### GR 288

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg) <sup>±</sup>
15.5-25	12	TL	385	1270	12.00/1.3	5600
17.5-25	12	TL	445	1330	14.00/1.5	6150
17.5-25	16	TL				
20.5-25	16	TL	520	1480	17.00/2.0	8250
23.5-25	16	TL	595	1610	19.5/2.5	9500

※ローダー作業時(10km/h)



### RT747 (ラジアルタイヤ)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
460/70R24		TL				

## Skid Steer Loader



### SKID POWER HD

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg) <sup>±</sup>
23X8.50-12	6	TL	215	585	7.00-1-70	650
27X8.50-15	8	TL	218	676	7JA	1035
10-16.5	8	TL	267	775	8.25	1485
10-16.5	10	TL	267	775	8.25	1685
12-16.5	10	TL	324	850	9.75	2005
12-16.5	12	TL	324	850	9.75	2265

※ 15km/h



### SR30 (スチールラジアル)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
17.5R25 E3/L3		TL				
20.5R25 L3		TL				
23.5R25 L3		TL				
26.5R25		TL				
29.5R25 L3		TL				

## Crane



### AIROMAX AM 27

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
385/95R24	TT		372	1363	10.00/1.5	6000 <sup>※2</sup>
385/95R25	TL		372	1363	10.00/1.5	6000 <sup>※2</sup>
445/95R25	TL		440	1490	11.25/2.0	8500 <sup>※1</sup> /6700 <sup>※2</sup>
505/95R25	TL		492	1600	13.00/2.5	12350 <sup>※1</sup> /7800 <sup>※2</sup>

※1 30km/h ※2 80km/h



### SR41 (スチールラジアル)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
26.5R25 L4		TL				
29.5R25 L4		TL				



### AIROMAX AM 543

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
445/95R25		TL				



### SR47 (スチールラジアル)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
18.00R33 E4		TL				

## OFF THE ROAD



### SUPER GRADER

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
14.00-24	16	TL				



### SR431

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
16.00R25 E4		TL				



### PM90 (PORTMAX)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
18.00R25		TL				



### MP527 (ラジアルタイヤ)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
440/80R24		TL				