

Firestone

■ TURF



TURF&FIELD

商品名	PR	TYPE	幅(mm)	外径(mm)	リム	荷重(kg)
9,5-16	6	TL	241	820	8	630

GOODYEAR

■ TURF



Laborer

タイヤサイズ	PR	TYPE	幅(mm)	外径(mm)	リム(in)	荷重(kg)
11L-15SL	8	TL	287	782	8	948
11L-15SL	10	TL	277	782	8	1061
11L-16SL	12	TL	276	803	8	1252
14,5/75-16,1S	10	TL	376	935	11	1451

SFT105

タイヤサイズ	PR	TYPE	幅(mm)	外径(mm)	リム(in)	荷重(kg)
11,2-24	6	TL	287	1080	10	948
16,9-30	6	TL	437	1461	15	1696
54x31,00-26NHS	10	TL	728	1387	25	3084

SofTrac

タイヤサイズ	PR	TYPE	幅(mm)	外径(mm)	リム(in)	荷重(kg)
25X10,00-12	6	TL	246	627	8	898
25X10,50-15	4	TL	264	625	8	444
25X10,50-15	6	TL	267	640	8	558
25X8,50-14	6	TL	224	653	7	744
31X15,50-15	4	TL	386	777	13	776
33X12,50-15	4	TL	328	864	10	948
38X14,00-20	4	TL	361	977	11	1061

All Weather

タイヤサイズ	PR	TYPE	幅(mm)	外径(mm)	リム(in)	荷重(kg)
9,5-16	8	TL	246	810	8	748
9,5-24	4	TL	246	1003	8	671
13,6-16,1	8	TL	358	991	11	1061
14,9-24	6	TL	391	1262	12	1361
16,9-24	6	TL	437	1276	15	1551
18,4-16,1	8	TL	475	1105	16	1320
18,4-26	12	TL	485	1415	16	2649
23,1-26	12	TL	582	1494	20	3243
23,1-26	8	TL	577	1491	20	2576
28L-26	16	TL	739	1580	25	4128
30,5L-32	12	TL	765	1770	27	4241
VA30,5L-32	16	TL	765	1770	27	4990

SAVIGOR

■ LAWN & GARDEN



SG203

タイヤサイズ	PR	TYPE
13X5,00-6	4	TL
15X6,00-6	4	TL
16X6,50-8	4	TL

FALKEN

■ LAWN MOWER

WT:チューブタイプ TL:チューブレスタイプ { }内は当社推奨値



A510

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	リム	負荷能力 (kg)
12X4,00-5	2	TL	112	298	{3,00}	{120}
14X5,00-6	2	TL	127	350	{3,50A}	{150}
16X6,50-8	4	TL	165	406	5,375I	280
18X8,50-8	2	TL	213	445	7,00I	235
18X8,50-8	4	TL	213	445	7,00I	370
20X10,00-8	4	TL	244	508	7,00I	540



A520

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	リム	負荷能力 (kg)
16X6,50-8	2	WT/TL	165	403	5,375I	190
16X6,50-8	4	TL	165	403	5,375I	280
20X8,00-10	4	WT	203	500	7,00SP	400
20X8,00-10	4	TL	193	500	6,00I	400
20X8,00-10	6	WT/TL	206	500	{7,00SP}	{530}
22X8,50-12	4	WT	216	559	7JA	487
23X10,50-12	2	TL	264	579	8,5JA	405
23X10,50-12	4	TL	264	579	8,5JA	610
24X13,00-12	6	TL	315	600	{10,5JA}	{1020}
190/50-12	4	TL	183	500	{6,0AT}	{320}
190/50-12	6	TL	183	500	{6,0AT}	{400}



TG10

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	リム	負荷能力 (kg)
18X9,50-8	4	TL	235	458	7,00I	470