

LOADERS & DOZERS



GR 288

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)※
15.5-25	12	TL	385	1270	12.00/1.3	5600
17.5-25	12	TL	445	1330	14.00/1.5	6150
17.5-25	16	TL				
20.5-25	16	TL	520	1480	17.00/2.0	8250
23.5-25	16	TL	595	1610	19.5/2.5	9500

※ローダー作業時(10km/h)

Skid Steer Loader



SKID POWER HD

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)※
23X8.50-12	6	TL	215	585	7.00-I-70	650
27X8.50-15	8	TL	218	676	7JA	1035
10-16.5	8	TL	267	775	8.25	1485
10-16.5	10	TL	267	775	8.25	1685
12-16.5	10	TL	324	850	9.75	2005
12-16.5	12	TL	324	850	9.75	2265

※ 15km/h

Crane



AIROMAX AM 27

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
385/95R24	TT		372	1363	10.00/1.5	6000 _{※2}
385/95R25	TL		372	1363	10.00/1.5	6000 _{※2}
445/95R25	TL		440	1490	11.25/2.0	8500 _{※1} /6700 _{※2}
505/95R25	TL		492	1600	13.00/2.5	12350 _{※1} /7800 _{※2}

※1 30km/h ※2 80km/h



AIROMAX AM 543

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
445/95R25		TL				

OFF THE ROAD



SUPER GRADER

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
14.00-24	16	TL				



RT747 (ラジアルタイヤ)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
460/70R24		TL				



SR30 (スチールラジアル)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
17.5R25 E3/L3		TL				
20.5R25 L3		TL				
23.5R25 L3		TL				
26.5R25		TL				
29.5R25 L3		TL				



SR41 (スチールラジアル)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
26.5R25 L4		TL				
29.5R25 L4		TL				



SR47 (スチールラジアル)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
18.00R33 E4		TL				



SR431

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
16.00R25 E4		TL				



PM90 (PORTMAX)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
18.00R25		TL				



MP527 (ラジアルタイヤ)

タイヤサイズ	PR	TYPE	総幅 (mm)	外径 (mm)	適用リム	最大荷重 (kg)
440/80R24		TL				