

発電機・照明機

1600W 発電機 (インバーター)



型式：IEG1600M-Y
寸法：幅約 490 × 奥行約 280 × 高さ約 445 (mm)
乾燥質量：20kg 電圧：100V 出力：1.6kVA
燃料：ガソリン 燃料タンク：4.2L 連続運転時間 (h)：約 4.2[10.5]
バッテリー充電専用出力 (DC12V) / 超低騒音・オイルセンサー付

2.8kVA 発電機 (インバーター)



型式：GE-2800SS-IV2
IEG-2800M
寸法：幅約 680 × 奥行約 445 × 高さ約 555 (mm)
乾燥質量：68kg 電圧：100V 出力：2.8kVA
燃料：ガソリン 燃料タンク：12L 連続運転時間 (h)：約 7.6[18.1]

20kVA 発電機



型式：DCA-25LSK 連続運転時間 (h)：約 23 (50%負荷)
寸法：幅約 1,540 × 奥行約 700 × 高さ約 950 (mm)
乾燥質量：615kg 電圧：200/220V 出力：20/25kVA
燃料：軽油 燃料タンク：70L 燃料消費量：L/h 3.9

ポータブルバッテリー



型式：BN-RB62-C
寸法：幅約 300 × 高さ約 192 × 奥行約 193 (mm) 質量：6.5kg
AC 出力：2口 100V/5A・60Hz 500W (瞬間最大 1,000W)
USB 出力：最大 36W (Type-A×3) 5V DC 2.4A
DC 出力：最大 120W DC12V/10A / カット×1 DC12V/7A Φ6.5mm DC 端子×2
充電電池タイプ：リチウムイオン充電電池 充電電池容量：174,000mAh/626Wh
充電時間：ACアダプター使用時：約 8.5時間 / ガenerator使用時：約 11時間

100V LED パイプライト



型式：LPL-40H
定格電流：0.24A 消費電力：23W
照射角 (1/10 ビーム角)：(左右)160度 (上下)260度
質量：1.8kg

充電式 LED パイプライト



型式：LPL-CH40-14W
電源：リチウムイオンバッテリー 11.1V 7800mAh
AC アダプター：IN / AC100-240V (50/60Hz) OUT / DC15V/4A
質量：1.4kg 充電時間：6時間 連続点灯時間：6.5時間

100V LED バルーンライト (420W)



三脚無しでも使用可

型式：LBA-420L04-60K
コード長さ：5m
昇降式三脚付 / 伸寸法：2162 ~ 3013mm

ミニバルーンライト (400W)



伸寸法：2010 ~ 2730mm

LED4 灯式ライト



<その他> 900W 発電機 (インバーター) / 10kVA 発電機 / 1000W バルーンライト