

ライトリングシステム天井シリーズ

特 徴

- 1 不 燃 性
- 2 軽 量 性
- 3 堅 牢 性
- 4 防 湿 性
- 5 断 熱 性

使用材料

① 吊り材	3/8 吊りボルト
② 吊り材	3/8 ナット
③ 吊り材	ビス付ハンガー
④ 野縁受け	アルミ角パイプ
⑤ クリップ	落下防止クリップ
⑥ 野縁	アルミTバー
⑦ 仕上げ材	軽量・断熱化粧ボード t17(不燃)

※用途・ご希望に応じて耐食仕様も対応いたします。

※仕上げ材の厚みは、現場形状・用途により、9mmから20mmの間で調整可能です。


引張試験データ

● 試料状況写真(角パイプ有)




試験状態


● 試料No.1(角パイプ有)



● 試料No.2(角パイプ有)



● 試料No.3(角パイプ有)



引張試験3試料の落下防止クリップ平均値……………2662(N)

※社内実験における平均値です。保証値ではありません。

施工事例



漁港・青果市場



加工場



フードコート



物流倉庫

⚠ 注 意 事 項 等

※天井裏は加圧空調を行うなど十分な換気を確保してください。

※屋根裏面、屋根スラブ、外壁面などの結露防止のため、必要に応じ断熱対策を検討してください。

※防カビ対策として室内側にも十分な換気を確保してください。

※天井を貫通する空調・照明器具などには、必要に応じ気密構造、防湿構造を検討してください。

※天井面構成部材2kg/m²未満を検討される場合は、空調・照明器具などは天井に荷重をかけない取付け方法を検討してください。

また取付け時は、個々の強度や剛性を有する構造及び取付け方法を検討してください。

※受注生產品のため納期に2か月程度を要しますので早めの手配をお願いします。

●記載内容の仕様・形状などにつきましては、予告なく変更させていただくことがあります。

●印刷物と実際の商品とは、多少色調が異なることがあります。

●このカタログの記載内容は2026年4月現在のものです。

●このカタログに記載されている表、図面、写真などを無断で転載、あるいは複製することを固くお断りします。

責任施工会社

 **東海物産株式会社**

本 社 〒465-0047 名古屋市名東区小池町434 TEL.052-779-2267

東北営業所 TEL.080-9214-1899

E-mail/kaihatsu@tokai-b.co.jp URL/www.tokai-b.co.jp