＊安全安心のためのもうひとつのこだわり＊

〈非常脱出装置〉

従来、防熱扉の電動・手動の切替は内外を貫通シャフトでつなぎ、切替ハンドルを引くことにより、チェーンロックを外し手動開閉を行っていました。
しかし、駆動トラブルにより切替ハンドルを引こうとした時、貫通シャフトやハンドル自体が錆び付き、手動切替出来ないことが多々あります。

	従来の防熱扉	弊社防熱扉
電動・手動 切　替	貫通シャフト式切替ハンドルでチェーンロック解除	セレクタスイッチOFFにてモーターブレーキ解除
欠点	・ハンドルの破損、錆付きにより手動切替又庫内からの脱出不能 ・シャフト貫通部分の結露	
利点		・電気的にブレーキ解除をするため確実に手動切替可能 ・停電時には自動的に手動切替
その他の 安全脱出 機　能	無	＜もうひとつの安心脱出装置＞ 扉裏面片側のみＳＵＳ式切替ハンドルでチェーンロック解除
欠点	・切替ハンドルの動き破損の点検を毎日行い、不具合時には　早急な交換修理が必要となる	
利点		・万が一ブレーキ解除不能な場合、切替ハンドルにて庫内からの脱出可能 ・ＳＵＳ製のため錆付かない ・貫通シャフトが無いため結露の心配が無い