

打継剤

■アラバント®ET-50



●速乾型表面凝結遅延剤



■ディスパライト



●コンクリート打継部処理剤

■トライテックスCB-20



●コンクリート打継面処理剤


※ジョイントエースの取扱いもございます。

グラウト材・キャップ・シール

■GCキャップ



●PCシングルストランド用保護キャップとして使用。  
●グラウト使用の場合、補強リングと併用する事で、  
高圧注入可能。



(単位:mm)

品番	該当グリッパ 外径(φ)	該当より線※ 径(φ)	適応メーカー	規格			グラウトタイプ 増強リング	打込み 治具
				A(φ)	B(φ)	C	D	
GC-1	40	12.4 12.7		40	19	30	25	不要
GC-2A	45(A種)	15.2		45	21	30	25	不要
GC-2B	45(B種)	15.2		48	21	30	25	不要
GC-18	50	17.8	SD,SZ	50	29	35	30	R-18
GC-18-CCLJ	50.8	17.8	SK	50	29	35	30	R-18
GC-19	55	19.3		55	29	35	30	R-19
GC-22	65	21.8		65	32	40	35	R-22
GC-29-80	80	28.6	SD,SZ	82	40	40	40	R29
GC-29-CCLJ	82	28.6	SK	84	40	40	40	R29

※適応鋼材メーカー略称 SD：住友電工、SZ：鈴木金属工業、SK：神鋼鋼線  
△注意：セッティングには専用打込み治具をご使用下さい。

■JLファイラー



●二液製のGCキャップ用隙間充填剤です。 ●500g/パック

1袋あたりの目安数

GCキャップ	数量/1袋
GC-18	20個
GC-18 CCLJ	20個
GC-19	20個
GC-22	10個
GC-29-80	10個
GC-29 CCLJ	10個

■GCキャップクリア



●キャップ内グリッパ部や隙間充填剤の状態が目視できる。

■シース・シール



●従来、桁間のシース管継目はビニールテープやモルタル等で固めて打設していました。  
ビニールテープでは桁高が高いと作業が大変でしたがシース・シールはスポンジできている上、粘着が強くて作業が簡単です。

■APシール



●ウレタン製発泡材なので、アンカープレートが回転しにくくなり、止液効果が抜群。  
●片面粘着式でアンカープレート所定の位置に簡単に貼り付け可能。

架設工

■アンカー

■あしはジョイントアンカー



JO-1265 JO-1285 JO-12105

●ねじ込みで簡単施工!!  
アンカーの撤去やアンカー穴補修が簡単にできる!

■RCTアンカー



RCT-88・RCT-107

●タイル目地部にアンカーをねじ込む



※タイルの目地巾7mm以上の場合

■グリッパアンカー®



●仕様により、ボルト選定することで用途が拡大  
コンクリート用 / 本体打込み式

■ハードエッジドライブ



●JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材との納まりが向上  
コンクリート・ブロック・木材用 / ねじ固定式

■オールアンカー®




●芯棒を打込むだけの簡単施工  
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる  
コンクリート用 / 芯棒打込み式


横組工

■間詰型枠

■JLフォーム



■JLタンブター



■中間横桁

■ZAM



■改質剤

■アクアシール®1400



●高性能浸透性吸水防止剤

■Osmo



●反応型けい酸塩混成型・コンクリート表面含浸材

その他、  
プロテクトシルCITや  
GS-21などの取り扱いが  
ございます。