ソーラー式LED電光盤〈フルカラー 1文字3段〉

国土交通省 NETIS 登録番号：TH-100012-VE

ソーラー　無日照 約6日　フルカラー LED　昼夜輝度自動調節



おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮したフルカラー縦型3文字のLED電光盤です。
- 電源が取れない所でも使用でき、騒音も出しません。
- メッセージデータは、USBメモリにて入れ替え可能です。
- 警告灯（スプレンダーGⅢ）はオプションです。



青LEDで視認性の高いブリンカー。

メッセージはデジタルスイッチにて切り替え。

型 番	SLGC-1332-3F050B
パネル数	1文字3段（3パネル）
パネルサイズ	320×320mm
表示サイズ	W320×H960mm
本体サイズ	W759×H2142×D1200mm
質量	約155kg
ソーラー / バッテリー	50W/90Ah
輝度切替	自動（100·25%）
メッセージ切替	デジタルスイッチ
メッセージ数	最大99種類
ブリンカー	2個（青×2）
無日照	約6日（メッセージによる）

ソーラー式LED電光盤〈アンバー 1文字3段〉

国土交通省 NETIS 登録番号：TH-100012-VE

ソーラー　無日照 約12日　アンバー LED　昼夜輝度自動調節　CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN



おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した縦型3文字のLED電光盤です。
- NETIS登録、CUDO認定製品です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- メッセージデータは、USBメモリにて入れ替え可能です。
- 警告灯（スプレンダーGⅢ）はオプションです。

青LEDで視認性の高いブリンカー。

メッセージはデジタルスイッチにて切り替え。

充電器付きなので、100Vで強制充電可能。

型 番	SLGE-1332-3A050B
パネル数	1文字3段（3パネル）
パネルサイズ	320×320mm
表示サイズ	W320×H960mm
本体サイズ	W759×H2142×D1200mm
質量	約150kg
ソーラー / バッテリー	50W/65Ah
輝度切替	自動（100・25%）
メッセージ切替	デジタルスイッチ
メッセージ数	最大99種類
ブリンカー	2個（青×2）
無日照	約12日（メッセージによる）