

# ソーラーセンサーライト

電光標示盤  
信号機  
満空表示器

LED警告灯  
LED工事灯  
LED矢印板  
LEDチューブ  
回転灯

バルーン投光器  
白熱投光器  
LED照明  
延長コード

フェンス  
キャスターゲート  
看板  
マグネットシート

カラーコーン  
コーンパー  
矢印板  
クッションドラム

ヘルメット  
安全ベスト  
作業服  
安全靴

黒板  
ホワイトボード  
測量器  
スプレーシート

安全掲示板  
安全標識  
道路標識  
腕章・たれ幕

ポストコーン  
デリネーター  
カーブミラー  
バリカー

車両・駐車場用品  
コードプロテクター  
歩行者マット  
ラッシングベルト

区画テープ  
すべり止めテープ  
反射テープ  
クッション

土のう袋  
ブルーシート  
トラロープ  
左官用品

アルミポール  
吹流し  
テント  
アウトドア用品

メガホン  
電池  
ライト  
トランシーバー

防犯用品  
防災用品  
消火用品  
忌避用品

清掃用品  
くすかご  
ベンチ  
景観用品



コード長さ約5m



明るさ  
**240**  
ルーメン

白熱電球50W相当



点灯時の光で蓄光し発光

ソーラータイプ	探知範囲 <b>140°</b> 6m	点灯時間 5秒15秒 15秒点滅	1日中or 夜のみ 点灯切替	本体・パネル ネジ止め	本体・パネル クランプ
市販バンド対応	赤色LED 点滅	フラッシング機能	電球色 レンズ付	発光 リング付	防雨タイプ IP44

## おすすめポイント

■ 電気代0円。電源のないところにも。

型番	S-30L
サイズ(mm)	本体：W67×H188×D147 ソーラーパネル：W98×H196×D50
質量(g)	本体：約230(クランプ除く) ソーラーパネル：約230(クランプ除く)
電源	充電電池：ニッケル水素電池(3.6V-800mAh) ソーラーパネルコード長：5m
昼夜切替機能	OFF/昼(周囲が明るくても暗くても点灯)/夜(周囲が暗い時のみ点灯)
取付方法	ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 ※本体、ソーラーパネルはネジ取付またはクランプ取付(Lボルト1本式)
付属品	・クランプ台×2 ・ネジキャット×2 ・蝶ナット×2 ・L型ボルト×2 ・プラスチック製プラグ×4 ・エアマスキ×1 ・電球色レンズ×1 ・取付ネジ(本体用)×2 ・取付ネジ(パネル用)×2



明るさ  
**480**  
ルーメン

白熱電球100W相当



広範囲を明るく照らす

ソーラータイプ	探知範囲 <b>140°</b> 6m	点灯時間 5秒15秒 15秒点滅	1日中or 夜のみ 点灯切替	本体・パネル ネジ止め	本体・パネル クランプ
市販バンド対応	赤色LED 点滅	フラッシング機能	電球色 レンズ付	発光 リング付	防雨タイプ IP44

## おすすめポイント

■ 電気代0円。2灯式で広範囲を明るく照らします。

型番	S-65L
サイズ(mm)	本体：W185×H155×D135 ソーラーパネル：W98×H196×D50
質量(g)	本体：約320(クランプ除く) ソーラーパネル：約230(クランプ除く)
電源	充電電池：ニッケル水素電池(3.6V-1200mAh) ソーラーパネルコード長：5m
昼夜切替機能	OFF/昼(周囲が明るくても暗くても点灯)/夜(周囲が暗い時のみ点灯)
取付方法	ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 ※本体、ソーラーパネルはネジ取付またはクランプ取付(Lボルト1本式)
付属品	・クランプ台×2 ・ネジキャット×2 ・蝶ナット×2 ・L型ボルト×2 ・プラスチック製プラグ×4 ・エアマスキ×1 ・電球色レンズ×2 ・取付ネジ(本体用)×2 ・取付ネジ(パネル用)×2



明るさ  
**800**  
ルーメン

白熱電球120W相当



カーポート等の柱にも

ソーラータイプ	探知範囲 <b>140°</b> 6m	点灯時間 5秒20秒 20秒点滅	1日中or 夜のみ 点灯切替	赤色灯 24時間 警戒	市販バンド対応	防雨タイプ IP44
フラッシング機能	ネジ止め	クランプ				

## おすすめポイント

■ ソーラー式なのに明るい。フリーアームで照射方向・取付け自由自在。

型番	S-80L
サイズ(mm)	本体：W152×H153×D165 ソーラーパネル：W100×H191×D50
質量(g)	本体：約420(クランプ、充電電池除く) ソーラーパネル：約220(クランプ除く)
電源	充電電池：ニッケル水素電池(1.2V-1800mAh×3本) ソーラーパネルコード長：5m
満充電時点灯回数	20秒点灯設定時：80回 5秒点灯設定時：320回
昼夜切替機能	あり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
取付方法	ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 ※本体、ソーラーパネルはネジ取付またはクランプ取付(Lボルト1本式)
付属品	・クランプ台×2 ・ネジキャット×2 ・蝶ナット×2 ・L型ボルト×2 ・プラスチック製プラグ×4 ・取付ネジ(本体用)×2 ・取付ネジ(パネル用)×2