電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

ソーラーセンサーライト

コード長さ約5m

ソーラー式 LED

明るさ **240** ルーメン

白熱電球50W相当

点灯時の光で蓄光し発光

ソーラータイプ | 探知範囲 140° 6m | 点灯時間 5秒/15秒/15秒点滅 | 1日中or夜のみ点灯切替 | 本体・パネル ネジ止め | 本体・パネル クランプ | 市販バンド対応 | 赤色LED点滅 | フラッシング機能 | 電球色レンズ付 | 発光リング付 | 防雨タイプ IP44

おすすめポイント

■ 電気代0円。電源のないところにも。

型番	S-30L
サイズ(mm)	本体：W67×H188×D147　ソーラーパネル：W98×H196×D50
質量(g)	本体：約230(クランプ除く)　ソーラーパネル：約230(クランプ除く)
電源	充電池：ニッケル水素電池(3.6V-800mAh) ソーラーパネルコード長：5m
昼夜切替機能	OFF／昼(周囲が明るくても暗くても点灯)／夜(周囲が暗い時のみ点灯)
取付方法	ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 ※本体、ソーラーパネルはネジ取付またはクランプ取付(Lボルト1本式)
付属品	・クランプ台×2 ・ネジキャット×2 ・蝶ナット×2 ・L型ボルト×2 ・プラスチック製プラグ×4 ・エリアマスク×1 ・電球色レンズ×1 ・取付ネジ(本体用)×2 ・取付ネジ(パネル用)×2

コード長さ約5m

ソーラー式 LED

明るさ **480** ルーメン

白熱電球100W相当

広範囲を明るく照らす

ソーラータイプ | 探知範囲 140° 6m | 点灯時間 5秒/15秒/15秒点滅 | 1日中or夜のみ点灯切替 | 本体・パネル ネジ止め | 本体・パネル クランプ | 市販バンド対応 | 赤色LED点滅 | フラッシング機能 | 電球色レンズ付 | 発光リング付 | 防雨タイプ IP44

おすすめポイント

■ 電気代0円。2灯式で広範囲を明るく照らします。

型番	S-65L
サイズ(mm)	本体：W185×H155×D135　ソーラーパネル：W98×H196×D50
質量(g)	本体：約320(クランプ除く)　ソーラーパネル：約230(クランプ除く)
電源	充電池：ニッケル水素電池(3.6V-1200mAh) ソーラーパネルコード長：5m
昼夜切替機能	OFF／昼(周囲が明るくても暗くても点灯)／夜(周囲が暗い時のみ点灯)
取付方法	ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 ※本体、ソーラーパネルはネジ取付またはクランプ取付(Lボルト1本式)
付属品	・クランプ台×2 ・ネジキャット×2 ・蝶ナット×2 ・L型ボルト×2 ・プラスチック製プラグ×4 ・エリアマスク×1 ・電球色レンズ×2 ・取付ネジ(本体用)×2 ・取付ネジ(パネル用)×2

コード長さ約5m

ソーラー式 LED

明るさ **800** ルーメン

白熱電球120W相当

天井付け

カーポート等の柱にも

ソーラータイプ | 探知範囲 140° 6m | 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅 | 1日中or夜のみ点灯切替 | 赤色灯24時間警戒 | フラッシング機能 | ネジ止め | クランプ | 市販バンド対応 | 防雨タイプ IP44

おすすめポイント

■ ソーラー式なのに明るい。フリーアームで照射方向・取付け自由自在。

型番	S-80L
サイズ(mm)	本体：W152×H153×D165　ソーラーパネル：W100×H191×D50
質量(g)	本体：約420(クランプ、充電池除く)　ソーラーパネル：約220(クランプ除く)
電源	充電池：ニッケル水素電池(1.2V-1800mAh×3本)　ソーラーパネルコード長：5m
満充電時点灯回数	20秒点灯設定時：80回　5秒点灯設定時：320回
昼夜切替機能	あり(昼の明るいときも点灯／夜の暗いときだけ点灯)
取付方法	ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 ※本体、ソーラーパネルはネジ取付またはクランプ取付(Lボルト1本式)
付属品	・クランプ台×2 ・ネジキャット×2 ・蝶ナット×2 ・L型ボルト×2 ・プラスチック製プラグ×4 ・取付ネジ(本体用)×2 ・取付ネジ(パネル用)×2