ソーラーセンサーライト



ソーラータイプ / 探知範囲 100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー10秒 / ネジ止め / ハンディライトモード / 脱着式三脚付 / マグネット付 / 防雨タイプ IP43

明るさ 110 ルーメン

おすすめポイント

■ 取付け自由自在。どこでもソーラーセンサーライト。

型番	ASL-093
サイズ（mm）	本体：W82×H132×D90 どこでもアーム：130
質量（g）	本体：約250（どこでもアーム除く）
電源	充電池：ニッケル水素充電池（3.6V-500mAh） ※充電池の交換はできません。 ソーラーパネル：結晶太陽電池5.5V 0.3W
充電寿命	充放電サイクル約500回 ※「常時点灯モード」で頻繁に使用すると電池寿命は短くなります。
可動範囲	ライト部・ソーラーパネル部：330° 台座・中央リング部：360°
探知方式	焦電型赤外線人感センサー
1日点灯回数（センサーモード）	・春夏秋 平均約80回切 ・冬 平均約50回（満充電時約380回）
1日連続点灯時間（常時点灯モード）	・春夏秋 平均約15分 ・冬 平均約10分（満充電時約60分）
付属品	・金属プレート ・取付ネジ ・コンクリート用プラグ

ソーラー式 LED



太陽に向けて
効率よく発電

センサーライト



乾電池 / 探知範囲 100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー10秒 / ネジ止め / ハンディライトモード / 脱着式三脚付 / マグネット付 / 防雨タイプ IP43

明るさ 170 ルーメン

おすすめポイント

■ ライトの方向自由自在。どこでもセンサーライトダブル。

型番	ASL-092
サイズ（mm）	本体：W90×H102×D113 どこでもアーム：130
質量（g）	約200（乾電池・どこでもアーム除く）
電源	アルカリ単三乾電池 3本（別売）
電池寿命	センサーモード：約120日 常時点灯モード：約4.5時間
付属品	・金属プレート・取付ネジ・コンクリート用プラグ

乾電池式 LED



ライトの方向自由自在

センサーライト（防犯カメラ）



使用環境 屋内 屋外 / 最大録画時間 1.5時間 / 撮影範囲 水平65° 6m / 防雨タイプ IP44

明るさ 1500 ルーメン

おすすめポイント

■ センサーライト×防犯カメラ。
■ 照らす・撮る・見張る トリプル防犯。

型番	C-AC8160
サイズ（mm）	W295×H146×D132
質量（g）	約860（クランプ・延長アーム除く）
有効画素数	92万画素 HD（1280×720p）
ファイル形式	AVI（動画のみ・音声なし）
録画時間	1ファイル当たり60秒（超えると次のファイルを作成）
付属カード	マイクロSDHCカード 8GB
電源	AC100V電源（コード長：3m）
消費電力	18W（待機時：3.0W以下）
昼夜切替機能	1日中／夜の選択式
取付方法	ネジ取付、クランプ取付、ステンレスバンド取付（別売）

コンセント式 LED



カメラ・ライトの
方向自由自在