

SLTタンク(スーパーローリータンク)



SLT-3000



SLT-2000



SLT-1500




SLT-1200



SLT-1000



SLT-800



バルブ直付例



バルブ取付例
(ドレン)

おすすめポイント

- 耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク。
- 軽トラック、テラーに横積み可能。
- ロープ掛ができ、確実に固定。
- 紫外線に強い黒色もあります。
- 農作業等における散水用、防除用として。
- 工事における作業用水用として。

型番	容量 (ℓ)	幅	マンホール内径	肉厚	質量 (kg)
SLT-3000	3000	W1600×H1505×D1800	500	9	158
SLT-2000	2000	W1550×H1200×D1550	380	7.6	81.4
SLT-1500	1500	W1400×H1110×D1400		7	63.4
SLT-1200	1200	W1200×H1070×D1400			47.4
SLT-1000	1000	W1200×H1020×D1200			44.4
SLT-800	800	W1020×H960×D1200			33.4
SLT-600	600	W920×H875×D1120		6	22.4
SLT-500	500	W880×H800×D1070	5	20.4	
SLT-400	400	W800×H760×D1000	4.5	18.4	
SLT-300	300	W750×H705×D900	280	4	14.8
SLT-200	200	W630×H630×D800		10.8	
SLT-100	100	W480×H490×D630		320	7.7

※マンホールは100Lが外ネジ式、200L以上は内ネジ式となります。
※SLT-3000は40Aボールバルブ付で、それ以外はバルブはオプションです。

ポリ缶ノズル付



型番	ポリ缶ノズル付
サイズ (mm)	W350×H410×D170
質量 (g)	約1050
容量 (ℓ)	約20
口径 (mm)	50・60
材質	本体・キャップ ポリエチレン
付属品	20Lポリノズル
色	白、赤、青
入数	10

ガソリン携行缶



SP-NCT-5



SP-NCT-10



SP-NCT-20

おすすめポイント

- 使いやすく頑丈です。
- 発電機・チェーンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。
- エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。
- 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)。
- 板厚0.8mm。
- 防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼板(JIS規格SECC材)を使用。

型番	サイズ(mm)	質量 (kg)	容量 (ℓ)	色	付属品
SP-NCT-5	W290×H100×D230	1.3	5	赤	キャップ、ノズル、エア調整ネジ
SP-NCT-10	W420×H160×D300	2.7	10		
SP-NCT-20	W430×H260×D310	3.5	20		

灯油缶詰セット



6204

レギュラーガソリン缶詰セット



6205

おすすめポイント

- 製造後3年間保存可能な灯油とガソリンの缶詰。
- 非常時の備蓄用に最適です。

型番	6204	6205
内容	1ℓ×8缶	1ℓ×4缶