

## ライト

### LEDセーフティバンド



型番	AX-810BL / AX-820GR / AX-830RD
使用LED	青/緑/赤LED (Φ5mm) ×2個
サイズ (mm)	L182×W35
質量 (g)	35
点灯時間	(点灯) 70h / (点滅) 100h
付属品	バンド、 リチウムボタン電池CR2032×2個 (テスト用)
使用電池	リチウムボタン電池CR2032×2個



## トランシーバー



### おすすめポイント

■ 超小型・軽量ボディに、プロ仕様の堅牢性と基本性能を備え、ハードな現場を支える特定小電力トランシーバー。

型番	FTH-314 / FTH-314L
通信方式	単信および半複信方式
チャンネル数	単信20ch+半複信27ch
送信出力	10mW以下
スピーカー出力	60mW以上 (4Ω負荷、10%歪時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
サイズ (mm)	H80×W47×D22 (アンテナ及び突起物を除く)
質量 (g)	約83 (本体のみ) / 約85 (本体のみ)
バッテリー持続時間	アルカリ単3電池 (約30時間) ニッケル水素電池 (FNB-135) 約33時間 ※送信6秒/受信6秒/待受け48秒の割合
保護等級	IP67
使用電池	アルカリ単3形乾電池×1本 (別売)

### ●オプション



①MH-381A4B  
小型タイピンマイク  
(耳かけイヤホンタイプ)



②EK-313-170  
小型タイピンマイク  
(耳かけイヤホンタイプ)



③MH-62A4B  
タイピンマイク (高感度タイプ)



④SSM-64A  
VOXヘッドセット  
※VOX感度調整可能



⑤SSM-62H  
インターコム型ヘッドセット  
※本体との接続にはSCU-11が必要  
※本体との接続にはSCU-11が必要  
※本体との接続にはSCU-11が必要



⑥SSM-60H  
スポーツ/工事ヘルメット用  
ヘッドセット  
※本体との接続にはSCU-11が必要  
※本体との接続にはSCU-11が必要



⑦MH-73A4B  
防曇型 スピーカーマイク  
(IPX7)



⑧MH-57A4B  
スピーカーマイク  
※3.5φのイヤホンジャック付



⑨SCU-11  
PTTケーブル  
SSM-60H/SSM-62H用  
PTT (送信ボタン) 付ケーブル



⑩CT-101  
イヤホンアダプタ  
3.5φミニプラグのイヤホン  
接続用アダプタ



⑪FNB-135  
ニッケル水素電池



⑫SBH-31  
急速充電器セット



⑬S8003159 レッド  
S8003161 ブルー  
S8003163 イエロー  
S8003165 オレンジ  
S8003167 グリーン  
アンテナバンド

電光標示盤  
信号機  
満空表示器

LED警告灯  
LED工事灯  
LED矢印板  
LEDチューブ  
回転灯

バレーン投光器  
白熱投光器  
LED照明  
延長コード

フェンス  
キャスターゲート  
看板  
マグネットシート

カラーコーン  
コーンパー  
矢印板  
クッションドラム

ヘルメット  
安全ベスト  
作業服  
安全靴

黒板  
ホワイトボード  
測量器  
スプレースシート

安全掲示板  
安全標識  
道路標識  
腕章・たれ幕

ポストコーン  
デリネーター  
カーブミラー  
バリカー

車両・駐車場用品  
コードプロテクター  
歩行者マット  
ラッシングベルト

区画テープ  
すべり止めテープ  
反射テープ  
クッション

土のう袋  
ブルーシート  
トラロープ  
左官用品

アルミポール  
吹流し  
テント  
アウトドア用品

メガホン  
電池  
ライト  
トランシーバー

防犯用品  
防災用品  
消火用品  
忌避用品

清掃用品  
くすかご  
ベンチ  
景観用品