落石防止ネット&植生ネット


P-44･L


TR-5


P-12×9(P-12×12)


P-15×15


P-25×20

おすすめポイント

■合成繊維ネットのため、腐食及び錆の心配がありません。
■軽量で作業性に優れ、運搬が容易です。
■架設が簡単なので、工事費は安価で経済的です。

使用例





型番	ネット仕様						ロープ（ポリエチレン）		
	材質	太さ	網目（mm）	編網方法	引張強さ	色	周囲	中間	規格（m）
P-44･L	ポリエチレン	440T/44本	37.5	無結節	1400[N]以上1節2脚	グリーングレー	12φ	8φ	5×10
TR-5	ユニチカ・ポリエステル	2200T/5本	30	ラッセル	200[N]以上1本2脚	グリーン	6φ	-	5×10 5×5
P-12×9	ポリエチレン	420T横4本	12×9	ラッセル	-	グリーン	3φ×100m×3本・規格サイズのみ		2×100
P-12×12			12×12						
P-15×15		890T横4本	15×15				ロープなし・規格サイズのみ		2×50
P-25×20		1320T横4本	25×20						

養生ネット


エステル養生ネット
（30mm目合）



防炎エステル養生ネット
（15mm目合）

おすすめポイント

■合成繊維の中でも最も日光・風・雨に強いポリエステルを使用。耐候性に優れています。

型番	エステル養生ネット（30mm目合）	防炎エステル養生ネット（15mm目合）
結節方法	ラッセル網	
網地の素材	ポリエステル	
網地の構成	2200T(2000D)/5本	2000T(1800D)/5本
網地の色	グリーン	グリーン・グレー・ブルー
網目の大きさ(mm)	30	15
網糸(新品)の強さ	330N以上	270N以上
縁網の太さ	ポリエチレン6φ	ポリエチレン8φ
縁網の強さ	4kN以上	6.4kN以上
仮設工業会認定品	-	認定品

パッチンクリップ


48.6φ用


42.7φ用

おすすめポイント

■ ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。
■ あらゆるシート類の完全固定に最適です。
■ 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。
■ 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。

型番	パッチンクリップ黄	パッチンクリップ青
サイズ	48.6φ単管用	42.7φ単管用
色	黄	青
入数	120	