電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

超音波警報センサー パノラマO(オー)



パノラマオーは、重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。超音波センサーが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声（女性の声）による警告を発します。同時にオペレーターにも電子音で注意を促します。

■センサーの検知エリア(イメージ)



おすすめポイント

■各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱ができます。
■作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
■検知距離は、用途に応じて切り替え可能。(600mm・1500mm)
■防塵・防滴構造。

型番	6503
センサー	反射式超音波センサー
使用電源	DC12V/24V兼用
作動電圧範囲	DC10V - 14V
消費電流	待機時：50mA以下 音声発生時：約1A（音量により変化）
最大音圧	最大95dB（音量調節可）
作動温度範囲	-10～50℃（ただしセンサー部は氷結しないこと）
商品構成	①センサー コード長さ 2m：2個
	②コントロールボックス・スピーカー コード長さ 10m：1個
	③切替ボックス・シガーライタープラグ コード長さ 1m：1個
	④コード固定用クリップ 大6個 小6個

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

重機接触防止装置 パノラマI(アイ)



パノラマアイは、CCD カメラを重機（車両）の後部に取り付けることによって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。



型番		6504
カラーモニター	表示画面	5.6インチ TFT液晶モニター
	入力端子	2（切替スイッチ付）
	サイズ（mm）	W163×H112×D30
	質量（g）	323
	電源	DC12V・DC24V兼用
CCDカメラ（防滴型）	有効視野角	水平120°　垂直70°
	最低照度	0.01LUX
	サイズ（mm）	W70×H88×D57
	質量（g）	460
	電源	DC12V（モニターより給電）
付属品		モニター取付金具（裏面粘着テープ付）　1個
		電源アダプター（シガレットライター挿入式）　2個
		モニター脱落破損防止ワイヤ　1本
		ワイヤ固定用クリップ　2個
		モニター接続ケーブル　1本
		切替アダプターケーブル　1本
		映像ケーブル（18m）　1本
		ケーブル固定用クリップ　10個

6504-3
■別売ケーブル
車載バッテリー接続用(5m)

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任は負いかねます。