超音波警報センサー パノラマR Ⅱ（アール・ツー）

※写真は、実際の商品と多少異なります。

パノラマアール・ツーは、ロードローラーなど特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し、未然に事故・災害を防ぐための安全補助装置です。

○商品構成

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

①回転灯付本体
②センサー（ケーブル5m）
③外部回転灯（接続用ケーブル 5m）
④電源ケーブル 5m
⑤バッテリー接続ケーブル 一式
⑥ケーブル用金具 10個
⑦収納ケース 1個

おすすめポイント

■警報（回転灯・ブザー音）はオペレーターおよび作業者に対して同時に行います。
■4.6m以内に人および障害物が入ると回転灯で警報（注意）を発し、さらに2.5m以内に入るとブザー音で警告（危険）します。ただし、③外部回転灯からはブザー音は鳴りません。（回転灯のみ）
■本体は防雨構造です。（但し、左記写真の向きで取り付けた場合）
■センサーの開口部（正面）に直接水圧をかけないでください。
■取り付けはマグネット式のため、着脱が容易にできます。
■持ち運びに便利な収納ケース付きのセット品です。

■検知エリア



※検知エリア図は代表例です。取り付け位置や環境などにより変わることがあります。地面や小石を検知してしまう可能性がありますので、地面から1m以上、上に設置して角度を調整してください。

型番	6508
電源電圧	DC12V/24V共用（動作電圧範囲DC9V-26V）
消費電流	ブザー出力動作時：DC24V 約0.5A （外部接続なしの場合）
音量調節	70～90dB（回転灯付本体下部のボリューム操作）
検出対象	検出範囲内の人体・障害物体
検出方式	超音波反射式
検出距離	最大約4.6m
検出範囲	上下方向：最大約1.6m　左右方向：最大約1.6m （周囲の環境により多少変わります。）
出力	第一段階 検知距離 【2.5～4.6m以内】回転灯のみ（本体・外部）
	第二段階 検知距離 【2.5m以内】回転灯+ブザー音（本体・外部）
応答速度	0.1秒以下
動作環境	-10～50℃（ただしセンサー部は氷結しないこと）
保護構造	IP33（防雨構造 ただし写真の向きで取り付けた場合）
質量（kg）	回転灯付本体：約2kg
	センサー：約1kg（ケーブルは除く）
	外部回転灯：約1kg（ケーブルは除く）
取付方法	回転灯付本体、センサー、外部回転灯ともにマグネット式

6508-B
■収納ケース

※こちらは収納ケースのみの型番です。本装置は含みません。

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。