ラッシングベルト

1 ベルト幅 50mm ラチェット式　ナローフック仕様(重荷重)



2 ベルト幅 35mm ラチェット式　アイ仕様(中荷重)



3 ベルト幅 25mm ラチェット式　ナローフック仕様(軽荷重)



おすすめポイント ■耐久性や安全性はもちろん、荷締め作業の操作性や使い勝手の良さで効率アップに貢献します。

型番		ベルト長さ(m)		バックル		ベルト			端末金具	
		固定側	調節側	材質	破断強度	材質	幅・厚さ	破断強度	材質	破断強度
1	ILS-R50N15	1	5	スチール	30kN	ポリエステル	50mm/2mm	42kN	スチール	23kN
	ILS-R50N17		7							
2	ILS-R35I12		2		20kN		35mm/1.8mm	28kN	ポリエステル	20kN
	ILS-R35I13		3							
3	ILS-R25N14		4				25mm/2mm	17kN	スチール	14kN

※各種ナローフック仕様、アイ仕様があります。

発炎筒

自動車用緊急保安炎筒

サンフレヤー 1F　サンフレヤー ACE



おすすめポイント

■道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。

型番	サンフレヤー1F	サンフレヤーACE
燃焼時間	5分以上	
炎色	赤色炎	
光度	160カンデラ以上	
サイズ(mm)	φ37×150	φ27×135
質量(g)	約110	約100
薬量(g)	約85	
有効期限	4年	
梱包数	10	100
規格	日本工業規格　JIS D5711	

道路作業用発炎筒

R-5XE　R-3X



おすすめポイント

■煙が少ないので、作業の邪魔にならず良好な視界が確保できます。
■明るく鮮紅色の炎で、遠くからの視認性が良好です。

型番	R-5XE	R-3X
燃焼時間	5分以上	3分以上
炎色	赤色炎	
光度	160カンデラ以上	
サイズ(mm)	全長140	全長100
質量(g)	約90	約50
薬量(g)	約80	約43
有効期限	1年	