セーフアイ

911 【路面・縁石用】



911AY



911AR



911AW



911EYW

おすすめポイント

- 最高の反射輝度と強度を誇り、車の乗り上げる箇所への施工が可能です。
- 砂利や砂・車両の通過による傷がつきにくく、タイヤ通過時の「ぬぐい作用」により、常にきれいな反射面を保ちます。
- ガラス反射面は、劣化や変色などによる不透明化を促進する紫外線などの影響を受けません。

型番	反射	色	材質	サイズ(mm)
911AY	両面同色反射	黄＋黄	メタクリル樹脂	W100×H17×D100
911AR	両面同色反射	赤＋赤		
911AW	両面同色反射	白＋白		
911EYW	両面異色反射	黄＋白		

SB 【縁石用】



SB-YW



SB-BW



SB-Y



SB-GW

おすすめポイント

- 特殊成形方法による耐衝撃性・耐候性に優れたニュータイプの縁石鋲。超高輝度・広角度の反射が、安全走行に抜群の効果を発揮します。
- 片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。

型番	反射	色	材質	サイズ(mm)
SB-YW	両面同色反射	黄＋黄	ポリカーボネート樹脂	W100×H17×D100
SB-BW	両面同色反射	青＋青		
SB-Y	片面反射	黄		
SB-GW	両面同色反射	緑＋緑		

セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン

セーフアイ施工専用接着剤。セーフアイSB、911の施工には、規定量(1kgあたり20個)をご使用下さい。

■エポキシ樹脂系2液性 1kgセット
(主剤A:500g　硬化剤B:500g)



※常温かつ直射日光の当たらぬ場所に保管し、出荷後60日以内でのご使用を推奨します。
※湿潤面での施工は可能ですが、雨天下での施工は避けて下さい。

ガードレール用反射体

ミルキーウェイ



MW-50R



MW-50R-WLL



MW-50Y-Z-WLL


MW-50R 施工例


MW-50R-WLL 施工例

型番	サイズ(mm)	本体	色
MW-50R	W500×H350	アルミ	白地/赤反射(アロー)
MW-50Y			黒地/黄反射(アロー)
MW-50R-Z			白地/赤反射(ゼブラ)
MW-50Y-Z			黒地/黄反射(ゼブラ)

○ガードレールA種用は特注にて製作可能です。
○高輝度反射シート(赤色)は、特注にて製作可能です。

型番	サイズ(mm)	本体	色
MW-50R-WLL	W500×H350	アルミ	白地/赤反射(アロー)
MW-50Y-WLL			黒地/黄反射(アロー)
MW-50R-Z-WLL			白地/赤反射(ゼブラ)
MW-50Y-Z-WLL			黒地/黄反射(ゼブラ)

○ガードレールA種用は特注にて製作可能です。
○高輝度反射シート(赤色)は、特注にて製作可能です。