ステンレスミラーZタイプ

丸形



φ600 一面鏡



おすすめポイント

■ ステンレスミラーは、耐熱・耐衝撃性を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。Zタイプは裏板にZAM®鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐候性を備えています。

型番			サイズ(mm)
一面鏡	丸形	HIM600S	φ600
		HIM800S	φ800
		HIM1000S	φ1000
	角形	HIM450×600S	H450×W600
		HIM600×800S	H600×W800
二面鏡	丸形	HIM600W	φ600
		HIM800W	φ800
		HIM1000W	φ1000
	角形	HIM450×600W	H450×W600
		HIM600×800W	H600×W800

※本体＋付属取付金具のみの品番となります。

ZAM®鋼板とは

亜鉛(Zinc)、アルミニウム(Aluminium)、マグネシウム(Magnesium)の頭文字から命名された高耐食溶融めっき鋼板です。アルミニウムとマグネシウムが含まれていることにより従来の亜鉛めっき鋼板と比較して優れた耐食性を示しています。
※「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。



付属取付金具(一面鏡)
支柱取付金具:1個
M12×75 根角ボルト・ナット:4組

角形



450×600 一面鏡





φ600 二面鏡



450×600 二面鏡

推奨支柱・標準基礎寸法表（風速 40m/sec）

面数	形状	鏡面サイズ	推奨支柱	基礎幅 □500(mm)		基礎幅 □400(mm)		基礎幅 □300(mm)		
			外径×肉厚×長さ(mm)	未舗装	舗装	未舗装	舗装	未舗装	舗装	
一面鏡	丸形	φ600	φ76.3×3.2×3600	800	600	900	700	1000	700	埋込深さ
		φ800	φ76.3×3.2×4000	900	700	1100	800	1200	900	
		φ1000	φ89.1×3.2×4400	1100	800	1200	900	1400	1000	
	角形	※□450×600	φ76.3×3.2×3600	700	500	900	700	1000	700	
		□600×800	φ76.3×3.2×4000	900	700	1000	700	1200	900	
二面鏡	丸形	φ600	φ76.3×3.2×4000	1000	700	1100	800	1300	1000	
		φ800	φ89.1×3.2×4400	1200	900	1300	1000	1500	1100	
		φ1000	φ101.6×4.2×4800	1500	1100	1600	1200	1800	1300	
	角形	※□450×600	φ76.3×3.2×4000	900	700	1100	800	1300	1000	
		□600×800	φ89.1×3.2×4400	1200	900	1300	1000	1500	1100	

※アクリル系ミラーの場合は□500×600