

コンベックス

ロック19

LOCK

両面



ロック25

LOCK

両面



ステンレスネオロック 5.5m

LOCK

両面



おすすめポイント

■ 定番のロックタイプ。

ロック19

| 商品番号 | 型番 | 長さ(m) | 幅(mm) |
|----------|----------|-------|-------|
| 230-4001 | L19-35BL | 3.5 | 19 |
| 230-4002 | L19-55BL | 5.5 | |
| 230-4003 | L19-75BL | 7.5 | |

ロック25

| 商品番号 | 型番 | 長さ(m) | 幅(mm) |
|----------|----------|-------|-------|
| 230-4004 | L25-55BL | 5.5 | 25 |
| 230-4005 | L25-75BL | 7.5 | |

おすすめポイント

■ 錆・摩耗に強いテープ・バネ。

ステンレスネオロック 5.5m

| 商品番号 | 型番 | 長さ(m) | 幅(mm) |
|----------|----------|-------|-------|
| 230-4406 | HSS19-55 | 5.5 | 19 |

ノギス

デジタルノギス

最小読取
0.01mm

電源
SR44



普及ノギス

最小読取
0.05mm



おすすめポイント

■ 高級感のある見た目とコスパの高さが魅力。

■ 読み取りやすい大型文字。

| 商品番号 | 型番 | タイプ(mm) | 材質 | 仕様 |
|----------|------------|---------|-------|---------|
| 275-4590 | DC-150N BP | 150 | ステンレス | サムローラー付 |
| 275-4591 | DC-200N | 200 | | |
| 275-4592 | DC-300N | 300 | | |

おすすめポイント

■ 使いやすいスタンダードタイプ。

■ 段差測定・深さ測定も可能。

| 商品番号 | 型番 | タイプ(mm) | 材質 |
|----------|-------|---------|-------|
| 275-4506 | 19894 | 100 | ステンレス |
| 275-4503 | 19899 | 150 | |
| 275-4504 | 19912 | 200 | |
| 275-4505 | 19913 | 300 | |

温湿度計



TM-2378



EX-2748



TM-2680



EX-2747

| | |
|----------|-------------|
| 商品番号 | 502-1661 |
| 型番 | TM-2378 |
| サイズ (mm) | φ300×D40 |
| タイプ | サーモグラフェ 300 |

| | |
|----------|-----------|
| 商品番号 | 502-1680 |
| 型番 | TM-2680 |
| サイズ (mm) | φ140×D31 |
| 耐用年数 | 3年 |
| 精度 | ±1℃、±7%RH |
| タイプ | 防雨型温湿度計 |

| | | |
|----------|----------------|----------|
| 商品番号 | 502-1678 | 502-1679 |
| 型番 | EX-2748 | EX-2747 |
| サイズ (mm) | φ162×D29 | |
| 精度 | ±1℃、±2%RH | |
| タイプ | スーパーEX 高品質温湿度計 | |
| 色 | ゴールド | シルバー |