

# メモリ機能付防水型デジタル温度計

- 防塵防水
- IPX4
- 校正
- JCSS
- 校正
- ISO



SK-1260用  
センサコネクタ



ソフトケース  
(付属)



## おすすめポイント

- 温度センサが豊富なので様々な計測に対応。(センサ別売)
- アスファルト舗装の温度管理に使用できます。
- メモリ機能付なので、データの取り込みもキー1つで簡単にできます。  
(マニュアルモード:最大150件、オートモード:最大100件)
- 上限・下限温度のお知らせ機能付。

商品番号	型番	内容
502-2030	SK-1260	本体+ソフトケース
552-3610	SK-1260ケース	専用ソフトケース(交換用)
サイズ(mm)	W66×H175×D25	
質量(g)	200(電池含む)	
電源	単4電池×4本(付属)	

○センサ別売の為、下記よりお選びください。

商品番号	型番	仕様	温度範囲	サイズ(mm)
502-2031	SK-S100K	標準センサ	-100~300℃	φ2.3×L150
502-2036	SK-S106K	アスファルト用	0~300℃	φ5.0×L250
502-2037	SK-S109K			
502-2038	SK-S301K	静止表面用	0~600℃	φ25×L40

○コード1.1m付

## SK-1260用温度センサ

### SK-S100K

安価な標準的  
センサ



### SK-S109K

T型グリップは  
力を掛けて差込み  
やすい



### SK-S106K

太くて丈夫な  
センサは突き刺し  
測定向け



### SK-S301K

表面に  
軽く押し当てるだけ



# 風速計

## 温風速計

- 風速
- 平均値(10分間)
- 温度
- HOLD機能
- 風速階級
- 体感温度
- 最大値/最小値



## おすすめポイント

- 10分間の平均風速を表示

商品番号	550-2499
型番	FG-561
測定範囲	風速0~20m/s 温度-20~50℃
測定精度	風速表示の値±(5%+0.2m/s) 温度0~40℃(±0.5℃)
電源	9V電池×1個(付属)
サイズ(mm)	W56×H160×D36
質量(g)	210(電池含む)
付属品	ソフトケース、ハンドストラップ

### 風速階級

○気象庁採用の風力表現で、風力を0~12の段階で表現

## 風速計ミニ

- 校正
- 風速階級
- 風速
- 体感温度
- 温度
- 最大値
- 平均値(10秒間)
- HOLD機能



## おすすめポイント

- 10秒間の平均値が算出できる。

商品番号	550-2494
型番	PC-51D
測定範囲	風速1.1~20m/s 温度-15~50℃
測定精度	風速1.1~10m/s(±0.9m/s) 温度±1℃
電源	CR2032×1個(付属)
サイズ(mm)	W144×H47×D26(折畳寸法)
質量(g)	95(電池含む)
付属品	ハンドストラップ

### 風速階級

○気象庁採用の風力表現で、風力を0~12の段階で表現

電光標示盤  
信号機  
満空表示器

LED警告灯  
LED工事灯  
LED矢印板  
LEDチューブ  
回転灯

バルーン投光器  
白熱投光器  
LED照明  
延長コード

フェンス  
キャスターゲート  
看板  
マグネットシート

カラーコーン  
コーンパー  
矢印板  
クッションドラム

ヘルメット  
安全ベスト  
作業服  
安全靴

黒板  
ホワイトボード  
測量器  
スプレースシート

安全掲示板  
安全標識  
道路標識  
腕章・たれ幕

ポストコーン  
デリネーター  
カーブミラー  
バリカー

車両・駐車場用品  
コードプロテクター  
歩行者マット  
ラッシングベルト

区画テープ  
すべり止めテープ  
反射テープ  
クッション

土のう袋  
ブルーシート  
トラロープ  
左官用品

アルミポール  
吹流し  
テント  
アウトドア用品

メガホン  
電池  
ライト  
トランシーバー

防犯用品  
防災用品  
消火用品  
忌避用品

清掃用品  
くすかご  
ペンチ  
景観用品