騒音計

データロガー騒音計

校正



おすすめポイント

■ SDカードにデータを記録。

商品番号	550-5103
型 番	SL-1373SD
機能	データホールド、オートパワーオフ、最大値／最小値表示、SDカードデータ記録、バックライト
精度	±1.4dB（1kHz、23±5℃の時）
測定レンジ	Lo:30～80dB、Med:50～100dB Hi:80～130dB、Auto:30～130dB
周波数範囲	31.5Hz～8kHz
電源	単3電池×6本（別売） ACアダプタ（別売）
サイズ（mm）	W68×H245×D45
質量（g）	約445（電池含む）

ポータブル騒音計

校正



おすすめポイント

■ ハンディタイプのローコスト版。

商品番号	550-2342
型 番	SL-1320
機能	最大値／最小値メモリ機能付、最大値ホールド機能付
測定範囲	(A/C) 40～70dB、60～90dB、80～110dB、100～130dB Auto:40～130dB
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz～8kHz
電源	単4電池×4本（別売）
サイズ（mm）	W57×H215×D30
質量（g）	約160（電池含む）

マルチ型ガス検知器



酸素 O_2	硫化水素 H_2S	一酸化炭素 CO	可燃性ガス メタン

防塵防水 IP67	本質安全防爆構造 Exia Ⅱ CT3X	拡散式

オプション

・550-2618　ポンプユニットセット PA-4000Ⅱ
・550-2601　8mガス導入管セット

おすすめポイント

■ 最大4種のガスを同時測定・同時表示。
■ 装着タイプのガス検知器で、作業環境の安全確認と作業員の安全確保を。
■ 新型センサで寿命2年間。
■ 単4電池×1本で約40時間稼働。
■ 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報。

商品番号	型 番	タイプ
550-2610	XA-4400Ⅱ	O_2/CH_4/H_2S/CO
550-2611	XA-4300ⅡKHS	O_2/CH_4/H_2S
550-2612	XA-4300ⅡKCS	O_2/CH_4/CO
550-2613	XA-4200ⅡKS	O_2/CH_4
550-2614	XA-4200ⅡKH	CH_4/H_2S
550-2615	XA-4200ⅡKC	CH_4/CO
550-2616	XA-4200ⅡHS	O_2/H_2S
550-2617	XA-4200ⅡCS	O_2/CO

検知範囲	0～25.0vol%（酸素）、0～30.0ppm（硫化水素） 0～300ppm（一酸化炭素）、0～100%LEL（可燃性ガス）
電源	単4電池×1本（付属）
サイズ（mm）	W70×H72×D26
質量（g）	130（電池除く）

※検査は年1回行ってください。