

酸素・硫化水素濃度計



酸素
O₂

硫化水素
H₂S

おすすめポイント

- 酸素・硫化水素を1回で同時測定。
- 本体部とセンサ部分の分離タイプなので、マンホール等の安全確認に最適。
- 酸素濃度が19.5%以下、硫化水素濃度が10ppm以上になるとアラーム警報&センサ部のLCDも点滅。

商品番号	550-2586	550-2588	550-2560
型番	XOS-326 投込み型		
ケーブル長 (m)	5	10	15
検知範囲	酸素		硫化水素
	0~25.0vol%		0~30ppm (サービスレンジ50ppmまで)
電源	単3電池×2本 (付属)		
サイズ (mm)	W66×H195×D29 (本体) φ44×75 (センサ)		
連続使用時間	連続50時間以上 (無警報時、20℃の場合)		
質量 (g)	450 (電池除く)		
付属品	レーザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント (2枚)		

酸素濃度計



酸素
O₂

防塵防水
IP67

本質安全防爆構造
Exia II CT4Ga

おすすめポイント

- センサ2年保証のためランニングコストを低減。
- タンクやマンホール作業の酸欠防止に。
- センサ投込式で作業前測定を行ったり、センサを巻取った状態でリアルタイム測定が可能。
- 連続使用時間: 約20,000時間。

商品番号	550-1050
型番	OX-08
検知範囲	0~40%
警報方式	ランプ点滅、ブザー鳴動
電源	単3電池×2本 (付属)
サイズ (mm)	W69×H150×D53
質量 (g)	330
付属品	5mケーブル

○別売で、5m、15m、20mの延長ケーブルがあります。

スーパーサウンド2Eチェッカー



LED
点灯

手袋のまま検電可能

おすすめポイント

- 手袋のまま検電可能。
- 光と音で分かりやすい。
- 直接検電: コンセント等の充電部に検電部を直接接触させて検電できる。
- 被覆検電: ケーブルの被覆の上に検電部を当てるだけで検電できる。
- 電池電圧確認機能: テストスイッチ押下で発音・発光すれば電池OK。
- 感度調整機能付。

型番	SEC-801
使用電圧範囲	直接検電・被覆検電 (AC80V~300V 50/60Hz)
動作表示	赤色LED点灯、ブザー鳴動
絶縁耐力	AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
使用電池	アルカリボタン電池LR44x2 (別売)
電池寿命	連続動作状態 約6時間
使用温度範囲	0℃~40℃
サイズ (mm)	18×21×125
質量 (g)	16 (本体のみ)

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンパー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミボール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くすかご
ペンチ
景観用品