回転灯

RTS-F型

φ162





専用取付け金具
(付属)



おすすめポイント

- 回転灯と音声合成報知器とパッシブセンサーを一体化したため、めんどうな配線が不要です。
- 防滴構造で屋外でも使用できます。(正方向取付け時)
- メッセージは最長63秒まで3,000種類以上からご指定いただくか、ご希望の内容を録音(オプション)、再生できます。
- 付属の専用取付け金具で、壁面への取付けが出来ます。
- パッシブセンサーが検知すると回転灯と音声で威嚇・報知します。

型番	RTS-100F
定格電圧	AC100V
消費電力	31W
電球	12V15W
閃光数	105回／分
音量	105dB (at 1m) (最大)
センサ検知方式	パッシブインフラレッド方式
センサ振り角	上下55°　左右360°
センサ検知距離	10m (正面方向)
質量	2.5kg

○グローブ:AS樹脂　○カラー:赤、黄

AHVKB 型

φ135



おすすめポイント

- 光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。
- 外部接点で、光のみもしくは光と音の同時制御が可能です。

型番	AHVKB-12	AHVKB-24	AHVKB-48	AHVKB-100	AHVKB-200
定格電圧	DC12V	AC/DC24V	DC48V	AC100V	AC200V
消費電力	12W	20W	25W	15W	
信号線接点容量	電源電圧以上 10mA以上		DC24V以上 10mA以上		
音声	音声合成方式:ADPCM2方式、コメント数:4種類 (4コメントを外部信号線切り替え)(バイナリー15) 記憶時間:合計128秒 (標準ビットレート64Kbit/s)				
音圧レベル	最大105dB (1m前方)				
質量	1.3kg			1.6kg	
光源	電球				
閃光数	140回／分				
IP	IP23				
電球	12V10W	24V10W	55V10W	12V5W	

○グローブ:メタクリル樹脂　○ボディ:ABS樹脂　○カラー:赤、黄

ニコUFO neo

φ76　LED



壁掛けフックとして使用
(簡易盗難防止金具)

おすすめポイント

- ニコUFOからマイナーチェンジし、遊技場・イベント会場向けに特化した製品です。
- 機動性を重視し、ワンタッチで回転、点滅、消灯の操作ができます。
- 簡易盗難防止金具が付属、壁掛けフックとしても使用できます。

型番	VL078-003N
電池	単三電池2本 (別売)
動作方式	手動
閃光数	回転モード:270回／分　点滅モード:72回／分
連続動作時間	回転モード:約300時間　点滅モード:約400時間 (赤・黄) 点滅モード:約360時間 (緑・青)
固定方法	磁石
質量	0.16kg

○グローブ:ポリカーボネート樹脂　○カラー:赤、黄、緑、青
※連続動作時間はアルカリ電池を使用した場合です。