LED蛍棒ライト





おすすめポイント

- 蛍光灯などに比べ発熱量が少なく、本体が熱くならないので安全です。
- 吊り下げは、用途に応じて縦・横・斜めと自由自在です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製なので壊れにくく安心です。
- ■屋内・屋外問わずどこでも使える、防雨構造です。







トンネル·地下道などでの使用。 工事現場での使用。

機材が持ち込めない所での使用。

型番	KTA-05S1		
蛍光灯タイプ	ソフト (乳白)		
電源電圧	100V		
周波数	50/60Hz		
消費電力	23W		
全光束	1600Lm		
色温度	6500K		
照射角度	140°		
LED寿命	約4000時間		
電源コード	1m		
プラグ	(2P·接地2P兼用)		
質量	約1.9kg		

全長1510×φ60.5 (パイプ径) mm

蛍光灯



おすすめポイント

サイズ

- ■さまざまな工事現場に最適です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製なので壊れにくく安心です。
- ■取り付けや移動も簡単。
- 吊り下げは、用途に応じて縦・横・斜めと自由自在。
- 防水・漏電防止構造。反射板付きで明るさアップ。
- 注文時に電圧と周波数をご指定ください。





型番	YF-20	YF-20E	YF-40	YF-40E	
定格電圧	100V · 200V				
定格周波数	50·60Hz				
使用ランプ	FL20SSW/18 直管·白色	FL20SSW/18 直管·白色 非常時FL20W 50%·30分	FL40SSW/37 直管·白色	FL40SSW/37 直管·白色 非常時FL40W 50%·30分	
全光束	1230Lm		3100Lm		
消費電力	23W		43.5W	46W	
サイズ	840×¢60.5mm	910× ø 89mm	1510× ø 60.5mm	1560× ø 89mm	
質量	1.3~1.6kg	2.5~2.8kg	2.3~2.4kg	4.6~4.7kg	

	100V	200V
プラグ		Zit

※200Vの時はプラグ形状をご指定ください。

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED 三 ロス LED 工事灯 LED 矢印板 LED チューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー 車両·駐車場用品

コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品