


形状及び寸法

集水管



呼び径	孔径 d (mm)	列数 (列)	一列の数 (個)	総個数 (個)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	弧長β (mm)	R (mm)	参考質量 (kg)
200	20	5		25	190	360	110	133	1920	103
250		6	5	30			100	128	1910	131
300		7	5	35			95	126	1905	165
350		8		40						
400	25		8			280	105	246	2330	306
450		5	9	45	125	240	160	275	2325	373
500			10	50		220	95	306	2310	459
600		6	6	54	130	360	185	183	2295	660
700		7	7	63	135	318	78	214	2280	899
800		9	8	72	140	270	95	244	2260	1170
900		10	10	90	145	200	190	275	2235	1520
1000		11	11	99	150	180	180	305	2220	1850

注：製品長は、B形管と同様になります。

集水面積

呼び径	外周面積 (cm ²)	集水面積 (cm ²)			穿孔率 (%)	穿孔方法
		管体部	継手部	総集水面積		
200	15960	79	24	103	0.49	
250	19230	94	29	123		
300	22620	110	34	144		
350	26010	126	39	165		
400	35880	196	45	241	0.55	プラスチック インサート使用
450	40150	221	50	271		
500	44580	245	55	300	0.50	
600	53440	265	66	331		
700	62290	309	77	386		
800	71150	353	88	441		
900	80160	442	99	541	0.55	
1000	88860	486	110	596		

注：仕様は、当社規格であり注文に応じ仕様の変更はできます。尚、2種管の場合は、若干仕様異なるものがあります。