

## 外圧強さ

単位：kN/m

呼び径	ひび割れ荷重		破壊荷重	
	1種	2種	1種	2種
200	16.7	23.6	25.6	47.1
250	17.7	25.6	26.5	51.1
300	19.7	27.5	29.5	55.0
350	21.6	32.4	32.4	62.8
400	23.6	36.3	35.4	66.8
450	25.6	41.3	38.3	70.7
500	29.5	49.1	44.2	77.5
600	32.4	54.0	49.1	85.4
700	35.4	58.9	53.0	93.2
800	38.3	63.8	57.9	101.0
900	41.3	68.7	61.9	108.0
1000	43.2	72.6	65.8	113.0
1100	45.2	75.6	71.7	118.0
1200	47.1	79.5	81.5	126.0
1350	50.1	83.4	91.3	134.0
1500	53.0	88.3	102.0	143.0
1650	56.0	93.2	111.0	151.0
1800	58.9	98.1	118.0	161.0
2000	61.9	104.0	124.0	172.0
2200	64.8	108.0	130.0	183.0
2400	67.7	113.0	136.0	193.0
2600	70.7	118.0	142.0	204.0
2800	73.6	123.0	148.0	213.0
3000				

注：集水管（JHPAS-6）の1種管は呼び径200～1000、2種管は呼び径200～400を適用する。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水樹類

その他の製品

NEP工業会製品