



土被り早見表 (2)

適用条件

1. 突出型
2. コンクリート基礎
3. 砂質土 $\gamma = 18\text{kN/m}^3$
4. 活荷重：T荷重

単位：m

呼び径	1種		2種		1種	2種
	90°		90°		180°	180°
	下限	上限	下限	上限	上限	上限
200		3.4		5.0	4.9	7.0
250		2.6		4.0	4.0	5.7
300		2.3		3.7	3.5	5.2
350	0.6	2.2		3.4	3.4	4.9
400	0.6	2.1		3.6	3.3	5.1
450	0.6	2.0		3.6	3.2	5.1
500	0.6	2.0		3.7	3.2	5.3
600	0.7	2.0		3.8	3.1	5.4
700	0.7	1.9		3.6	3.0	5.1
800	0.7	1.9		3.6	3.0	5.0
900	0.8	1.9		3.5	2.9	4.9
1000	0.8	1.9		3.5	2.9	4.8
1100	0.8	1.9		3.4	2.9	4.8
1200	0.9	1.8		3.3	2.9	4.6
1350	1.0	1.6		3.2	2.8	4.5
1500	1.1	1.6		3.2	2.8	4.4
1650	1.2	1.5		3.2	2.8	4.4
1800	1.3	1.4		3.2	2.9	4.4
2000				3.2	2.9	4.4
2200			0.6	3.2	2.9	4.4
2400			0.6	3.2	3.0	4.4
2600			0.6	3.3	3.0	4.5
2800			0.6	3.3	3.1	4.5
3000	1.3	1.6	0.6	3.3	3.2	4.6

※ 空欄については、別途お問い合わせ下さい。
(道路土工による下限値は0.5)