■サイズ表

mm　　kN(kgf)

	品番	ねじの呼び	全長 L	首下長さ	ねじ長さ ℓ	座付ナット締付後高さ	プレート長さ C	施工時必要中空幅	締付板厚	ドリル径	中空壁 引張最大荷重 (鋼板／プレート耐力)	締付トルク N·m (kgf·cm)
ミリねじ スチール製	IT-630	M6	30	23	13	5.9	24	26	10～12	7.5	3.5(360)	2.5(25)
	640		40	33	23				10～22			
	650		50	43	33				10～32			
	835	M8	35	27	15	7.8	30	32	12～13	9.0	4.4(450)	6.5(65)
	840		40	32	20				12～18			
	845		45	37	25				12～23			
	850		50	42	30				12～28			
	855		55	47	35				12～33			
	860		60	52	40				12～38			
	865		65	57	45				12～43			
	870		70	62	50				12～48			
	875		75	67	55				12～53			
	880		80	72	60				12～58			
	890		90	82	60				22～68			
	810		100	92	70				22～78			
	1050	M10	50	40	26	9.6	36	38	14～23	11.0	5.2(540)	10(100)
	1070		70	60	46				14～43			
	1090		90	80	66				14～63			
	1010		100	90	76				14～73			
	1250	M12	50	38	23	11.6	37	39	15～22	13.5	6.6(680)	20(200)
	1270		70	58	43				15～42			
	1210		100	88	73				15～72			
ミリねじ ステンレス製	IT-630S	M6	30	23	13	6.0	24	26	10～12	7.5	2.9(300)	2.5(25)
	640S		40	33	23				10～22			
	650S		50	43	33				10～32			
	840S	M8	40	32	20	7.8	30	32	12～18	9.0	4.4(450)	6.5(65)
	850S		50	42	30				12～28			
	860S		60	52	40				12～38			
	870S		70	62	50				12～48			
	880S		80	72	60				12～58			
	890S		90	82	60				22～68			
	810S		100	92	70				22～78			
	1050S	M10	50	40	26	9.5	36	38	14～23	11.0	6.1(630)	10(100)
	1070S		70	60	46				14～43			
	1090S		90	80	66				14～63			
	1010S		100	90	76				14～73			
	1250S	M12	50	38	23	11.7	37	39	15～22	13.5	8.7(890)	20(200)
	1270S		70	58	43				15～42			
	1210S		100	88	73				15～72			
ミリねじ スチール製	ITU-825	M8	25	17	15		30		2～ 8	9.0	2.9(300)	5～6 (50～60)
	830		30	22	20				2～13			



座付ナット付



ナットなし

●上記荷重値は、当社製オールドリル等を使用して穿孔した場合の実験値です。