カプセル方式接着系アンカー
HVU-G/EA

したガラス管タイプ



主な耐震工事施工例


RC壁に


外壁に


内壁に

サイズ別打設工具対応表

回転、打撃によるアンカー打設に必要な工具も一部ご用意しています

■ダブルナット方式（ボックス方式）⇒ ボルト/ネジ切り加工した異形棒鋼/ナット溶接した異形棒鋼
・ボルトにはダブルナット（ナット+ワッシャー+ナット）をかけて、緩まないよう固定しておきます。
・市販のソケットをご用意下さい。使用するボルトのナット平径と、差込口（13角/19角）から選定します。

サイズ	ソケット	ソケット用シャフト
M10（W3/8）	17（17）-13角	TE-C 1/2（SDSプラス） 品番:32220
M12（W1/2）	19（21）-13角	
M16（W5/8）	24（26）-13角	
M20（W3/4）	30（32）-19角	TE-FY 3/4（SDSマックス） 品番:32221
M22（W7/8）	32　　-19角	
M24（W1）	36（41）-19角	

■異形棒鋼アダプタ使用の場合 ⇒ 異形棒鋼をそのままセット

サイズ	ソケット	ソケット用シャフト
D10	13角（特注品）	TE-C 1/2（SDSプラス） 品番:32220
D13	13角（特注品）	
D16	13角（特注品）	
D19	19角（特注品）	TE-FY 3/4（SDSマックス） 品番:32221
D22	19角（特注品）	
D25	19角（特注品）	

使用可能なアンカー筋形状

- 攪拌作業を伴うため、アンカー筋の先端形状が45°斜めカット、もしくは両面カットのものを使用してください。
- 全体がまっすぐであるアンカー筋を使用してください。
- 寸切り、丸鋼、抗カット、円錐カットなどの形状は使用できません。

