

# ロータリーハンドピース Rotary Handpiece

## スタンダードロータリー(ワンピースタイプ) Standard Rotary Handpiece (one-piece type)

### トルクタイプ Torque Type

■ コレットチャック：φ2.34mm(標準装着)・φ3.0mm(付属) ■ コード長：150cm ■ 重量：220g(コード含まず) ■ 寸法：φ28(先端)×157(全長)mm

**UG42A** ..... ¥51,400



■ 回転数：1,000~20,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：6.4N-cm



\*ヘッドとモーター一体型(分離出来ません)

### スピードタイプ Speed Type

■ コレットチャック：φ2.34mm(標準装着)・φ3.0mm(付属) ■ コード長：150cm ■ 重量：220g(コード含まず) ■ 寸法：φ28(先端)×157(全長)mm

**UG43A** ..... ¥54,800



■ 回転数：1,000~35,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：5.4N-cm



\*ヘッドとモーター一体型(分離出来ません)

## アングルロータリー Angle Rotary Handpiece

### スタンダードタイプ Standard Type

■ コレットチャック：φ3.0mm(標準装着)・φ2.34mm(付属) ■ コード長：150cm ■ 重量：276g(コード含まず) ■ 寸法：35(ヘッド部高さ)・φ31.6(モーターキャップ)×153(全長)mm

**UM205A** ..... ¥66,500



■ 回転数：1,000~8,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：9.8N-cm



**UM215A** ..... ¥66,500



■ 回転数：1,000~15,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：8.8N-cm



写真はヘッド部 UT05 とモーター部 UM21A の組み合わせです

### ヘビーデューティタイプ Heavy Duty Type

■ コレットチャック：φ3.0mm(標準装着)・φ2.34mm(付属) ■ コード長：150cm ■ 重量：376g(コード含まず) ■ 寸法：48(ヘッド部高さ)・φ31.6(モーターキャップ)×187.5(全長)mm

**UM206A** ..... ¥66,500



■ 回転数：1,000~8,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：9.8N-cm



**UM216A** ..... ¥66,500



■ 回転数：1,000~15,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：8.8N-cm



写真はヘッド部 UT06 とモーター部 UM21A の組み合わせです

\*アングルロータリー専用工具はP121~123をご覧ください

### アングルヘッドとモーターの組み合わせ例 Interchangeability Between Heads and Motors

