


型式構成組合せ表

枠内記載数字は製作可能サイズです。



隔膜式圧力計 基本型式			K										
指示部形状	標準立て型 60, 75, 100, 150φ			A									
	壁掛型 75, 100, 150φ			B									
	パネル埋込型 3ヶ所ビス止め式 75, 100φ			D									
	パネル埋込型 裏バンド固定式 75, 100, 150φ			DB									
	屋外防滴型 100φ	W											
	ミニ隔膜式 60, 75, 100, 150φ	M											
耐薬品、耐蝕性 ネジ接続型 P.29				P									
上フランジにダイヤフラム直結溶接型				G									
上下フランジの間にダイヤフラム挟み込型				S									
洗浄栓付 R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 、G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> B、R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>					Q								
脈動防止用ダンパー組込型 P.32						V							
グリセリン封入型 SUS ケース 75, 100φ 各種接点付は製作不可 P.32						O							
隔測リード線付 (長さ別途ご指示) P.31 (受圧部高低差ご指示)							L						
放熱管	フィン型放熱管組込型 60mm P.31							H					
	スパイラル型放熱管組込型 P.31							HK					
	パイプ型放熱管組込型 60mm P.31							HT					
電気接点	1 接点付								E				
	2 接点付								2E				
	コンタクト接点 75, 100, 150φ 詳細 P.15~P.18										表示無し		
	マイクロスイッチ式 100φ 詳細 P.19~P.22										M		
光電スイッチ式 75, 100φ 詳細 P.23~P.26										P			
フランジ接続 段付型 P.28、P.29												F	
フランジ接続 直結型 P.28												F2-	
文字板径	60φ 接点付不可												60
	75φ マイクロスイッチ付不可												75
	100φ 全接点付に適応												100
	150φ マイクロ、光電スイッチ付不可												150

- ご希望詳細仕様は左ページ P.32 と組合せてお選びください。
- 型式組合せは上記一覧表の中の必要な項目の記号だけをお選びください。
- その他の仕様条件は個条書きでお選びください。
- 本組合せ表はネジ接続隔膜式圧力計、フランジ接続隔膜式圧力計を記載しています。
- 指示部詳細仕様は P.5 ~ P.10 をご参照ください。
- 接続ネジ、フランジ規格寸法は P.2 をご参照ください。
- フランジ固定ボルト、ナットの標準材質は SUS304 です。チタンボルトご希望はご指示ください。
- その他、製作可、不可、及び性能、温度条件、型式に関しますご質問はお気軽にお問い合わせください。