

(株)永和ハウジング

開口部仕様 防火仕様

(27坪の建物を標準とする)

アルミ サッシ 開口部 全室 Low-E 複層 ガラス	色	当社指定メーカー(ヴェナート)ポケットKye付き	
	玄関	仕様	3尺単体ドア・H=2350
	YKK 防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合サッシNEO		
	掃き出し窓	H=2000又1800	雨戸・網戸付 3箇所まで
	腰窓	H=1200	雨戸・網戸付 5箇所まで
	縦入り及びジャロジー窓		網戸 4箇所まで
	引き違い小窓	H900×W900	網戸 4箇所まで
	面格子	立て又はクロス格子	5箇所まで
	シャッター	電動・手動	電動は掃出しサッシ2カ所まで
	ガラス	Low-E複層ガラス	全窓
室内建具	仕様・サイズ	耐熱強化ガラス	1Fのみ面格子除く
		洋室・一般	H=2000(1FのみH2200) 既製品 各室1箇所
		LDK	ガラス戸 既製品 1箇所
		クローゼット	H=2350×1800 各室 1箇所
		物入れ	階段下 1箇所(W3尺)
		押入(クローゼット)	中段・天袋
		洋和室	障子なし

※24時間換気に伴って、ドアの下は1cm程度の隙間が出ます。

※LoE-W複層ガラスの空気層は6mmですが防犯・網入りガラス等で空気層が異なります。

上記仕様を確認しました。

令和 年 月 日