

施工性の良さ

- 1、練り状の為簡単で手間が掛からず質感の高い塗り壁が早く仕上がります。
 - 2、ボードの上から中塗り及び、シーラーなしで直接塗れます。
 - 3、ワンコート仕上げの為、工期が短縮できます。
 - 4、コテ塗り以外に水で希釈すれば吹き付けもでき、コストダウンとなります。
- ※リフォームの場合、既存壁から出る汚れ、アク、シミ、臭い等を止めてから仕上げてください。

コストダウンの理由

- 特徴 施工性（ワーカビリティ）に優れています。
- 新工法 ベネチアンウェーブ（コテムラ塗り）による薄塗りの施工を可能にしました。
- 新工法 下地は中塗り及びシーラー処理を省いた一発塗り工法。
- 新製品 パーシモンウォールは左官材と違い、塗り手を選ばない製品です。
- （塗装屋さん、クロス屋さん D I Y等）

標準仕様

- 鍍塗り厚み：0.7～1.0mm 面積当りの塗り壁重量：0.87～1.0kg/㎡、施工面積：23/㎡
- 標準希釈：20.0kg：0.05ℓ～0.2ℓ
- ローラーor吹付塗り厚み：0.3～0.5m 面積当り重量：0.4～0.5kg/㎡、施工面積：50/㎡
- 標準希釈：20.0kg：0.05ℓ～0.2ℓ

Persimmon wall （パーシモンウォール）	Persimmon wall Roller （パーシモンウォールローラー）
標準塗布面積 10kg＝9～12㎡	標準塗布面積 10kg＝20～25㎡
詳細 抗ウイルス・高い消臭性を実現 クラックも入りにくい機能性	詳細 ローラー・吹き付け可能。ビニール クロスの上から直接一回塗りできる。
10kg＝15,820円（税抜き）	10kg＝16,800円（税抜き）

運賃＝950円