

逆目形状により車椅子等の通行時に車輪が隙間に挟まる事が少なくスムーズな横断が可能です。

スノコ 塩化ビニール製

スノコDH

■ グレーチングとしてではなく、スノコとして使用する事を目的とした2段階の高さに対応可能な水周り向けのマットです。

出荷日目安 約2週間

無鉛化対策品

製作可能寸法 最少：奥行450×間口450mm 最大：奥行1000×間口1800mm



防火試験登録番号 E2160292



水抜け有り



落とし込み設置



高さ指定可能 19・26mm




抗菌加工 防カビ加工


- 材質：本体／軟・硬質塩化ビニール、ポリエチレン
補強材・スペーサー／ステンレス
ジョイント／エラストマー(オレフィン系)
- カラー：本体／アイボリー
ジョイント／グレー(H26のみ)
- 1㎡重量：H26／約14kg, H19／約12kg
- 注意事項：グレーチング(溝蓋)としての使用は出来ません。



①H26 437-0000



①H26 (高さ調整ジョイナー有り)



②H19 (高さ調整ジョイナー無し)

規格・品番



スマートフォンで閲覧可能です。図面・品質



巻き取りが可能ですのでメンテナンスを効率的におこなう事が可能です。(画像はH26タイプ)

規格	仕様:奥行×間口×高さ	価格/円	アイボリー
①H26	FS×FS×26mm	1㎡ / 105,000	437-0000
②H19	FS×FS×19mm	1㎡ / 83,000	437-0010

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。 ※材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がございますのでご了承下さい。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めで御検討下さい。
 ※紙での出力上実際の色と異なる場合があります。また現場撮影環境により、製品色が多少異なる場合があります。
 ※材質上、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
 ※サイズにより商品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かさないように固定して下さい。