角溜桝（メッシュ筋入）

角溜桝本体

角溜桝本体



■寸法･重量表

呼　称	寸　法(mm)					参考重量(kg)
	W	H	L	B	T	
角溜桝180	180	290	270	220	260	17
角溜桝240	240	360	330	290	330	29
角溜桝300	300	420	390	350	390	44

※グレーチングのお取り寄せ可能です。(48Pに価格掲載)

角溜桝蓋

角溜桝蓋





■寸法･重量表

呼　称	寸　法(mm)			参考重量(kg)
	W	W	H	
角溜桝蓋180	210	210	30	3
角溜桝蓋240	270	270	30	4
角溜桝蓋300	330	330	30	7

補助角桝

受注生産

補助角桝



■寸法･重量表

呼　称		寸　法(mm)				参考重量(kg)
		W	H	L	a	
H100用	補助角桝180	180	100	260	215	8
	補助角桝240	240	100	320	275	10
	補助角桝300	300	100	380	335	12
H150用	補助角桝180	180	150	260	215	12
	補助角桝240	240	150	320	275	16
	補助角桝300	300	150	380	335	19

改良溜桝（メッシュ筋入）

改良溜桝本体

改良溜桝本体





■寸法・重量表

呼　称	寸　法 (mm)					参考重量(kg)
	W	H	T	b	L	
改良溜桝本体180	180	270	240	25	230	16
改良溜桝本体240	240	325	300	30	300	28
改良溜桝本体300	300	395	360	30	360	47

改良溜桝蓋

改良溜桝蓋





■寸法・重量表

呼　称	寸　法 (mm)			参考重量(kg)
	W	H	L	
改良溜桝蓋180	230	30	210	3
改良溜桝蓋240	300	35	280	7
改良溜桝蓋300	360	35	340	10

改良補助桝

改良補助桝





■寸法・重量表

呼　称		寸　法 (mm)				参考重量(kg)
		W	H	L	C	
H150用	改良補助桝240	240	150	300	30	12
	改良補助桝300	300	150	360	30	15