Yamato

2017.04

PRODUCTS CATALOG

[自動一般機器製品　総合カタログ]

セレクションガイド

デジタル台はかり・卓上デジタル台はかり

ひょう量範囲 3kg～120kg　目量範囲 1g～100g

ひょう量＼目量	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g
3kg	DP-5600(卓上型) ⑧ DP-6600K-3 ⑭						
6kg	DP-6600N-6 ⑭	DP-5600(卓上型) ⑧ DP-6600K-6 ⑭					
12kg		DP-6600N-12 ⑭					
15kg			DP-5600(卓上型) ⑨ DP-6600K-15 ⑭				
30kg			DP-6700N-30 ⑱ DP-6700LN-30 ⑭ DP-5600D(小型) ⑦ DP-6800K-30 ⑮ DP-6700ExK-30S-P ⑩	DP-5600(小型) ⑥ DP-6700K-30 ⑱ DP-6700LK-30 ⑱			
32kg			DP-6301ⅡN-32 ⑫ DP-6900N-32 ⑯	DP-6301ⅡK-32 ⑫ DP-6302ⅡWPK-32 ⑫ DP-6800K-30 ⑮ DP-6900K-32 ⑯	DP-8501K-32 ⑯		
40kg						DP-8501K-80 ⑯	
60kg				DP-5600D(小型) ⑦ DP-5600D(中型) ⑦ DP-6301ⅡN-60 ⑫ DP-6700N-60 ⑱ DP-6800K-60 ⑮ DP-6900N-60 ⑯ DP-6700ExK-60S-P ⑩	DP-5600(小型) ⑥ DP-5600(中型) ⑨ DP-5602C(小型) ⑦ DP-5602C(中型) ⑦ DP-6301ⅡK-60 ⑫ DP-6700K-60 ⑱ DP-6302ⅡWPK-60 ⑫ DP-6900K-60 ⑯		
64kg					DP-6800K-60 ⑯		
80kg							DP-8501K-80 ⑯
120kg					DP-5600D(小型) ⑦ DP-5600D(中型) ⑦ DP-6301ⅡN-120 ⑫ DP-6700N-120 ⑱ DP-6800K-120 ⑮ DP-6900N-120 ⑯ DP-6700ExK-120S-P ⑩		

ひょう量範囲 150kg～2000kg　目量範囲 50g～1kg

ひょう量＼目量	50g	100g	200g	500g	1kg
150kg	DP-5600(小型) ⑥ DP-5600(中型) ⑨ DP-5602C(中型) ⑦ DP-6301ⅡK-150 ⑫ DP-6700K-150 ⑱ DP-6302ⅡWPK-150 ⑫ DP-6800K-120 ⑮ DP-6900K-150 ⑯	DP-6700M-150 ⑱ DP-6302ⅡDX-150 ⑫			
300kg	DP-5600D(中型) ⑦ DP-5600D(中型鉄製) ⑦ DP-5600D(大型) ⑦ DP-6700ExK-300M-P ⑩ DP-6700ExK-300M-H ⑩ DP-6700ExK-300M-HS ⑩	DP-5600(中型) ⑥ DP-5600(中型鉄製) ⑧ DP-5600(大型) ⑥ DP-5602C(中型) ⑦ DP-5602C(中型鉄製) ⑦			
600kg		DP-5600(特殊中型) ⑧ DP-5600(大型) ⑥	DP-5600(特殊中型) ⑧ DP-5600(大型) ⑥ DP-6101U-600 ⑨		
1000kg				DP-5602C ⑦ DP-6101U-1000 ⑨	
1200kg			DP-5600(大型) ⑥ DP-5600(特大型) ⑧	DP-5600(大型) ⑥ DP-5600(特大型) ⑧	
1500kg				DP-5600(特大型) ⑥ PL-MLC10 ⑨ DP-6101U-1500 ⑨	
2000kg				DP-5600(特大型) ⑥	DP-5602C(特大型) ⑦ DP-6101U-2000 ⑨

DP-5600シリーズはDP5601,2,4,5,9のタイプがあります。
DP-5601(卓上型)・DP-5602,4,5,9(卓上型)以外は、セパレート型です。価格等の詳細についてはP6～7をご参照ください。
PL-MLC9についてはP8をご参照ください。

デジタル式上皿はかり

ひょう量範囲 1.2kg～15kg　目量範囲 0.5g～2g

ひょう量＼目量	0.5g	1g	2g
1.2kg		UDS-210W-1200G ⑱	
1.5kg		UDS-1V-3 ⑳ UDS-1VⅡ-WP-3 ⑲ UDS-5V-WP-3 ⑱ Fix-100W-3 ⑰	
2.4kg			UDS-210W-2400G ⑱
2.5kg	UDS-500N-2.5 ⑳		
3kg	UDS-1VN-3 ⑳ UDS-1VN-WP-3 ⑲ UDS-5VN-WP-3 ⑱ UDS-1VN-R-3 ㉑ Fix-100NW-3 ⑰		UDS-1V-3 ⑳ UDS-1V-6 ⑳ UDS-1VⅡ-WP-3 ⑲ UDS-1VⅡ-WP-6 ⑲ UDS-5V-WP-3 ⑱ UDS-5V-WP-6 ⑱ Fix-100W-3 ⑰ Fix-100W-6 ⑰
5kg		UDS-500N-5 ⑳	
6kg		UDS-1VN-6 ⑳ UDS-1VN-WP-6 ⑲ UDS-5VN-WP-6 ⑱ UDS-1VN-R-6 ㉑ Fix-100NW-6 ⑰	
10kg			UDS-500N-10 ⑳
12kg			UDS-1VN-12 ⑳
15kg			UDS-1VN-R-15 ㉑ Fix-100NW-15 ⑰

ひょう量範囲 5kg～30kg　目量範囲 5g～20g

ひょう量＼目量	5g	10g	20g
5kg	UDS-210W-5K ⑱		
6kg	UDS-1V-6 ⑳ UDS-1VⅡ-WP-6 ⑲ UDS-5V-WP-6 ⑱ Fix-100W-6 ⑰		
7.5kg	UDS-1V-15 ⑳ UDS-1VⅡ-WP-15 ⑲ UDS-5V-WP-15 ⑱ Fix-100W-15 ⑰		
10kg		UDS-210W-10K ⑱	
15kg	UDS-500N-15 ⑳	UDS-1V-15 ⑳ UDS-1VⅡ-WP-15 ⑲ UDS-5V-WP-15 ⑱ Fix-100W-15 ⑰	
20kg			UDS-210W-20K ⑱
30kg	UDS-1VN-R-30 ㉑	UDS-1VD-30 ⑳	

はかりが、高湿な場所で長時間ご使用又は保管された場合や急激な温度変化を受けますと、はかり内部に結露を起こし計量不良となる場合があります。

セレクションガイドの見方

品番　記載ページ

DP-5600（卓上型）⑥
DP-6600K-3 ⑫

保護特性記号 IP□□　※IPとは、固形異物、水に対する保護等級表示です。

第1記号（人体および固形物に対する保護等級0～6）　第2記号（水の浸入に対する保護等級0～8）

■第一特性数字

0	無保護	特に保護されていない。
1	50mmより大きい固形物に対する保護	人体の表面積の大きな部分、例えば手などが誤って内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径50mmを超える固形物体が内部に侵入しない。
2	12.5mmより大きい固形物に対する保護	指先、または長さが80mmを超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径12.5mmを超える固形物が内部に侵入しない。
3	2.5mmより大きい固形物に対する保護	直径または厚さが2.5mmを超える工具やワイヤなどの固形物体が内部に侵入しない。
4	1.0mmより大きい固形物に対する保護	直径または厚さが1.0mmを超えるワイヤや銅帯などの固形物体が内部に侵入しない。
5	防塵形	粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
6	耐塵形	粉塵が内部に侵入しない。

■第二特性数字

0	無保護	特に保護されていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。
2	15°傾斜した時落下する水に対する保護	正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。
3	噴霧水に対する保護	鉛直から60°以内の噴霧水に落下する水によって有害な影響をうけない。
4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響をうけない。
5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。
6	波浪に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない。
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。

マークの説明　本カタログに記載されているマークにつきましては、下記の説明をご参照ください。

- 指定製造事業者基準適合証印対象商品
- LCD 液晶表示です。
- 大型表示 32mm 表示の文字の大きさです。
- 基礎代謝量 人間が生きていくために最低限必要なエネルギー量を表示します。
- 検定合格品 国家検定合格品
- オートオフ機能付 自動的に電源が切れます。
- 電池付 付属品として乾電池がついています。
- 推定骨量 0.05kg単位 骨に含まれるカルシウムなどの無機質の推定量を表示します。
- 使用地域 ご注文の際は使用地域名（都道府県名）をご指定ください。
- メモリー機能付 記憶機能がついています。
- 時計 時計機能付です。
- 水分量 0.05kg単位 除脂肪組織から推定した体内に占める水分量を表示します。
- IP68 防水・防塵等級を表します。水深1mの水槽中に24時間水没しても内部に水が浸入しないレベルです。
- 乾電池交換時サイン機能付 乾電池交換時をお知らせします。
- 体脂肪率 0.1%単位 体全体の脂肪の割合を表示します。
- 体重 50g単位 体重の測定単位（目量）です。
- ワイヤレス通信 オプションでワイヤレス通信ユニットが付加できます。
- 風袋引機能付 容器などの重さを除いた正味計量や追加計量ができます。
- 内臓脂肪推定指数 5単位 内臓脂肪断面積の推定算出指数を表示します。
- 定量計量 使い勝手に合わせた定量計量機能付。
- 着脱受皿式 受皿が簡単に着脱できます。
- 筋肉量 0.1kg単位 筋肉量を表示します。
- 表示自動切替式 最小表示が自動的に切り替わります。
- コードレス 電源は乾電池です。電源コードは付属していません。
- 筋肉率 0.1%単位 筋肉の割合を表示します。

デジタル台はかり

DP-5600シリーズ

定量計量 | 大型表示32mm | ワイヤレス通信 | メモリー機能付 | 風袋引機能付 | 時計 | 使用地域

多機能型デジタル台はかり

■防塵・防水等級 IP66準拠 指示計のみ
■不足数量表示機能搭載 DP-5602のみ
■ZBee無線通信システム、Bluetooth™無線通信に対応 工場オプション
■USBメモリへ計量データの記憶が可能 工場オプション

OPTION ▶P36

- USBメモリ
- 分離スタンド
- 大型外部表示器
- 一体型立筒
- セパレート型複写式ジャーナルプリンタ 他
- リレー接点入出力
- RS232C入出力
- セパレート型ジャーナルプリンタ
- 一体型ジャーナルプリンタ
  ※ジャーナルプリンタJPS-508使用時は非防水となります。

ケーブル長さ
ⒷⒸⒹ 約3m
Ⓔ～Ⓗ 約5m
Ⓔ～Ⓗは防水コネクター付



▶指示計

標準タイプ
DP-5601 (EDI-561)

マルチ計量タイプ
DP-5602 (EDI-562)

料金はかりタイプ
DP-5604 (EDI-564)

水引機能タイプ
DP-5605 (EDI-565)

産廃計量タイプ
DP-5609 (EDI-569)

▶載　台

BW-302卓上型
(SUS製)

BW-302(D)小型
(SUS製)

BW-302(D)中型(鉄製／SUS製)
中型(鉄製)は下部カバー、内部フレームは鉄製

BW-302(D)大型・特大型
(鉄製)

▶本　体

型　式	ひょう量	目　量	載台寸法／製品質量	DP-5601標準価格	DP-5602, 4, 5, 9標準価格
BW-302 卓上型 Ⓐ	3kg	1g	350(W)×300(D)mm 約10kg	220,000円 (税抜価格)	270,000円 (税抜価格)
	6kg	2g			
	15kg	5g			
BW-302 小型 Ⓑ	30kg	10g	350(W)×500(D)mm 約14kg	250,000円 (税抜価格)	310,000円 (税抜価格)
	60kg	20g			
	150kg	50g			
BW-302 中型(鉄製) Ⓒ	300kg	100g	500(W)×750(D)mm 約36kg	240,000円 (税抜価格)	280,000円 (税抜価格)
BW-302 中型(SUS製) Ⓓ	60kg	20g	500(W)×750(D)mm 約37kg	330,000円 (税抜価格)	390,000円 (税抜価格)
	150kg	50g			
	300kg	100g			
BW-302 特殊中型 Ⓔ	600kg	100g	500(W)×750(D)mm 約65kg	500,000円 (税抜価格)	560,000円 (税抜価格)
		200g			
BW-302 大型 Ⓕ	300kg	100g	850(W)×1,000(D)mm 約130kg	580,000円 (税抜価格)	650,000円 (税抜価格)
	600kg	100g		600,000円 (税抜価格)	670,000円 (税抜価格)
		200g			
	1,200kg	200g		650,000円 (税抜価格)	710,000円 (税抜価格)
		500g			
BW-302 特大型 Ⓖ	1,200kg	200g	1,200(W)×1,200(D)mm 約260kg	800,000円 (税抜価格)	900,000円 (税抜価格)
		500g			
	1,500kg	500g			
	2,000kg	500g		840,000円 (税抜価格)	940,000円 (税抜価格)
BW-302 特大型 Ⓗ	2,000kg	500g	1,200(W)×1,800(D)mm 約320kg	1,000,000円 (税抜価格)	1,100,000円 (税抜価格)

注：上記以外のひょう量、目量についても、取引証明以外用として製作可能です。(詳しくは最寄りの取扱店へお問い合わせください。)
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

この製品は日本製です。

ご注文の際は右記の記入例を参考にご注文をお願いします。

〈記入例〉 DP-5601 A - 3 A
型式(指示計) A:アナログ ひょう量 載台アルファベット

DP-5600Dシリーズ

定量計量 大型表示32mm ワイヤレス通信 メモリー機能付 風袋引機能付 時計 使用地域

高精度型、検定品

■防塵・防水等級 IP66準拠 指示計のみ
■ZBee無線通信システム、Bluetooth™無線通信に対応 工場オプション
■USBメモリへ計量データの記憶が可能 工場オプション

OPTION ▶P36

- USBメモリ
- 大型外部表示器
- 一体型立筒
- 分離スタンド
- 一体型ジャーナルプリンタ
- セパレート型ジャーナルプリンタ
- セパレート型複写式ジャーナルプリンタ
- リレー接点入出力
- RS232C入出力 他

※ジャーナルプリンタJPS-508使用時は非防水となります。

▶指示計

標準タイプ
DP-5601D (EDI-561D)

マルチ計量タイプ
DP-5602D (EDI-562D)

料金はかりタイプ
DP-5604D (EDI-564D)

水引機能タイプ
DP-5605D (EDI-565D)

産廃計量タイプ
DP-5609D (EDI-569D)

▶本　体

型　式	ひょう量	目　量	載台寸法／製品質量	DP-5601D標準価格	DP-5602D, 4D, 5D, 9D標準価格
BW-302D 小型 B	30kg	5g	350(W)×500(D)mm 約14kg	270,000円 (税抜価格)	330,000円 (税抜価格)
	60kg	10g			
	120kg	20g			
BW-302D 中型(鉄製) C	300kg	50g	500(W)×750(D)mm 約36kg	260,000円 (税抜価格)	300,000円 (税抜価格)
BW-302D 中型(SUS製) D	60kg	10g	500(W)×750(D)mm 約37kg	350,000円 (税抜価格)	410,000円 (税抜価格)
	120kg	20g			
	300kg	50g			
BW-302D 大型 F	300kg	50g	850(W)×1,000(D)mm 約130kg	600,000円 (税抜価格)	670,000円 (税抜価格)

注：上記以外のひょう量、目量についても、取引証明以外用として製作可能です。(詳しくは最寄りの取扱店へお問い合わせください。)
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

この製品は日本製です。

ご注文の際は右記の記入例を参考にご注文をお願いします。
※300kg超の製品名は指示計型式＋本体型式になります。

〈記入例〉 DP-5601D - 300 C
型式(指示計) D:デジタル ひょう量 載台アルファベット

DP-5602Cシリーズ

定量計量 大型表示32mm ワイヤレス通信 メモリー機能付 風袋引機能付 時計

大ひょう量カウンティングスケール

■定量作業の効率化に貢献する不足数量表示機能搭載
■計数結果が見やすい表示(文字高さ 32mm)

●検定外品です。

OPTION ▶P36

- USBメモリ
- 大型外部表示器
- 一体型立筒
- 分離スタンド
- 一体型ジャーナルプリンタ
- セパレート型ジャーナルプリンタ
- セパレート型複写式ジャーナルプリンタ
- リレー接点入出力
- RS232C入出力 他

※ジャーナルプリンタJPS-508使用時は非防水となります。

▶本　体

型　式	ひょう量	目　量	載台寸法／製品質量	内部カウント	DP-5602C標準価格
BW-302 小型 B	60kg	20g	350(W)×500(D)mm 約14kg	0.2g	330,000円 (税抜価格)
BW-302 中型(鉄製) C	300kg	100g	500(W)×750(D)mm 約36kg	1g	300,000円 (税抜価格)
BW-302 中型(SUS製) D	60kg	20g	500(W)×750(D)mm 約37kg	0.2g	410,000円 (税抜価格)
	150kg	50g		0.5g	
	300kg	100g		1g	
BW-302 大型 F	1,000kg	500g	850(W)×1,000(D)mm 約130kg	5g	650,000円 (税抜価格)
BW-302 特大型 G	2,000kg	1kg	1,200(W)×1,200(D)mm 約260kg	10g	840,000円 (税抜価格)

この製品は日本製です。

ご注文の際は右記の記入例を参考にご注文をお願いします。

〈記入例〉 DP-5602C - 300 C
型式(指示計) C:カウンティング ひょう量 載台アルファベット

超薄型デジタル台はかり

PL-MLC9シリーズ

定量計量 | 大型表示32mm | ワイヤレス通信 | メモリー機能付 | 風袋引機能付 | 時計 | 使用地域

載台高さ、わずか85mmからの薄型設計（600kgタイプ）

■ひょう量600kg（900×900mm）～5,000kg（2,000×2,000mm）までの24種類以上
■お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能（600kg～5,000kgまで）
■高い堅牢性の実現－上下フレームはチャンネル鋼を採用。耐久性に優れた構造です。
■鉄製塗装品が標準仕様－ステンレス製も製作可能



OPTION ▶P36
●スロープ　●ローラコンベヤ　●リフト用ガイド　●セパレート型ジャーナルプリンタ
●USBメモリ　●分離スタンド　●水平調節脚　●一体型ジャーナルプリンタ　他
※ジャーナルプリンタJPS-508使用時は非防水となります。



▶指示計

マルチ計量タイプ
EDI-562

標準タイプ
EDI-561

料金はかりタイプ
EDI-564

水引機能タイプ
EDI-565

産廃計量タイプ
EDI-569

▶本　体 ※下記標準価格は指示計がEDI-562～569との組合せです。EDI-561の場合は税抜3万円お安くなります。

載台外観	型　式	ひょう量	目　量	載台寸法	高　さ	製品質量	PL-MLC9 ＋ EDI-562（計量本体型番）（指示計型番）鉄製標準価格	PL-MLC9 ＋ EDI-562（計量本体型番）（指示計型番）ステンレス製標準価格
	PL-MLC9	600kg	200g	1,000(W)×1,000(D)mm	85mm	約120kg	510,000円（税抜価格）	1,000,000円（税抜価格）
		1,000kg	500g		120mm	約182kg	630,000円（税抜価格）	1,200,000円（税抜価格）
		1,500kg	500g			約193kg	650,000円（税抜価格）	1,300,000円（税抜価格）
		2,000kg	1kg			約193kg	730,000円（税抜価格）	1,300,000円（税抜価格）
		600kg	200g	1,200(W)×1,200(D)mm	85mm	約147kg	510,000円（税抜価格）	1,000,000円（税抜価格）
		1,000kg	500g		120mm	約225kg	630,000円（税抜価格）	1,200,000円（税抜価格）
		1,500kg	500g			約242kg	650,000円（税抜価格）	1,300,000円（税抜価格）
		2,000kg	1kg			約242kg	730,000円（税抜価格）	1,300,000円（税抜価格）
		3,000kg	1kg		160mm	約339kg	1,080,000円（税抜価格）	御見積
		600kg	200g	1,500(W)×1,500(D)mm	120mm	約249kg	610,000円（税抜価格）	1,300,000円（税抜価格）
		1,000kg	500g			約296kg	710,000円（税抜価格）	1,400,000円（税抜価格）
		1,500kg	500g		140mm	約376kg	740,000円（税抜価格）	1,500,000円（税抜価格）
		2,000kg	1kg			約376kg	780,000円（税抜価格）	1,500,000円（税抜価格）
		3,000kg	1kg		160mm	約447kg	1,130,000円（税抜価格）	御見積
		1,000kg	500g	1,200(W)×1,800(D)mm	120mm	約293kg	750,000円（税抜価格）	1,400,000円（税抜価格）
		1,500kg	500g		140mm	約371kg	760,000円（税抜価格）	1,500,000円（税抜価格）
		2,000kg	1kg			約371kg	780,000円（税抜価格）	1,500,000円（税抜価格）
		1,000kg	500g	1,500(W)×1,800(D)mm	120mm	約358kg	790,000円（税抜価格）	1,500,000円（税抜価格）
		1,500kg	500g		140mm	約456kg	790,000円（税抜価格）	1,600,000円（税抜価格）
		2,000kg	1kg			約456kg	850,000円（税抜価格）	1,600,000円（税抜価格）
		3,000kg	1kg	1,800(W)×1,800(D)mm	160mm	約564kg	1,130,000円（税抜価格）	2,200,000円（税抜価格）
		5,000kg	2kg		175mm	約600kg	御見積	御見積
		3,000kg	1kg	2,000(W)×2,000(D)mm	160mm	約646kg	1,230,000円（税抜価格）	2,300,000円（税抜価格）
		5,000kg	2kg		175mm	約686kg	御見積	御見積

※上記計量本体部（PL-MLC9）の材質は鉄製とステンレス製からお選びください。
※鉄製の塗装色はグレー（マンセル色 N6）となります。
※300kg超の製品名は指示計型式＋本体型式になります。
※上記の載台寸法以外に10mm単位で製作可能です。但し、横寸法（W）×縦寸法（D）の比は最大1:3までとなります。
※取引証明以外用の場合は、上記以外の目量も製作可能です。
この製品は日本製です。

薄型デジタル台はかり

PL-MLC10

大型表示32mm　ワイヤレス通信　メモリー機能付　風袋引機能付　時計 EDI-562　使用地域

農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に

■高さ99㎜の超薄型設計

■リフトガイド付
リフトガイド標準装備。フォークリフトでの移動も簡単に！

■短納期生産体制を実現

本体型番	PL-MLC10	
指示計型番	EDI-562	EDI-630
検　定	検定品	
ひょう量	1,500kg	
目　量	500g	
載台寸法	1,200(W)×1,200(D)mm	
本体外形寸法/自重	1,200(W)×1,200(D)×99(H)mm/約108kg	
防塵・防水等級（指示計のみ）	IP66準拠	IP65準拠
本体材質	鉄製	
電源/消費電力	AC100V/28W	AC100V/12W
標準価格	410,000円(税抜価格)	360,000円(税抜価格)
バーコード	4979916833834	4979916833827

この製品は日本製です。

ご注文の際は下記の記入例を参考にご注文をお願いします。

〈記入例〉 PL-MLC10 - 562
（計量本体型番 / 指示計型番）

►リフトガイド



►分離スタンド

EDI-562　EDI-630

U型デジタル台はかり

DP-6101Uシリーズ

定量計量　ワイヤレス通信　LCD　オートオフ機能付　乾電池交換時サイン機能付　メモリー機能付　風袋引機能付　コードレス　大型表示38mm　電池付

移動が可能なU型デジタル台はかり

■丈夫なパレットなどをU型台はかりの上に載せれば、デジタル台はかりになります。

■計量部の前面にキャスターが付いているので、移動が簡単

■電源は単1形乾電池×4本連続240時間、省エネ設計で電源のない所でも使用可能

■使用用途に応じた定量計量機能・チェッカ機能・ランク選別機能を搭載、作業形態に応じた使用ができ、作業効率アップに繋がります。

■選べる2ウェイ電源



型　番	DP-6101U-600	DP-6101U-1000	DP-6101U-1500	DP-6101U-2000
検　定	検定外品			
ひょう量	600kg	1,000kg	1,500kg	2,000kg
目　量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg
最大風袋引き量	600kg	1,000kg	1,500kg	2,000kg
表示サイズ	LCD表示：20(W)×38(H)mm			
載台寸法	920(W)×1,200(D)mm			
外形寸法/自重	920(W)×1,210(D)×110～120(H)mm/約50kg			
機　能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能）、総量／正味量切替機能、スパン調整機能、使用地区補正機能			
標準価格	380,000円(税抜価格)			
個装箱寸法/自重	1,050(W)×1,300(D)×250(H)mm/約53kg			
バーコード	4979916831854	4979916831861	4979916831878	4979916831885

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

この製品は日本製です。

OPTION ▶P36

- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ
- USBメモリ
- 専用ACアダプタ
- 音声ランク出力ユニット
- リレー接点入出力
- RS232C出力
- USB出力
- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507

本質安全防爆台はかり

DP-6700Ex

定量計量 検定合格品 LCD オートオフ機能付 メモリー機能付 充電池交換時サイン機能付 風袋引機能付 コードレス 大型表示36mm 電池付 時計 回 使用地域

計量作業の様子を
動画でご覧になれます。
こちらのアドレスをクリック
URL : http://www.yamato-scale.co.jp/

防爆構造 ExiaⅡBT4Ga

型式検定合格番号 DP-6700ExK-30S-P/60S-P/120S-P：第TC22098X号 DP-6700ExK-300M-P/300M-H/300M-HS：第TC22099X号

化学、製薬業界で最適な高精度計量を実現

■高精度かつ検定品

■「あと何kg？」が一目でわかります。

上限・下限値の設定を行うことで計量作業中の過不足量を質量または個数で表示します。

■本質安全防爆ロガー YL-100Ex オプション 近日発売予定

質量値をリアルタイム、もしくはバッチで送信し、本質安全防爆ロガーに保存（最大5,000件）できます。
本質安全防爆ロガーからはかりに上限・下限値を設定することができます。
本質安全防爆ロガー1台で複数台のはかりの計量データ管理ができます。

■乾電池の交換は電池BOXのみを非危険場所に持ち出すだけでできます。



電池BOXを取り付けた状態



電池BOXを取り外した状態

取り外された
電池BOX

■移動に便利な車輪付もご用意しています。
(300kgタイプのみ)

移動に便利な車輪・手押しハンドルを取り付けたタイプもあります。
車輪・手押しハンドルは鉄製とステンレス製を選択できます。

DP-6700ExK-300M-H

DP-6700ExK-60S-P
YL-100Ex付（オプション）

DP-6700ExK-300M-P

OPTION ▶P36

- ローラコンベヤ（鉄製またはステンレス製）

▶ 充填作業サポート機能

手動充填時のバルブ調整が簡単にできます。

バルブ調整タイミング（バルブを閉めるタイミング）をLED表示の色の変化を見て作業できるため、判断が容易になります。

ジャスト計量機能

ジャスト計量機能は、あとどのくらいの量を載せれば、もしくは取り除けばよいのかを画面表示し、軽量・適量・過量の判定を3色LEDランプ（赤色、青色、黄色）で知らせます。

例）下限値 20.00kg
上限値 21.00kg
を設定しております。

適量まであと3.00kgを示しています。

適量を示しています。

適量より0.10kg超過していることを示しています。

▶ 爆発危険性ガスの危険特性

グループ／温度等級によって表のように分類されます。大和製衡の防爆はかりは、「グループ：ⅡB」「温度等級：T4」に適合していますので、危険特性が下のランクにもそのまま適合され、□の範囲で使用が可能です。

危険度 高

危険度 ↓ / グループ → 温度等級	ⅡA（分類Aの爆発性ガスに適用）	ⅡB（分類Bの爆発性ガスに適用）	ⅡC（分類Cの爆発性ガスに適用）
T1	アセトン、ベンゼン、アンモニア、メタノール、エタン、トルエン、プロパン、メタン、酢酸	コークス炉ガス、アクリロニトリル、シアン化水素、シクロプロパン	水素
T2	エタノール、1-ブタノール、ブタン、メタクリル酸メチル	エチレン、エチレンオキシド、アクリル酸エチル	アセチレン
T3	ガソリン、ヘキサン、ペンタン	アクリルアルデヒド、ジメチルエーテル	
T4	アセトアルデヒド、トリメチルアミン	エチルメチルエーテル、ジエチルエーテル	
T5			二硫化炭素
T6	亜硝酸エチル		硝酸エチル

危険度 高

▶ 使用可能な危険場所

分類	可燃性粉じん雰囲気の存在する時間	相当する危険箇所分類
Zone 0	ガス又は蒸気が通常の状態において連続して又は長時間に亘って若しくは頻繁に存在する場所	特別危険箇所
Zone 1	ガス又は蒸気が通常の状態においてしばしば存在する可能性がある場所	第一類危険箇所
Zone 2	ガス又は蒸気が通常の状態において存在する可能性が少なく、また存在した場合でも短時間しか持続しない場所	第二類危険箇所

型　番	DP-6700ExK-30S-P	DP-6700ExK-60S-P	DP-6700ExK-120S-P	DP-6700ExK-300M-P	DP-6700ExK-300M-H	DP-6700ExK-300M-HS
検　定	検定品					
防爆構造	本質安全防爆構造ExiaⅡBT4Ga					
型式検定合格番号	第TC22098X号			第TC22099X号		
ひょう量	30kg	60kg	120kg	300kg		
目　量	5g	10g	20g	50g		
表示サイズ	質量表示サイズ:18.8(W)×36(H)mm　設定表示サイズ:4.7(W)×9(H)mm					
載台寸法	350(W)×500(D)mm			500(W)×750(D)mm		
外形寸法/自重	350(W)×605(D)×801～821(H)mm/約16kg			500(W)×895(D)×1,327～1,352(H)mm/約44kg	500(W)×1,001(D)×1,399～1,424(H)mm/約56kg	
機　能	マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカ機能、計数機能）、ジャスト計量機能、不足数量表示機能、手動充填補助機能、零点加算機能、零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、合計機能、LED点灯機能、時計機能					
電　源	単1形マンガン乾電池2本（パナソニック製R20P(NB)）付属					
電池寿命	連続約250時間					
標準価格	200,000円（税抜価格）			350,000円（税抜価格）	520,000円（税抜価格）	620,000円（税抜価格）
バーコード	4979916832554	4979916832561	4979916832578	4979916832585	4979916832592	4979916832691

※電池寿命は保存状態により異なります。
※検定外品の製作も可能です。
※DP-6700Ex-300M-H:キャスターと手押しハンドルは鉄製です。
※DP-6700Ex-300M-HS:キャスターと手押しハンドルはステンレス製です。

この製品は日本製です。

防水型デジタル台はかり

DP-6301Ⅱ

定量計量 / 風袋引機能付 / 大型表示32mm / ワイヤレス通信 / メモリー機能付 / 時計（JPS-510取付時） / DP-6301ⅡKのみ / 使用地域

防塵・防水等級 IP65準拠

■減算式チェッカ機能搭載　■大きく見やすい蛍光表示

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

OPTION ▶P36

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-510 ※ジャーナルプリンタJPS-510使用時は非防水となります。
- リレー接点入出力
- ZBee無線通信
- RS232C入出力
- Bluetooth™無線通信
- USBメモリ（一体型）
- 音声ランク出力ユニット
- 無線プリンタ

型番	DP-6301ⅡK-32	DP-6301ⅡK-60	DP-6301ⅡK-150	DP-6301ⅡN-32	DP-6301ⅡN-60	DP-6301ⅡN-120
検定	検定品			検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	10g	20g	50g	5g	10g	20g
表示サイズ	蛍光表示管15(W)×32(H)mm					
載台寸法	350(W)×500(D)mm					
外形寸法/自重	370(W)×625(D)×815～835(H)mm/15kg					
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、減算式チェッカ機能）、総量・正味量切替機能、ブザー機能、LED判別機能					
防塵・防水等級	IP65準拠					
標準価格	130,000円（税抜価格）			125,000円（税抜価格）		
個装箱寸法/自重	410(W)×925(D)×316(H)mm/20kg					
バーコード	4979916832332	4979916832349	4979916832356	4979916832363	4979916832370	4979916832387

※本体全ステンレス製（ロードセル・指示計は除く）　この製品は日本製です。
※ZBee無線通信と一体型ジャーナルプリンタJPS-510の併用は可能です。
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

完全防水型デジタル台はかり

DP-6302Ⅱシリーズ

定量計量 / IP68 / ワイヤレス通信 / LCD / オートオフ機能付 / 乾電池交換時サイン機能付 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 大型表示48mm / 電池付 / 使用地域

OPTION ▶P36

- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- RS232C入出力
- 無線プリンタ
- USBメモリ
- 専用ACアダプタ ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。

防塵・防水等級IP68準拠のオールステンレス 過酷な作業現場にも対応した堅牢なボディ



■IP68の防塵・防水設計
■文字高さ48㎜の見やすい大型バックライト表示
■マルチファンクション機能 DP-6302ⅡWPのみ
■表示部の角度は調節可能
■精肉・鮮魚用の取引に使用される計量単位（目量100g） DP-6302ⅡDXのみ
■計量した質量から水分率を差し引く、水引機能を搭載 DP-6302ⅡDXのみ
■活魚の計量もOK、表示固定機能を搭載 DP-6302ⅡDXのみ

型番	DP-6302ⅡWPK-32	DP-6302ⅡWPK-60	DP-6302ⅡWPK-150	DP-6302ⅡDX-150
検定	検定品			
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg
目量	10g	20g	50g	100g
載台寸法	350(W)×500(D)mm			
外形寸法/自重	350(W)×605(D)×798～805(H)mm/19kg			
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、ブザー機能〈DP-6302ⅡWPのみ〉、加算・合計値表示機能〈DP-6302ⅡWPのみ〉、マルチファンクション機能［定量計量機能、配合計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能〈加算式〉］〈DP-6302ⅡWPのみ〉、判定用ランプ機能〈DP-6302ⅡWPのみ〉、表示固定機能〈DP-6302ⅡDXのみ〉、水引機能〈DP-6302ⅡDXのみ〉			
防塵・防水等級	IP68準拠			
電池寿命	連続約2,000時間（アルカリ乾電池使用時）			
標準価格	185,000円（税抜価格）			189,000円（税抜価格）
個装箱寸法/自重	440(W)×850(D)×350(H)mm/24kg			
バーコード	4979916831991	4979916832004	4979916832011	4979916832127

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　この製品は日本製です。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。また、無線通信ユニットでZBeeとBluetooth™の併用もできません。
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。　※ZBee無線通信にはパソコン側にコーディネータが別途必要です。

防水型デジタル台はかり

DP-6700シリーズ

定量計量 | ワイヤレス通信 | LCD | オートオフ機能付 | 乾電池交換ランプサイン機能付 | メモリー機能付 | 風袋引機能付 | コードレス | 大型表示45mm | 電池付 | DP-6700K DP-6700Mのみ | 使用地域

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス

- 3色LED表示による判定
- 減算式ランク選別機能搭載
- 置数式（プリセット）・ワンタッチ風袋引機能搭載
- 水産市場で要求される計量単位目量100gに対応 DP-6700Mのみ
- 活魚などの計量作業に適した表示固定機能付き DP-6700Mのみ
- 表示部の角度は調節可能
- 選べる2ウェイ電源
- 計数機能搭載

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

OPTION ▶P36

- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- USBメモリ（一体型）
- RS232C入出力
- 専用ACアダプタ
  ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。
- 音声ランク出力ユニット
- ベースカバー
- 無線プリンタ
- ブザー機能
- ステンレス製水平調節脚
- マトリクス組合せ機能



ベースカバー（オプション）

▶定量計量機能

過不足表示により定量詰め計量作業での計量ロスを防ぎます。

最初に目標値をマイナス表示し0kg表示になるよう計量作業を行います。常に表示値が0kgになるよう計量作業を行いますので、誰でも間違えることなく簡単に計量作業を行うことができます。



●たとえば、10kgの袋詰め計量作業を行います。事前にターゲット重量（10.00kg）の設定を行います。次に袋を載せて風袋引きをします。計量開始前の表示は「−10.00」となります。袋詰めの作業を開始します。表示が、「0.00」となれば10kg詰めが完了ですので、計量作業は終了です。

▶ランク選別機能

農産物の選別作業に。

「加算式」と「減算式」の2つの重量ランク選別方法を標準搭載いたしました。品物に応じて、使い分けることにより正確でスピーディーな選別作業が実現できます。

減算式

沢山ある品物の中から抜き取るだけで抜き取られた品物がどのランクであるかを液晶表示とLEDランプにより即座に判別します。

※上記写真は品種No.1の3番目のランクであることを示しています。

加算式

品物を計量台に載せるだけで、どのランクであるかを液晶表示とLEDランプにより即座に判別します。

※上記写真は品種No.1の4番目のランクであることを示しています。

型番	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150	DP-6700M-150	DP-6700N-30	DP-6700N-60	DP-6700N-120
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	30kg	60kg	150kg	150kg	30kg	60kg	120kg
目量	10g	20g	50g	100g	5g	10g	20g
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法/自重	350(W)×605(D)×795〜802(H)mm/13kg						
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能）、表示固定機能（DP-6700Mのみ）、使用地区補正機能（DP-6700Nのみ）、スパン調整機能（DP-6700Nのみ）						
防塵・防水等級	IP65準拠						
電池寿命	連続約1400時間（アルカリ乾電池使用時）						
標準価格	95,000円（税抜価格）				92,000円（税抜価格）		
個装箱寸法/自重	431(W)×860(D)×274(H)mm/17kg						
バーコード	4979916831472	4979916831489	4979916831496	4979916831601	4979916831441	4979916831458	4979916831465

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。　※ZBee無線通信にはパソコン側にコーディネータが別途必要です。　**この製品は日本製です。**
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力ユニットは、ひとつの製品で同時に使用することはできません。また、無線通信ユニットでZBeeとBluetooth™の併用もできません。

防水型卓上デジタル台はかり

DP-6700L 卓上型

定量計算 / ワイヤレス通信 / LCD / オートオフ機能付 / 充電池交換時サイン機能付 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 大型表示45mm / 電池付 / 使用地域（DP-6700LKのみ）

ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型

- ■「自動風袋引き機能」を標準搭載
- ■防塵・防水等級 IP65準拠
- ■文字高さ45mmの液晶表示
- ■定量作業に最適な機能を標準搭載
- ■無線通信対応 オプション
- ■ベースカバーは標準装備

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

OPTION ▶P36

- ●ZBee無線通信
- ●Bluetooth™無線通信
- ●USBメモリ（一体型）
- ●RS232C入出力
- ●専用ACアダプタ ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。
- ●音声ランク出力ユニット
- ●無線プリンタ
- ●ブザー機能
- ●マトリクス組合せ機能

型番	DP-6700LK-30	DP-6700LN-30
検定	検定品	検定外品
ひょう量	30kg	30kg
目量	10g	5g
載台寸法	354(W)×354(D)mm	
外形寸法/自重	356(W)×494.5(D)×552.5～572.5(H)mm/13kg	
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能）、LED点灯機能、スパン調整機能（DP-6700LNのみ）、使用地区補正機能（DP-6700LNのみ）	
防塵・防水等級	IP65準拠	
電池寿命	連続約1,400時間（アルカリ乾電池使用時）	
標準価格	120,000円（税抜価格）	117,000円（税抜価格）
個装箱寸法/自重	430(W)×570(D)×650(H)mm/16kg	
バーコード	4979916832394	4979916832400

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
この製品は日本製です。
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。
※ZBee無線通信ユニット、Bluetooth™無線通信ユニット、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、無線プリンタ（Bluetooth™無線通信ユニット付）は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。

DP-6600 卓上型

定量計算 / ワイヤレス通信 / LCD / オートオフ機能付 / 充電池交換時サイン機能付 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 使用地域（DP-6600Kのみ）

定量作業に最適、3データ表示・3色LED表示による判定

- ■減算式ランク選別機能搭載
- ■計数機能搭載
- ■防塵・防水等級 IP65準拠

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

OPTION ▶P36

- ●ZBee無線通信
- ●Bluetooth™無線通信
- ●専用ACアダプタ ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。
- ●無線プリンタ
- ●USBメモリ
- ●マトリクス組合せ機能

型番	DP-6600K-3	DP-6600K-6	DP-6600K-15	DP-6600N-6	DP-6600N-12
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	6kg	12kg
目量	1g	2g	5g	1g	2g
載台寸法	250(W)×250(D)mm				
外形寸法/自重	250(W)×348(D)×337～344(H)mm/7kg				
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能）、使用地区補正機能（DP-6600Nのみ）、スパン調整機能（DP-6600Nのみ）				
防塵・防水等級	IP65準拠				
電池寿命	連続約600時間（アルカリ乾電池使用時）				
標準価格	115,000円（税抜価格）			110,000円（税抜価格）	
個装箱寸法/自重	430(W)×330(D)×390(H)mm/10kg				
バーコード	4979916831410	4979916831427	4979916831434	4979916831397	4979916831403

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
この製品は日本製です。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリは、ひとつの製品で同時に使用することはできません。また、無線通信ユニットでZBeeとBluetooth™の併用もできません。
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。　※ZBee無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。

デジタル台はかり

DP-6800

定量計量 | ワイヤレス通信 | LCD | オートオフ機能付 | 乾電池交換表示サイン機能付 | メモリー機能付 | 風袋引機能付 | コードレス | 大型表示45mm | 電池付 | 回 | 使用地域

高精度デジタルロードセル採用

■使い勝手の良さで製造業、運送業、農産業などあらゆる業種で活躍
■過不足表示により定量詰め計量作業での計量ロスを防ぐ定量計量機能搭載
■チェッカ機能（上下限判別機能）付き
■計数機能搭載
■加算式・減算式ランク選別機能搭載



30kg/5g
60kg/10g
120kg/20g
検定品

OPTION ▶P36

- 専用ACアダプタ
- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- ジャーナルプリンタJPS-507（ACアダプタユニット付）
- USBメモリ
- RS232C入出力
- USB入出力
- 音声ランク出力ユニット
- リレー接点入出力（ACアダプタユニット付）
- 無線プリンタ
- マトリクス組合せ機能

▶USBメモリ

USBメモリに計量データを取り込むことができます。
USBメモリをパソコンに差し込むだけで計量データの整理、保存ができます。



注意）通常計量、定量計量、チェッカ計量、ランク計量という文字は入力されません。

▶チェッカ機能

下限値5.00kg　上限値5.30kgと設定した場合の判別例



型　番	DP-6800K-30	DP-6800K-60	DP-6800K-120
検　定	検定品		
ひょう量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
目量(切替式)	5g/10g	10g/20g	20g/50g
最大風袋引量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm		
表示数字寸法	LCD表示：23.5(W)×45(H)mm		
外形寸法/自重	370(W)×646(D)×785～805(H)mm/約14kg(乾電池含む)		
機　能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能）、総量/正味量切替機能、加算（合計）機能、目量切替機能、ブザー機能		
電　源	単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプタ（オプション）、充電式電池		
電池寿命	連続約600時間（アルカリ乾電池使用時）		
標準価格	85,000円（税抜価格）		
個装箱寸法/自重	431(W)×860(D)×274(H)mm/17kg		
バーコード	4979916831946	4979916831953	4979916831960

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　※上部載台カバーはステンレス製です。　※Bluetooth™はBluetooth SIG. Inc. の登録商標です。　この製品は日本製です。
※ZBee無線通信ユニット、Bluetooth™無線通信ユニット、RS232C入出力、音声ランク出力ユニット、無線プリンタ(Bluetooth™)は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。

デジタル台はかり

Scalapro™

定量計量 / LCD / オートオフ機能付 / 乾電池交換時サイン機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 電池付 / 回 DP-6900Kのみ / 使用地域

OPTION ▶P36 ● 専用ACアダプタ

はかることを極めたシンプルデザイン

■単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3,000時間を実現

■チェッカ機能（上下限判別機能）搭載

軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで 確認できます。

▶チェッカ機能

※パラメータ設定で軽量・適量・過量時のいずれかを点灯させます。

適量表示　適量時青色LEDランプ点灯　　軽量表示

■商品の検品作業を正確でスピーディーな計量でサポートします。

商品サンプルを載せるだけで簡単に設定ができます。

1）簡易チェッカ機能…商品サンプルを載せるだけで簡単に上限値が設定されます。

2）検品チェッカ機能…商品サンプルの質量が適量範囲の中央になります。上・下限値は自動的に設定されます。

※許容値を設定する単位は「目量」「ターゲット値に対する割合（%）」「ひょう量に対する割合（%）」から選択できます。

■作業に合わせて最適角度に首振り　■計量速度の向上（当社比30%向上）

■電源は乾電池またはACアダプタ（オプション）が使用できます。

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

型番	DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150	DP-6900N-32	DP-6900N-60	DP-6900N-120
検定	検定品			検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	10g	20g	50g	5g	10g	20g
載台寸法	350(W)×500(D)mm					
外形寸法/自重	354(W)×634(D)×784～804(H)mm/約13kg					
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、チェッカ機能					
電源	単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプタ（オプション）					
電池寿命	約3,000時間（アルカリ電池使用時）					
標準価格	53,000円（税抜価格）			50,000円（税抜価格）		
個装箱寸法/自重	412(W)×820(D)×268(H)mm/約17kg					
バーコード	1区 4979916832493	1区 4979916832509	1区 4979916832516	4979916832523	4979916832530	4979916832547
	2区 4979916832738	2区 4979916832790	2区 4979916832851			
	3区 4979916832745	3区 4979916832806	3区 4979916832868			
	4区 4979916832752	4区 4979916832813	4区 4979916832875			
	5区 4979916832769	5区 4979916832820	5区 4979916832882			
	6区 4979916832776	6区 4979916832837	6区 4979916832899			
	7区 4979916832783	7区 4979916832844	7区 4979916832905			

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　※"Scalapro"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

この製品は日本製です。

ポータブルデジタル台はかり

スカラボン™Ⅲ

ワイヤレス通信 / LCD / オートオフ機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 電池付 / 回 DP-8501K-32のみ / 使用地域

持ち運びができる折りたたみ式

■持ち運びしやすいコンパクト設計　■指示部を折りたたんだままでも計量可能

■ボディはタフなアルミダイキャスト製　■高さ23㎜の大型液晶表示管を採用

■軽・適・過量をブザーとサインで表示により判別するチェッカ機能を搭載

型番	DP-8501K-32	DP-8501K-80
検定	検定品	
ひょう量	32kg	80kg
目量	20g	50g(0～40kg)、100g(40～80kg)
載台寸法	297(W)×267(D)mm	
外形寸法/自重	324(W)×370(D)×78(H)mm（スタンドダウン）、324(W)×370(D)×390(H)mm（スタンドアップ）/5.1kg	
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、オートオフ機能、チェッカ機能、時計機能（オプション）データ蓄積機能（オプション）	
電源	単2形乾電池4本（別売）、専用ACアダプタ（オプション）	
電池寿命	連続約600時間（アルカリ乾電池使用時）	
標準価格	95,000円（税抜価格）	
個装箱寸法/自重	380(W)×442(D)×200(H)mm/6.7kg	
バーコード	4979916831977	4979916831984

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

※"スカラボン"、"SCARABON"は、大和製衡株式会社の登録商標です。　※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

この製品は日本製です。

OPTION ▶P36

● Bluetooth™無線通信

● 無線プリンタ　● 専用ACアダプタ

定量計量専用機

Pack NAVI™

Pack NAVI™

定量計量 | ワイヤレス通信 | 表示自動切替式 | LCD | オートオフ機能付 | 乾電池交換時サイン機能付 | メモリー機能付 | 風袋引機能付 | 着脱受皿式 | コードレス | 電池付 | 使用地域

Fix-100Wのみ　　Fix-100Wのみ

計量作業の様子を
動画でご覧になれます。

こちらのアドレスをクリック

URL : http://www.yamato-scale.co.jp/

簡単に、速く、定量詰め作業ができます

■防塵・防水等級IP65準拠

■すぐに計量結果を表示

はかりの計量時間が1/2に短縮（当社比）しました。
はかりの応答性は作業効率につながります。

■交換指示機能

商品の載せ替え回数が少なくなります。

■ジャスト計量機能

「あと何ｇ？」が一目でわかります。

■不足数量表示機能

「あと何ｇ」ではなく数量で指示します。

■作業の見える化を実現

スタンダードな風袋、総量表示から現在の生産数・平均値等作業者の作業実態を管理する情報を確認することが可能になりました。

■自動風袋引き機能

容器を載せるだけで「0ｇ」を表示

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

▶交換指示機能

[小]を追加

[大]を取る

▶ジャスト計量機能

18g不足

2g超過

▶不足数量表示機能

3個不足

1個超過

OPTION ▶P36

- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ
- 専用ACアダプタ ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。
- ステンレス製載皿

型番	Fix-100W-3	Fix-100W-6	Fix-100W-15	Fix-100NW-3	Fix-100NW-6	Fix-100NW-15
検定	検定品			検定外品		
ひょう量	3,000g	6,000g	15,000g	3,000g	6,000g	15,000g
目量	0~1,500g 1g	0~3,000g 2g	0~7,500g 5g	0.5g	1g	2g
	1,500~3,000g 2g	3,000~6,000g 5g	7,500~15,000g 10g			
表示サイズ	メイン表示サイズ　9.4(W)×18(H)mm、サブ表示サイズ　4.7(W)×9(H)mm					
載皿寸法	234(W)×204(D)mm					
外形寸法/自重	242(W)×297(D)×110~117(H)mm/約2.7kg(乾電池含む)					
機能	零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計（加算）機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能（チェッカ機能「サポート機能：ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能※1「マルチターゲット機能※1」、ランク選別組合せ機能、計数機能※1、利益計算機能）、減算式計量機能※1、分銅校正機能※2、使用地区補正機能※2					
防塵・防水等級	IP65準拠					
電源	単1形乾電池2本（付属）、専用ACアダプタ（オプション）					
電池寿命	連続約1,000時間（アルカリ乾電池使用時）					
消費電力	通常0.04W、最大時0.45W					
標準価格	50,000円（税抜価格）					
個装箱寸法/自重	282(W)×336(D)×180(H)mm/3.7kg					
カートン寸法(入数)/自重	591(W)×355(D)×386(H)mm(4台)/15.9kg					
バーコード	4979916807545	4979916807552	4979916807569	4979916807576	4979916807583	4979916807590

※電池寿命は乾電池のメーカ型式や保存状態により異なります。　※"Pack NAVI"は、大和製衡株式会社の登録商標です。　※Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。　この製品は日本製です。
※ZBee無線通信にはパソコン側の収集ソフトが別途必要です。　※ZBee無線通信ユニットとBluetooth™無線通信ユニットの取付は、いずれか一方となります。
※1　検定品でも取引証明用に使用できません。　※2　Fix-100NW（検定外品）のみの機能です。

防水型デジタル上皿はかり

UDS-5V-WPシリーズ

定量計量 / 風袋引機能付 / IP68 / ワイヤレス通信 / 表示自動切替式 / LCD / オートオフ機能付 / 充電池交換用サイン機能付 / メモリー機能付 / 着脱受皿式 / コードレス / 電池付 / 使用地域

UDS-5V-WPのみ　　UDS-5V-WPのみ

OPTION ▶P36

- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ
- 専用ACアダプタ
  ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。

防塵・防水等級IP68準拠
3データ表示・3色LED表示による判定

■計数機能搭載
■振動除去機能搭載
■自動風袋引き機能
■ミックス計量機能搭載

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。
取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

3データ表示搭載

3色LED表示による判定
適量時を示す青色表示LED表示

表示例:下限値300g、上限値350gの設定

▶ ミックス計量機能 UDS-5V-WPシリーズに標準搭載!!

カット野菜・総菜・調味料などのミックス(配合)に最適!!

①1台のハカリでミックス(配合)作業が簡単になりました。
②ハカリの画面で作業をナビゲート。
　表示に従って品物を詰めいていくだけ。
③作業ミス・誤計量が軽減できます。

ステップ1
キャベツ140g定量OK。
自動でステップ2へ

ステップ2
人参20g定量OK。
自動でステップ3へ

ステップ3
もやし40g定量OK。
自動で総重量確認へ

ミックス野菜パック
包装ラインへ

ターゲットユーザー
カット野菜・総菜加工
漬物工場・コンビニベンダー
和菓子・洋菓子・化学工場
製薬工場 etc

■ ミックス野菜パック(3種の野菜)の場合

【従来作業】
3台の計量器、4名の作業者が必要

計量作業×3名　　総重量計量×1名

【ミックス計量機能】

⇒ 材料A計量
⇒ 材料B計量
⇒ 材料C計量
⇒ 総重量計量

- 1ラインに、はかり1台で配合作業が可能。
- 総重量チェックも同時に可能。
- 作業能力大幅UP!
- 人的コスト・初期投資も改善!

型番	UDS-5V-WP-3		UDS-5V-WP-6		UDS-5V-WP-15		UDS-5VN-WP-3	UDS-5VN-WP-6
検定	検定品						検定外品	
ひょう量	3,000g		6,000g		15kg		3,000g	6,000g
目量	0~1,500g	1g	0~3,000g	2g	0~7,500g	0.005kg	0.5g	1g
(自動切替式)	1,500~3,000g	2g	3,000~6,000g	5g	7,500~15,000g	0.01kg		
表示サイズ	LCD(液晶表示)メイン表示:11.5(W)×25(H)mm、LCDサブ表示(上・下限設定値他):3(W)×6(H)mm							
載皿寸法	232(W)×202(D)mm							
外形寸法/自重	242(W)×292(D)×119~126(H)mm/4kg							
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引機能 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、ミックス計量、スパン調整機能※、使用地区補正機能※　※検定外品のみの機能です。							
防塵・防水等級	IP68準拠							
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)							
電池寿命	連続約1,200時間(アルカリ乾電池使用時)							
標準価格	45,000円(税抜価格)							
個装箱寸法/自重	310(W)×373(D)×225(H)mm/約5kg							
カートン寸法(入数)/自重	635(W)×400(D)×480(H)mm(4台)/約21kg							
バーコード	4979916807354		4979916807361		4979916807378		4979916807385	4979916807392

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　※ZBee無線通信にはパソコン側の収集ソフトが別途必要です。
※Bluetooth™はBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　※ZBee無線通信ユニットとBluetooth™無線通信ユニットの取付は、いずれか一方となります。

この製品は日本製です。

防水型デジタル上皿はかり

UDS-1VII-WPシリーズ/UDS-1VN-WPシリーズ

定量計量 / 風袋引機能付 / IP68 / ワイヤレス通信 / 表示自動切替式（UDS-1VII-WPのみ） / LCD / オートオフ機能付 / 乾電池交換時サイン機能付 / メモリー機能付 / 着脱受皿式 / コードレス / 大型表示30mm / 電池付 / 使用地域（UDS-1VII-WPのみ）

OPTION ▶P36
- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ
- 専用ACアダプタ
  ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。

防塵・防水等級IP68準拠

■ブザー・表示点滅機能を搭載
■見やすい大型液晶表示 文字高さ30mm
■振動除去機能搭載

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

型番	UDS-1VII-WP-3		UDS-1VII-WP-6		UDS-1VII-WP-15		UDS-1VN-WP-3	UDS-1VN-WP-6
検定	検定品						検定外品	
ひょう量	3,000g		6,000g		15kg		3,000g	6,000g
目量	0~1,500g	1g	0~3,000g	2g	0~7,500g	0.005kg	0.5g	1g
(自動切替式)	1,500~3,000g	2g	3,000~6,000g	5g	7,500~15,000g	0.01kg		
表示サイズ	LCD(液晶表示)　13.5(W)×30(H)mm							
載皿寸法	232(W)×202(D)mm							
外形寸法/自重	242(W)×292(D)×119~126(H)mm/3.7kg							
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能)、スパン調整機能※、使用地区補正機能※　※UDS-1VN-WPのみの機能です。							
防塵・防水等級	IP68準拠							
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)							
電池寿命	連続約1,400時間(アルカリ乾電池使用時)							
標準価格	39,800円(税抜価格)							
個装箱寸法/自重	310(W)×373(D)×225(H)mm/約5kg							
カートン寸法(入数)/自重	635(W)×400(D)×480(H)mm(4台)/約21kg							
バーコード	4979916807200		4979916807217		4979916807224		4979916807231	4979916807248

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　※ZBee無線通信にはパソコン側の収集ソフトが別途必要です。
※Bluetooth™はBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　※ZBee無線通信ユニットとBluetooth™無線通信ユニットの取付は、いずれか一方となります。

この製品は日本製です。

UDS-210W

表示自動切替式 / LCD / オートオフ機能付 / 乾電池交換時サイン機能付 / 風袋引機能付 / 着脱受皿式 / コードレス / 電池付 / 使用地域（UDS-210W-1200G, UDS-210W-2400Gのみ）

防塵・防水等級IP65準拠

■チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
■載皿は取り外し可能
■電池の残容量チェック機能付き

▶チェッカ機能(上下限判別機能)搭載

上・下限の重量設定ができ、定量詰め作業に便利です。

下限値300g　上限値320gと設定した場合の判別例

軽量表示

適量表示

過量表示

型番	UDS-210W-1200G	UDS-210W-2400G	UDS-210W-5K	UDS-210W-10K	UDS-210W-20K
検定	検定品				
ひょう量	1,200g	2,400g	5kg	10kg	20kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg
表示サイズ	LCD(液晶表示)　12(W)×23(H)mm				
載皿寸法	230(W)×230(D)mm				
外形寸法/自重	248(W)×270(D)×168~175(H)mm/3.3kg			248(W)×270(D)×168~175(H)mm/3.9kg	
機能	零点リセット、オートオフ、上下限判別機能、ワンタッチ風袋引き機能				
防塵・防水等級	IP65準拠				
電源	単1形乾電池6本(付属)				
電池寿命	連続約1,600時間(アルカリ乾電池使用時)				
標準価格	28,000円(税抜価格)				
個装箱寸法/自重	306(W)×343(D)×243(H)mm/5kg			306(W)×343(D)×243(H)mm/4.5kg	
カートン寸法(入数)/自重	632(W)×358(D)×632(H)mm(2台)/11kg			632(W)×358(D)×632(H)mm(2台)/10.5kg	
バーコード	4979916807408	4979916807415	4979916807422	4979916807439	4979916807446

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

この製品は日本製です。

デジタル上皿はかり

UDS-1V / 1VN / 1VD

表示自動切替式 | LCD | オートオフ機能付 | 充電池交換時サイン機能付 | メモリー機能付（UDS-1V UDS-1VNのみ） | 風袋引機能付 | コードレス | 大型表示30mm | 電池付 | 使用地域（UDS-1V UDS-1VDのみ）

文字サイズ高さ30mmの液晶表示

■ランク選別機能・チェッカ機能を搭載 UDS-1V/1VNのみ
商品の選別・検品作業に抜群の威力を発揮します。

■両面表示タイプ UDS-1VDのみ

■振動除去機能搭載

■計数機能搭載 UDS-1VNのみ

UDS-1V

型番	UDS-1V-3	UDS-1V-6	UDS-1V-15	UDS-1VN-3	UDS-1VN-6	UDS-1VN-12	UDS-1VD-30
検定	検定品			検定外品			検定品
ひょう量	3,000g	6,000g	15kg	3,000g	6,000g	12kg	30kg
目量（自動切替式）	0kg~1.5kg 1g / 1.5kg~3kg 2g	0kg~3kg 2g / 3kg~6kg 5g	0kg~7.5kg 0.005g / 7.5kg~15kg 0.01g	0.5g	1g	0.002kg	0.01kg
表示	LCD（液晶表示） 13.5(W)×30(H)mm 1VDお客様側 13.5(W)×27(H)mm						
載皿寸法	228(W)×198(D)mm						
外形寸法/自重	242(W)×288(D)×113~120(H)mm/2.5kg						242(W)×288(D)×113~120(H)mm/2.6kg
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、チェッカ機能（UDS-1V/1VNのみ）、ランク選別機能（UDS-1V/1VNのみ）、計数機能（UDS-1VNのみ）						
電源	単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプタ（オプション）						
電池寿命	連続約1,400時間（アルカリ乾電池使用時）						
標準価格	19,000円（税抜価格）			22,000円（税抜価格）			25,000円（税抜価格）
オプション	専用ACアダプタ 4,000円（税抜価格）、ステンレス製載皿 4,000円（税抜価格）						
個装箱寸法/自重	310(W)×373(D)×225(H)mm/5kg						
カートン寸法（入数）/自重	635(W)×400(D)×480(H)mm（4台）/21kg						
バーコード	4979916806913	4979916806920	4979916806937	4979916807323	4979916807330	4979916807347	4979916806944

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

この製品は日本製です。

UDS-1VD（両面表示）

ステンレス製載皿（オプション）

UDS-500N

LCD | オートオフ機能付 | 充電池交換時サイン機能付 | 風袋引機能付 | コードレス

本体高さ81mm
作業に適した薄型タイプ

■持ち運びしやすい軽量タイプ

■計数機能搭載

- UDS-500Nシリーズは「検定外」の商品です。
- 取引証明用にお使いいただけません。
- 選別、配合、検品、欠品チェックなど、生産工程内の管理や、個人管理用など取引証明以外の用途にお使いください。ご使用場所に合わせて重力補正ができます。

型番	UDS-500N-2.5	UDS-500N-5	UDS-500N-10	UDS-500N-15
検定	検定外品			
ひょう量	2.5kg	5kg	10kg	15kg
目量	0.5g	1g	2g	5g
表示	LCD（液晶表示） 8.5(W)×18.5(H)mm			
載皿寸法	196(W)×174(D)mm			
外形寸法/自重	213(W)×285(D)×81(H)mm/1.5kg			
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、計数機能			
電源	単2形乾電池4本（別売）、専用ACアダプタ（オプション）			
電池寿命	連続約1,000時間（アルカリ乾電池使用時）			
標準価格	13,500円（税抜価格）			
オプション	専用ACアダプタ 2,000円（税抜価格）、ステンレス製載皿 2,000円（税抜価格）			
個装箱寸法/自重	170(W)×280(D)×340(H)mm/2kg			
カートン寸法（入数）/自重	570(W)×670(D)×360(H)mm（8台）/17kg			
バーコード	4979916806807	4979916806814	4979916806821	4979916806838

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

この製品は中国製です。

ステンレス製載皿（オプション）

音声ランク選別機

ランクNAVI™ 選別動画配信中!!

こちらのアドレスをクリック➡ URL : http://www.yamato-scale.co.jp/

LCD　オートオフ機能付　サイン機能付　メモリー機能付　風袋引機能付

選別動画はここから

音声でランクをお知らせし、選別作業効率アップ

■とにかく“設定・操作”が簡単
※毎日の作業は、電源投入後ボタンを1～2回押すだけで選別作業が開始できます。

■専用リモコン(付属)

■ランクをS、M、Lなどの音声でお知らせします。
登録品種数(10品種)と音声パターン(230パターン以上)が豊富ですので、様々な状況に対応可能

■「減算式」と「加算式」のランク選別方法を搭載!
品物に応じて使い分ける事で「正確でスピーディーな選別作業」を実現

■製品質量が軽く(約2.3kg)、簡単に持ち運びできます。
※UDS-1VN-R-30は約4.3kgです。

●ランクNAVI™は「検定外品」の商品です。取引証明用にはお使いいただけません。

UDS-1VN-R-6　リモコン付

UDS-1VN-R-30　リモコン付

〈従来のパターン〉



❶載せる　❷重さを確認　❸目盛りで判断しS・M・Lを確認　❹分ける

〈ランクNAVI™〉



❶まとめて載せる

❷取り出した段階でサイズを音声で教えてくれるのでそのまま分けるだけ

作業効率2倍アップ

型　番	UDS-1VN-R-3	UDS-1VN-R-6	UDS-1VN-R-15	UDS-1VN-R-30
検　定	検定外品			
ひょう量	3,000g	6,000g	15,000g	30,000g
目　量	0.5g	1g	2g	5g
設定目量	0.1g	0.2g	0.5g(ランク設定重量10kg未満) 1g（ランク設定重量10kg以上）	1g
選別方法	減算式／加算式			
最大ランク数	10ランク			
登録可能品種数	10品種			
音声登録パターン	230パターン以上			
表　示	液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDランプ(7色に点灯)			
表示文字高	13.5(W)×26(H)mm			
載皿寸法	228(W)mmx198(D)mm			350(W)mm x 280(D)mm
外形寸法/自重	257(W)×288(D)×120(H)mm/約2.3kg			357(W)×315(D)×121(H)mm/約4.3kg
機　能	零点リセット、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能(ランク選別機能用)、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ボリューム調整機能			
電　源	ACアダプタ(付属)			
標準価格	88,000円(税抜価格)			110,000円(税抜価格)
付属品	リモコン、ACアダプタ、取扱説明書			
オプション	ステンレス製載皿 4,000円(税抜価格)(3kg、6kg、15kgのみ)			
防塵・防水保護等級	IP4X相当(非防水)			
個装箱寸法/自重	310(W)×373(D)×225(H)mm/3.7kg			382(W)×435(D)×215(H)mm/5.7kg
カートン寸法(入数)/自重	635(W)×400(D)×480(H)mm(4台)/16kg			—
バーコード	4979916807453	4979916807460	4979916807477	4979916807521

※"ランクNAVI"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

この製品は日本製です。

※リモコンのみ／10,000円(税抜価格)、ランク選別機のみ／ひょう量 3kg・6kg・15kg：78,000円(税抜価格)、ひょう量 30kg：100,000円(税抜価格)の単品販売も可能です。

※乾電池での使用も可能ですが、電池寿命が極端に短くなります。

料金はかり

Price NAVI™

Price NAVI™

LCD | オートオフ機能付 | 最適送り速度サイン機能付 | メモリー機能付 | 風袋引機能付 | 着脱受皿式 | コードレス | 電池付 | 回 | 使用地域

どこでも使えるコンパクトサイズの防水型料金はかり

■防塵防水等級IP65準拠

■コンパクトで持ち運び自由自在。

■質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット

マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。

※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用ください。

お店側

■金額を目標とした計量ができます。(定額計量機能)

■消費税額を表示します。

■よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。(最大100メモリ)

■暗いところでも使用可能 (バックライト点灯可能)

お客様側

▶マルチターゲット機能

100g 250円の商品を200g単位で販売する場合

設定表示

「★」はマルチターゲット機能の設定を表しています。
マルチターゲット機能使用時には、表示画面の数値は全て点滅します。
目標値200gを超え、300gに達しますと自動的に目標値が400gに切り替わります。

不足

目標値より軽いことを表しています。

適量

目標値に達していることを表しています。

超過

目標値を超えていることを表しています。

300gを超えると自動的に目標値が400g

不足

目標値より軽いことを表しています。

適量

目標値に達していることを表しています。

型番	R-100E-W-3	R-100E-W-6	R-100E-W-15
検定	検定品		
ひょう量	3,000g	6,000g	15,000g
目量	1g	2g	5g
表示サイズ	〈値段表示〉 〈質量表示〉 〈風袋表示〉 〈単価表示〉 店側: 6.5(W)×12.4(H)mm 6.0(W)×11.4(H)mm 5.4(W)×10.3(H)mm 3.4(W)×10.3(H)mm 客側: 6.0(W)×11.5(H)mm 6.0(W)×11.5(H)mm 5.0(W)× 9.5(H)mm 5.0(W)× 9.5(H)mm		
載皿寸法	234(W)×204(D)mm		
外形寸法/自重	242(W)×297(D)×110~117(H)mm/約2.8kg(乾電池含む)		
機能	零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ(単価及び風袋量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示、単価自動クリア、風袋自動クリア、バックライト点灯、定額計量機能、マルチターゲット機能		
防塵・防水等級	IP65準拠		
電源	単1形乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)		
電池寿命	連続約800時間(アルカリ乾電池使用時、バックライト非点灯時)		
消費電力	通常0.05W(バックライト非点灯時)/0.1W(バックライト点灯時)、最大約0.5W		
標準価格	50,000円(税抜価格)		
オプション	専用ACアダプタ、ステンレス製載皿		
個装箱寸法/自重	287(W)×339(D)×186(H)mm/3.7kg		
カートン寸法(入数)/自重	597(W)×359(D)×406(H)mm(4台)/16.1kg		
バーコード	4979916832653	4979916832660	4979916832677

※電池寿命は乾電池のメーカ型式や保存状態により異なります。 ※"Price NAVI"は、大和製衡株式会社の登録商標です。 ※専用ACアダプタ使用時は非防水となります。 この製品は日本製です。

タブレット計量システム（オプション）

※最大4台まで接続可能



【通常画面】

【はかりNo.1の履歴表示】

名　称	タブレット計量システム
型　番	YTBS-2
標準価格	オープン価格

※タブレット計量システムはBluetooth™無線通信ユニットが搭載されたはかりが必要です。

品質向上
- ■わかりやすい受信画面
  - 背景色で適量値外を通知
  - 計量件数・履歴を表示

記録ミス防止
- ■記録作業の軽減
  - 計量値を自動記録
  - 外部へCSV出力

効率の把握
- ■データ管理・分析
  - 計量ロスの把握
  - 計量処理時間の把握

レイアウトフリー
- ■配置変更が簡単
  - Bluetooth™通信を利用
  - 煩雑な配線が不要

カスタマイズ対応
- 上位システム連携
- 画面カスタマイズ
- バーコード/プリンタ接続

接続可能機種

●DP-5600シリーズ	●DP-6302Ⅱシリーズ	●DP-8501
●DP-6101U	●DP-6600	●UDS-1VⅡ/N-WP
●DP-6301Ⅱ	●DP-6700	●UDS-5V/N-WP
	●DP-6800	●Fix-100W

▶機能紹介

計量器ごとの画面に切替えることができます。

①計量値データの受信をバイブや音声読上げで通知します。

②適量値/適量外をタブレット端末の背景色で通知します。



【適量値の場合】



【上限値を超えた場合】

【下限値を下回った場合】

③計量履歴として「計量時間」・「計量値」・「品種」を表示します。適量/適量外を履歴表示欄の行ごとに背景色で表現します。



④品種・上下限値設定、はかりの選択がお客様で簡単にできます。

無線通信システム（オプション）

ZBee無線通信システム(広域通信タイプ)

計量情報の電子化により生産管理をサポート

- ■csv形式でダウンロード可能なので、日々の計量データを電子データとして保管可能
- ■管理室、事務所などより、はかりへ設定変更も可能（上下限設定、チェッカ設定など）
- ■ペーパーレス化に貢献
- ■電子データなので検索も容易に可能
- ■ルーター（中継）により広域通信可能
- ■最大30台のはかりを一括管理





オプション仕様

名　称	ZBee無線通信システム
型　番	YDTS-Z　98,000円（税抜価格） Yamato Wireless Data Transfer System Z
付属品	コーディネーターBOX、データ収集ソフト（CD-R）
特　長	●複数のはかり（最大30台）の計量データの管理、分析などに活用 ●計量データ（正味量、総重、風袋値、品種コード）をワイヤレスでパソコンに受信可能 （通信距離:max.10m※（はかり組み込み式ZBeeユニットの場合）、max.50m※（ルーター）） ※障害物がない場合の通信距離です。実際の通信距離は、通信機器間の障害物や電波状況により異なります。
主な機能	テキストファイル（CSV）でも保存可能、取り込んだ日時と計量データを保存可能（データの加工はお客様でご自由に処理ください）
動作環境	Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 RS-232Cポートを搭載（RS-232Cポートがない場合は、USBシリアル変換アダプターが必要）
ユニット	ZBeeユニット　35,000円（税抜価格）、増設用ルーター　60,000円（税抜価格）

※Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

組合せはかり

Dataweigh Ω™ series

計量システムの革新技術によって
ユーザの計量包装ラインの生産性を向上

►生産性の向上

より高い生産性は、既存の生産ラインを2ラインから1ラインに削減します。

■データウェイ専用に新規開発した高固有振動数ロードセルにより、振動安定時間を短縮し、高速計量を実現します。

■格子デジタルフィルタが、運転状況、周囲環境に合わせて、フィルタ定数を最適な状態に適応させ、高速かつ高精度計量を実現します。

►環境保全

■各駆動部のフィードバック制御により消費電力を60%※削減します。※当社従来モデル比較

►安心・安全設計

■優れた高衛生構造
継ぎ目の無い"YDBホッパー"※は、接合面にバクテリアなどが繁殖する隙間が全く無く、洗浄性に優れ、食品へのアレルゲン等の混入を防止します。※YDBホッパーは特定のモデルに適用できます。

■容易な清掃生
丸洗い可能なIP67準拠の本体は、作業終了時や品種切替時に完全な洗浄を可能にします。



ADW-O-0314S

型番	O-0114S	O-0116M	O-0120S	O-0124M	O-0132S	O-0132M	O-0310S	O-0312M	O-0314S	O-0316M	O-0320S	O-0320M	O-0324M
連数	14	16	20	24	32	32	10	12	14	16	20	20	24
最大組合せ質量 (g)	500	500	500	500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
最大組合せ容量 (ml)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
速度 (wpm)	210	240	210	420	420	420	100	140	200	200	200	250	300
最大排出口数	1	2	2	4	4	4	1	2	1	2	2	2	4

型番	O-0610S	O-0614S	O-0616M	O-0620S	O-0620M	O-0624M	O-1214S
連数	10	14	16	20	20	24	14
最大組合せ質量 (g)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000
最大組合せ容量 (ml)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	12,000
速度 (wpm)	85	170	170	170	215	255	130
最大排出口数	1	1	2	2	2	4	1

※"Dataweigh Ω"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

Dataweigh α Advance

ベーシックな機能を充実させ、対応範囲を広げた組合せはかりのエントリーモデル

▶生産性の向上

シンプルな構造ながら、速度、精度、操作性、堅牢性が向上しました。
14連モデルで最高140計量/分の高速運転を実現します。

■高固有振動数ロードセルが振動安定時間を短縮し、高速計量を実現します。

■Yamato独自のAFCシステム（自動供給制御）の進化により、最適な製品供給を可能にし、組合せ精度や稼働率がさらに向上しました。

■改善されたフィーダの振動特性は、付着や壊れを気にする製品に特に最適です。

▶優れた操作性

■10.4インチのカラー液晶タッチパネルを採用しました。

■表示機能のアイコン化により、簡単操作を実現します。

▶汎用性

■ミックス計量（オプション）は最大4品種まで対応可能です。

■付着対策や壊れ対策（オプション）により、対応範囲を拡大します。

■IP65準拠の防水モデルにも対応します。

▶データ管理

■USBポートやイーサネット（オプション）によるデータ管理が可能です。

ADW-A-0314S

型番	A-0110S	A-0114S	A-0120S	A-0124S	A-0124M	A-0310S	A-0314S	A-0320S
連数	10	14	20	24	24	10	14	20
最大組合せ質量 (g)	500	500	500	500	500	1,000	1,000	1,000
最大組合せ容量 (ml)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000
速度 (wpm)	75	140	2×75	2×120	2×150	75	140	2×75
最大排出口数	1	1	2	2	4	1	1	2

※"Dataweigh α Advance"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

組合せはかり

セミオートデータウェイ™ SDW-324WH2

汎用性を追求、機能・操作性をさらに充実させた高性能14連タイプ

■高速・高性能・高精度
32ビットCPU採用により、最高14連の組合せ計量を瞬時で行い、高精度で高能力運転を実現しました。

■多品種、多用途計量に最適
100品種まで登録できるプリセット機能をはじめ、ミックス計量、計数機能など、多彩な機能を備えています。

■周辺機器を集中操作
供給コンベヤ、2次搬送コンベヤ、集合ホッパーを集中操作できます。

■タッチパネル画面でやさしい操作
付属装置の動作手順、計量物の排出方向、包装機とのインターロック方法は、メニュー画面から選択可能。

■プリンタ装備 オプション
集計印字、サンプル印字、シフト印字ができます。

■防水・水洗構造
塩素系洗浄、煮沸消毒も可能です。

■衛生的構造

SDW-324WH2

型番	SDW-324WH2
組合せ計量範囲	50g～2,500g(5,000g2回計量可能)
計量精度	X̄=1～5g　計量物により変わります
機械能力	最大30回/分
計測容量	3,000ml
電源	AC200V 50/60Hz 3相
消費電力	1.0kVA
エアー源	0.5MPaG 10NL/min

※"データウェイ"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

►用　途
ブロイラー・水産物・農産物・漬物など。

セミオートデータウェイ™ SDW-334WH1

長尺物の水産物、農産物の定量計量作業に最適
計量包装作業の作業効率と歩留まりを大きく改善

■高速・高性能・高精度
組合せ総数の多い14連タイプの組合せ計量を採用し、高速・高精度の計量を実現、歩留まり向上に貢献します。

■生産性の向上
長尺物の切り身や鮮魚などの水産物、長ネギやゴボウなどの農産物の計量作業効率を大幅に改善します。

■タッチパネル画面でやさしい操作
付属装置の動作手順、計量物の排出方向などは、メニュー画面から選択可能。100品種まで登録可能。また、自己診断メッセージが表示されるので、速やかにトラブルを排除できます。

■プリンタ装備 オプション
集計印字、サンプル印字、シフト印字ができます。

■防水・水洗構造
塩素系洗浄、煮沸消毒も可能です。

■衛生的構造

SDW-334WH1

型番	SDW-334WH1
組合せ計量範囲	1kg～25kg
最小目盛り	2g
計量精度	X̄=10～50g　計量物により変わります
機械能力	最大10回/分
電源	AC200V　50/60Hz　3相
消費電力	1.0kVA
エアー源	0.5MPaG　10NL/min

※"データウェイ"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

►用　途
サケ、マグロ、カツオなどの長尺物のフィーレ・ドレス・水産物・農産物など。

OPTION
- ローラ式計量ホッパー
- 排出コンベヤ(傾斜)
- 排出コンベヤ(平)
- ランク選別機能

卓上データウェイ™

TDW-205

大型表示 32mm　風袋引機能付　メモリー機能付　時計　使用地域

定量詰め専用組合せはかり

■歩留まりと作業効率の大幅な改善
■量目不足（規格重量以下）を防止
■オプションにて特殊皿対応



定量詰め作業が誰にでも簡単にでき、歩留まり・生産能力改善に繋がる計量器です。

■袋詰め300gの場合



①12の載皿に適当に商品を載せます。

②緑ランプの光っている載皿商品を取れば300g詰めの完成です。作業が簡単に!!

■作業効率の改善

従来作業のタイムチャート

計量物をはかりに載せる ▶ 微調整 ▶ 微調整 ▶ 微調整 ▶ 規格重量値の完成

大幅に作業改善

卓上データウェイ™作業のタイムチャート

計量物をはかりに載せる ▶ 規格重量値の完成

微調整 ▶ 微調整 ▶ 微調整

微調整の時間を短縮できます

■特殊皿作成例

長　皿
葉物、ゴボウなど長物に対応



コ字皿
ナス、しいたけなど転がり防止対応

V字皿
アスパラ、ニンジンなど細く、転がる商品に対応

ターゲット被計量物

ニンジン、ナス、ピーマン、トマト、ショウガ、ミョウガ、さつまいも、じゃがいも、果物、魚切身、焼豚、ステーキ肉など…。
農産物、水産加工品、食肉加工品の袋詰め商品全般に対応できます。

型番	TDW-205(IP33準拠)	TDW-205W(IP65準拠)
ひょう量	1,500g	
目量	1g(組合せ分解能 0.1g)	
組合せ範囲	8g~6,000g	
はかり連数	12連	
組合せスピード	手動式 20~30回/分	
載皿寸法	標準載皿 195(W)×135(D)mm	
外形寸法	510(W)×1,120(D)×336(H)mm	510(W)×1,125(D)×346(H)mm
材質	ステンレス製	
自重	約40kg(指示計含む)	

※組合せスピードは被計量物により異なります。　この製品は日本製です。
※"データウェイ"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

その他、用途に応じた被計量物特殊皿を製作することが可能です。
計量商品を問いません!
特殊皿については、弊社にお問い合わせください。

自動排出機構付卓上データウェイ™

TSDW-205

計量作業の様子を動画でご覧になれます。また、作業改善シミュレーションもできます。
こちらのアドレスをクリック➡ URL： http://www.yamato-scale.co.jp/

大型表示 32mm　風袋引機能付　メモリー機能付　時計　使用地域

排出にベルト搬送方式を採用

■計量スピード最大25パック/分を実現
※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。

■目標重量値（規格重量）に最も近い最適な組合せを選択し、自動排出

■商品切替に伴う洗浄時間を短縮

■コンパクト設計

■キャスター付のため、移動が容易

■オプションにてシャッターゲート仕様に対応 TSDW-205WSGのみ
細かく、計量ユニットからこぼれ落ちやすいバラ物に最適で、
計量スピードが最大30パック/分にアップします。
※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。

シャッターゲート付
TSDW-205W-SG（オプション）
搬送コンベヤ（平ベルト仕様）



TSDW-205W
搬送コンベヤ（平ベルト仕様）



V字搬送コンベヤ

型番	TSDW-205W（IP65準拠）	TSDW-205W-SG（IP65準拠）
ひょう量	1連　1500g	
目量	1g　（組合せ分解能 0.1g）	
組合せ範囲	8g～6,000g	
はかり連数	12連	
組合せスピード	20～25回/分	30回/分
コンベヤ寸法	計量コンベヤ　214（L）×120（W）mm 搬送コンベヤ　1,327（L）×160（W）mm（フラット搬送コンベヤ）	
外形寸法	745（W）×1,457（D） ×1,055～1,125（H）mm	786（W）×1,530（D） ×1,205～1,275（H）mm
自重	約190kg	約260kg
機能	はかり機能：零点リセット、風袋引き機能（ワンタッチ風袋引き・置数風袋引き）、計量ユニットチェック 組合せ機能：優先組合せ機能、定数定量組合せ機能、上下限判別機能、組合せ回数設定機能、再計算機能、載せ替え指示機能、滞留品検出機能、近似組合せ機能、上上限組合せ機能、コード番号設定機能、ミックス組合せ機能、手動組合せ機能 コンベヤ機能：計量コンベヤ速度変更可能、搬送コンベヤ速度変更可能、一斉排出・集合排出切替機能	

※組合せスピードは被計量物、被計量物の状態、運転状況により異なります。　この製品は日本製です。
※"データウェイ"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

●壊れ易い商品にも対応可能

（青果物、梅干し、ドライフルーツ、せんべい、ミニトマト など）

ホッパー方式では…



ベルト搬送にすることで…



ベルト搬送方式により粘着物、バラものなどホッパー方式では困難な商品搬送が可能になります。

オートチェッカ

オートチェッカ I series

業界最高水準のパフォーマンス
計量速度480ppm、計量精度±0.15g（最高50%アップ※）

※当社従来機比

■新型デジタルロードセルの採用で温度変化に起因する
オートゼロが不要となり生産性が向上。

■高剛性新型ロードセルで計量時間を十分に確保、高速計量、
高精度計量に貢献。

■Iシリーズ防水モデルは本体丸洗いが可能なIP67に準拠。
IP69K※（オプション）仕様も追加。
お客様の重要課題である製造現場の衛生維持に貢献。

※IP69Kは最高位の防水保護等級で、80℃の熱湯による80～100BARの高圧洗浄が可能です

■部品交換時期お知らせ機能
消耗品の交換時期、保守点検時期を画面表示。故障を未然に防ぎ、ダウンタイムの最小化に貢献。

型番		CSI06LW	CSI22LW	CSI33LW		CMI06LW
計量範囲		6～600g	20～2200g	30～3300g		60～6000g
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
最高選別精度※		± 0.15g	± 0.3g	± 0.3g	± 0.5g	± 0.5g
検出方法		デジタルロードセル				
最高選別能力※		480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	130個/分
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm
保護等級		IP67準拠（オプション：IP69K準拠）				
電源		AC100～240V±10%、50/60Hz、単相				
エアー源（低分装置※オプション）		0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa
プログラム数		300	300	300	300	300

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。　※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

オートチェッカ J series
（非防水モデル）

業界最高水準のパフォーマンス
計量速度480ppm、計量精度±0.07g（最高45%アップ※）

※当社従来機比

■抜群の操作性
- 10.4インチのカラー液晶タッチパネルで操作性が向上。
さらに画面操作には対話方式を採用し、だれでも簡単に操作が可能。
- 指示計と本体は分離設置が可能（オプション）。さらに角度調整可能な指示計は、オペレータの作業位置を限定させず、作業効率が向上。

■簡単メンテナンス
エラー発生箇所や復旧方法を画面表示し、復旧までに要するダウンタイムを短縮。
さらに消耗部品の交換時期、保守点検時期を表示し、トラブルを未然に防止。

型番		CSJ06L	CSJ22L	CSJ33L		CMJ12L	CMJ30L
計量範囲		6～600g	20～2,200g	30～3,300g		60～12,000g	0.3～30kg
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	2g
最高選別精度※		±0.07g	±0.2g	±0.2g	±0.3g	±1.0g	±2g
検出方法		ロードセル					
最高選別能力※		480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	150個/分	50個/分
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm	**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm	**400**mm
保護等級		IP30準拠					
電源		AC100～240V±10%、50/60Hz、単相					
エアー源（低分装置※オプション）		0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa
プログラム数		300	300	300	300	300	300

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。　※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

オートチェッカ

高感度金属検出機一体型オートチェッカ

商品の重量検査と金属異物検査が1台で行え、省スペース化が可能です。

▶安定した高感度検出

■独自の同時2周波磁界検出方式（4周波送信周波数）を採用し、より高い感度での異物検出が可能になりました。

■独自のデジタル信号処理により、安定した検出感度を維持します。

▶安心できる検出感度

■検出ヘッドに動作モニタリングセンサを配備し、セルフチェック機能を強化。異常時はフェールセーフ動作になります。

■自動温度補正機能で、生産中の温度変化などの誤作動を自動で回避します。

CSI06LMW

オートチェッカ I series

型式		CSI06LMW	CSI22LMW	CSI33LMW		CMI06LMW
計量範囲		6~600g	20~2200g	30~3300g		60~6000g
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
最高選別精度※		± 0.15g	± 0.3g	± 0.3g	± 0.5g	± 0.5g
最高選別能力※		480ppm	480ppm	310ppm	190ppm	130ppm
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm
最高検出感度／通過高さ	80 mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm		
	95 mm				Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm
	120 mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm		
	125 mm				Feφ0.5mm SUSφ0.9mm	Feφ0.5mm SUSφ0.9mm
保護等級		IP66準拠				
電源		AC100~120、200~240V±10%、50/60Hz、単相				
エアー源（振分装置※オプション）		0.4~0.7MPa				
プログラム数		200				

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。　※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

オートチェッカ J series

型式		CSJ06LM	CSJ22LM	CSJ33LM		CMJ06LM
計量範囲		6~600g	20~2,200g	30~3300g		60~6000g
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g
最高選別精度※		±0.07g	±0.2g	±0.2g	±0.3g	± 1.0g
最高選別能力※		480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	150個/分
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm
最高検出感度／通過高さ	80 mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm		
	95 mm				Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm
	120 mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm		
	125 mm				Feφ0.5mm SUSφ0.9mm	Feφ0.5mm SUSφ0.9mm
保護等級		IP30準拠				
電源		AC100~120、200~240V±10%、50/60Hz、単相				
エアー源（振分装置※オプション）		0.4~0.7MPa				
プログラム数		300				

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。　※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

魚用品質状態判別装置

Fish Analyzer™ DFA100 Ver.2.00

受賞 日本食糧新聞社 日食優秀食品機械・資材・素材賞 2016年度

ワイヤレス通信 | オートオフ機能付 | 充電池交換時サイン機能付 | コードレス | 電池付

簡単に水産物の品質を管理できます

■ボタンひとつで脂肪率を簡単に測定できます。

■14種類の魚の脂肪率が測定できます。

アジ、マサバ、イワシ、サンマ、ブリ、マグロ（背、腹、尾）に加えて、
ゴマサバ、マダイ、キンメダイ、カツオ、サケ、ニジマス、サワラ、メダイの脂肪率が測定できます。

■14種類以外の魚も目安で脂肪判定ができます。

■体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です。

■高精度を実現したマルチ周波数測定を採用。

■各種実測値との比較

品質状態判別では、魚の脂肪量を求める基準である、ソックスレー抽出法や
比重法との相関を高めたYamato独自の方式を採用しています。

▶ボタンひとつで脂肪率を簡単に測定できます。

1魚を傷付けずに測定できます

第1背びれと第2背びれの間に電極を軽く当てるだけで、3秒以内に脂肪率が表示されます。

2小魚も測定できます

付属のアタッチメントを装着することで、イワシなど魚の厚みが3cm以下の小魚も確実に測定することができます。



3解凍品を見極めます

冷凍後、解凍した魚を測定した場合は、脂肪率は表示されず"解凍品"と表示します。

（注意）本製品は鮮魚専用の測定機です。

▶監修の言葉

橘（たちばな）　勝康（かつやす）
長崎大学水産学部
教授（保健学博士）
専門：栄養化学

村田（むらた）　昌一（まさかず）
長崎大学水産学部
教授（農学博士）
専門：水産利用加工学、食品機能学

従来、水産物の流通段階での品質は流通専門家の経験値で主観的に評価されており、一定基準で数値化できていませんでした。数値化するには専門知識や特殊な機器を必要とし、時間を要する化学的手法に頼らざるを得ないのが現状です。そこで、水産物の品質情報としておいしさ指標の1つである脂質の含量を簡便にかつ非破壊で測定できる小型機器の開発をめざし、長崎大学水産学部、長崎県総合水産試験場、千葉県水産総合研究センター、大和製衡株式会社、（研）水産研究・教育機構は共同で農林水産技術会議平成22年度「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」「魚価向上及び高品質な水産物、水産加工品の提供をめざした品質測定機器の開発」に取り組み、Fish Analyzer™「DFA100」を開発し、このたび販売されました。Fish Analyzer™「DFA100」は、アジ、サバ、ブリ、マグロなどの脂肪含量を水産現場にて非破壊で迅速に高精度で測定することができます。
また、鮮魚と凍結・解凍魚の判別も可能です。本機で測定できる品質情報はおいしい、優れた水産物のブランド化、加工品製造時の原料特性の把握、養殖魚の品質管理等の水産流通各現場において、さらに消費者への高品質な製品の安定的供給に役立つと考えます。

型番	DFA100 Ver.2.00
測定方式	生体電気インピーダンス法（4電極方式）
魚種	アジ、マサバ、ゴマサバ、イワシ、サンマ、ブリ、マグロ（背、腹、尾）、マダイ、キンメダイ、カツオ、サケ、ニジマス、サワラ、メダイ、オリジナル3魚種（魚A、魚B、魚C） 「水揚げ当日」「水揚げ翌日」の魚種で選択
表示方式	有機EL
脂肪率測定範囲	1～70%（1%単位）
外観寸法／自重	（H）175㎜×（W）79㎜×（D）36㎜/約155g（乾電池含まず、アタッチメント含まず） （H）189㎜×（W）79㎜×（D）36㎜/約180g（乾電池含まず、アタッチメント込み）
材質/防塵・防水保護等級	ケース:ABS樹脂、電極:SUS304/IP65準拠
定格電圧	単3形乾電池2本（付属）、DC3V
電池寿命	連続測定15,000回以上（アルカリ電池使用時）
使用温湿度範囲	−10℃～＋40℃、85% R.H.以下（内部結露無きこと）
外部出力	Bluetooth™無線通信機能（オプション対応）、Bluetooth™無線プリンタ（オプション対応）※
標準価格	130,000円（税抜価格）
バーコード	4979916832448

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
※"Fish Analyzer"は、大和製衡株式会社の登録商標です。　※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。
（注1）本機は鮮魚専用の測定装置です。一度冷凍した後、解凍した魚を測定した場合、脂肪率は表示されず、「解凍品」と表示されます。
（注2）本製品は、新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業として、長崎大学、長崎県総合水産試験場、千葉県水産総合研究センター、（研）水産研究・教育機構との共同研究により開発されたものです。

この製品は日本製です。

体重計

はかり付ストレッチャ DP-7300PW/7310PW

LCD オートオフ機能付 充電池交換時サイン機能付 風袋引機能付 コードレス 電池付 時計 回 使用地域

重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます

- ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます
- キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です
- プリンタを標準装備、質量（体重）値を記録に残せます
- 大きな面構造のてすり（サイドレール）付で移動時も安心です
- 電源は乾電池または専用ACアダプタの2ウェイ仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です

OPTION ▶P36 ●マクラ ●ボンベ受け ●ガートル架 ●アンダーバック ●固定脚

型番		DP-7300PW（風袋表示タイプ）	DP-7310PW（BMI表示タイプ）
検定		検定品	
ひょう量		160kg	
目量		100g（拡張表示20g）	
外観寸法/自重		650（W）×2,025（D）×610～1,010（H）mm/約82kg	
表示数字寸法		12（W）×22（H）mm（2段表示）	
表示内容	上段	質量（体重）値	
	下段	風袋値	BMI値/ローレル指数（いずれかを選択）、身長（設定時に表示）
サイン		点灯時零点、風袋引中、風袋1（PT）、風袋2（PT）、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数	
		―	肥満、普通体重、低体重
機能		風袋引機能（ワンタッチ・置数式）、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制	
		風袋値表示	身長設定、BMI表示、ローレル指数表示
電源	指示計	単1形乾電池6本（付属）、専用ACアダプタ（付属）	
	プリンタ	充電式バッテリー、専用ACアダプタ（付属）	
電池寿命		指示計：アルカリ乾電池連続使用時 200時間	
印字内容		日付、時刻、質量（体重）値、風袋値	
		―	身長、BMI（肥満判定）もしくはローレル指数
標準価格		850,000円（税抜価格）	920,000円（税抜価格）
個装箱寸法/自重		730（W）×2,000（D）×800（H）mm/100kg	
バーコード		4979916831212	4979916831229

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

この製品は日本製です。

デジタル体重計 DP-7101PW-K 車いす体重計

LCD オートオフ機能付 充電池交換時サイン機能付 風袋引機能付 コードレス 電池付 ワイヤレス通信 回 使用地域

大きく見やすい大型液晶表示

■車輪止めストッパ付き ■本体部は移動が楽なキャスター付

OPTION ▶P36

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507（ACアダプタユニット付）
- USB入出力またはRS232C入出力
- USBメモリ
- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ

使用例

DP-7101PW-K

型番	DP-7101PW-K
検定	検定品
ひょう量	150kg
目量	50g（拡張表示20g）
載台寸法	660（W）×630（D）mm
外形寸法/自重	本体部：686（W）×898（D）×73（H）mm/19kg　指示計：260（W）×260（D）×870（H）mm/6kg
電源	単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプタ（付属）
電池寿命	連続約1,400時間（アルカリ乾電池使用時）
標準価格	198,000円（税抜価格）
個装箱寸法/自重	810（W）×940（D）×350（H）mm/40kg
バーコード	4979916831755

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　この製品は日本製です。
※車いす体重計は、体重計本体のみ（車いすは含まれておりません）。　※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C入出力、USB入出力は、いずれか1つの機能のみ使用できます。また、無線通信ユニットでZBeeとBluetooth™の併用もできません。
※ZBee無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。　※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

デジタル体重計 DP-7101PW-T 手すり付

LCD オートオフ機能付 乾電池交換時サイン機能付 風袋引機能付 コードレス 電池付 ワイヤレス通信 使用地域

手すりを持ったままで測定可能

■はかり台にはすべり止めマットを使用

OPTION ▶P36

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507（ACアダプタユニット付）
- USB入出力またはRS232C入出力
- USBメモリ
- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ

	手すり付
型番	**DP-7101PW-T**
検定	検定品
ひょう量	150kg
目量	50g(拡張表示20g)
載台寸法	500(W)×350(D)mm
外形寸法/自重	520(W)×540(D)×899(H)mm/23kg
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(付属)
電池寿命	連続約1,400時間(アルカリ乾電池使用時)
標準価格	170,000円(税抜価格)
個装箱寸法/自重	590(W)×790(D)×260(H)mm/30kg
バーコード	4979916831748

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　この製品は日本製です。
※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C入出力、USB入出力は、いずれか1つの機能のみ使用できます。
また、無線通信ユニットでZBeeとBluetooth™の併用もできません。
※ZBee無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

デジタル体重計 DP-7700PW-F/FS

LCD オートオフ機能付 乾電池交換時サイン機能付 メモリー機能付 風袋引機能付 コードレス 体脂肪率0.1%単位 ワイヤレス通信 使用地域

■[健康管理モード]で体重値、BMI、脂肪変化量を測定

■[医療機器連携モード]で体重値、BMI、脂肪変化量に加えて体脂肪量、体脂肪率を測定

■測定結果をFelica通信で個人管理

専用アプリ「Yamatoたいじゅう係」をダウンロード(無料)することで測定結果をFelica通信機能が搭載されたスマートフォンなどで個人管理することができます。

■使用場所を選ばない2ウェイ電源

■測定結果のプリントアウトが可能 オプション

■測定結果をUSBメモリへの記録、パソコン管理が可能 オプション

DP-7700PW-FS(ケーブル長 約3m)

アプリダウンロードはここから



DP-7700PW-F

	一体型	セパレート型
型番	**DP-7700PW-F**	**DP-7700PW-FS**
検定	検定品	
ひょう量	120kg/200kg	
目量	20g/50g	
載台寸法	354(W)×354(D)mm	
外形寸法/自重	354(W)×491(D)×785~805(H)mm/11kg	本体：354(W)×354(D)×102(H)mm 指示計：250(W)×170(D)×225(H)mm/11kg
電源	単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(付属)	
電池寿命	連続約600時間(アルカリ乾電池使用時)	
標準価格	120,000円(税抜価格)	
個装箱寸法/自重	430(W)×840(D)×300(H)mm/17kg	400(W)×750(D)×270(H)mm/16kg
バーコード	4979916832417	4979916832424

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　この製品は日本製です。
※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C入出力、USB入出力は、いずれか1つの機能のみ使用できます。また、無線通信ユニットでZBeeとBluetooth™の併用もできません。
※ZBee無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。　※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

OPTION ▶P36

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507（ACアダプタユニット付 一体型のみ）
- USB入出力またはRS232C入出力
- ACアダプタユニット 一体型のみ
- USBメモリ
- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ

体重計

デジタル体重計 DP-7101PW/DP-7800PW

LCD / オートオフ機能付 / 乾電池交換時サイン機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 電池付 / ワイヤレス通信 / 回 / 使用地域

■使用場所を選ばない2ウェイ電源
単1形アルカリ乾電池で約1,400時間(DP-7101PW)の長寿命

■高精度かつ検定品(DP-7800PW-120/120S)
検定品として1/6,000の計量精度を実現。120kg/20gの計測が可能です。

■高さ45㎜の大型液晶表示 DP-7800WPのみ
幅23.5㎜、高さ45㎜の大型液晶表示を採用しました。

■計量状態をLEDランプ・ブザー音で表現 DP-7800WPのみ
集団検診時などでLEDランプとブザー音で表示固定が確認でき、
測定終了判断が容易になりますので、スムーズな検診をサポートします。

OPTION ▶P36

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507 (ACアダプタユニット付 一体型のみ)
- USB入出力またはRS232C入出力
- ACアダプタユニット 一体型のみ
- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ
- USBメモリ

DP-7800PW-S
(ケーブル長 約3m)

DP-7800PW

DP-7101PW

DP-7101PW-S(ケーブル長 約3m)

	一体型	セパレート型	一体型		セパレート型	
型番	DP-7101PW	DP-7101PW-S	DP-7800PW-120	DP-7800PW-200	DP-7800PW-120S	DP-7800PW-200S
検定	検定品					
ひょう量	150kg		120kg/150kg	200kg	120kg/150kg	200kg
目量	50g(拡張表示20g)		20g/50g	50g	20g/50g	50g
載台寸法	354(W)×354(D)㎜					
外形寸法/自重	354(W)×491(D)×784~804(H)㎜/11kg	本体:354(W)×354(D)×102~122(H)㎜、指示計:250(W)×170(D)×225(H)㎜/11kg	354(W)×491(D)×785~805(H)㎜/11kg		本体:354(W)×354(D)×102~122(H)㎜、指示計:250(W)×170(D)×225(H)㎜/11kg	
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(付属)					
電池寿命	連続約1,400時間(アルカリ乾電池使用時)		連続約600時間(アルカリ乾電池使用時)			
標準価格	95,000円(税抜価格)					
個装箱寸法/自重	430(W)×840(D)×300(H)㎜/15kg	400(W)×750(D)×270(H)㎜/15kg	430(W)×840(D)×300(H)㎜/17kg		400(W)×750(D)×270(H)㎜/16kg	
バーコード	4979916831731	4979916831762	4979916832295	4979916832172	4979916832301	4979916832189

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C入出力、USB入出力は、いずれか1つの機能のみ使用できます。
また、無線通信ユニットでZBeeとBluetooth™の併用もできません。

※ZBee無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

この製品は日本製です。

デジタル体重計 DP-7900PW

LCD / オートオフ機能付 / 乾電池交換時サイン機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 回 / 使用地域

DP-7900PW
DP-7900PW-Sのみ

学校保健室、病棟、診察室、検診に最適

■大きく見やすい表示(17(W)×32(H)㎜)

■単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現

■見やすい角度に首振り自由

■セパレート型も選択可能
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を
見られることはありません。

DP-7900PW-S(ケーブル長 約3m)

DP-7900PW

	一体型	セパレート型	一体型	セパレート型
型番	DP-7900PW	DP-7900PW-S	DP-7900PWN	DP-7900PWN-S
検定	検定品		検定外品	
ひょう量	150kg			
目量	50g			
載台寸法	354(W)×354(D)㎜			
外形寸法/自重	354(W)×491(D)×795~815(H)㎜/11kg	計量部:354(W)×354(D)×102~122(H)㎜ 指示部:250(W)×170(D)×258(H)㎜/11kg	354(W)×491(D)×795~815(H)㎜/11kg	計量部:354(W)×354(D)×102~122(H)㎜ 指示部:250(W)×170(D)×258(H)㎜/11kg
電源	専用ACアダプタ(付属)、単1形乾電池4本(別売)			
電池寿命	約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)			
標準価格	55,000円(税抜価格)			
個装箱寸法/自重	412(W)×820(D)×268(H)㎜/約15kg	406(W)×474(D)×370(H)㎜/約14kg	412(W)×820(D)×268(H)㎜/約15kg	406(W)×474(D)×370(H)㎜/約14kg
バーコード	4979916832462	4979916832479	4979916833803	4979916833810

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※「検定外品」は取引証明にお使いいただくことはできません。

この製品は日本製です。

高精度型体組成計

高精度型体組成計 DF860K/N

体脂肪率 0.1%単位 / 内臓脂肪推定指数 5単位 / 筋肉量 0.1kg単位 / 筋肉率 0.1%単位 / 基礎代謝量 / 推定骨量 0.05kg単位 / 水分量 0.05kg単位 / 体重 50g単位 / 回 DF860Kのみ / LCD / 風袋引機能付

検定品（DF860K）
8電極部位別全身測定

- 多周波測定方式の採用
- 内臓脂肪指数表示機能
- 体重証明に使用可能 DF860K（検定品）のみ
- 測定からプリントアウトまで約15秒の短時間測定が可能
- 測定データのパソコン通信機能 外部出力端子:RS-232C・USBいずれか選択

※ご注文の際には、RS-232C、USBいずれかをご指定ください。

	型番	DF860K	DF860N
体重計部	検定	検定品	検定外品
	計量方式	電気抵抗線式ロードセル方式	
	ひょう量	150kg	
	目量	50g	
	載台寸法	365(W)×365(D)mm	
	風袋引	風キーによるワンタッチ式 数字キーと風キーによる置数式	
体組成計	測定方式	多周波8電極BI法	
	BMI	0.1単位	
	体脂肪率	0.1%単位	
	右腕の脂肪率	0.1%単位	
	左腕の脂肪率	0.1%単位	
	右脚の脂肪率	0.1%単位	
	左脚の脂肪率	0.1%単位	
	内臓脂肪指数	5～300/5単位	
	筋肉量	0.05kg単位	
	右腕の筋肉量	0.05kg単位	
	左腕の筋肉量	0.05kg単位	
	右脚の筋肉量	0.05kg単位	
	左脚の筋肉量	0.05kg単位	
	筋肉率	0.1%単位	
	右腕の筋肉率	0.1%単位	
	左腕の筋肉率	0.1%単位	
	右脚の筋肉率	0.1%単位	
	左脚の筋肉率	0.1%単位	
	推定骨量	0.05kg単位	
	水分量	0.05kg単位	
	基礎代謝量	600～3,600kcal/1kcal単位	
外形寸法/自重		365(W)×685(D)×880(H)mm/約18kg	
外部インターフェイス		RS232CまたはUSB出力を選択	
印字方式		ラインサーマルドット印字	
印字用紙寸法		幅58×50(MAX)mm、長さ30m	
電源		AC100V	
付属品		取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト	
個装箱寸法/自重		440(W)×970(D)×270(H)mm/23kg	
バーコード		4979916397251	4979916397305

※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※「検定外品」は取引証明にお使いいただくことはできません。
この製品は日本製です。

Yamato 2008/01/21 10:00
体組成計 DF860

測定No. 123

<体格>
体重 56.20kg 普通体重
標準体重 65.50kg
標準との差 −10.30kg
BMI 18.5 普通体重
<脂肪>
体脂肪率 20.2% 軽度肥満
右腕の脂肪率 20.0% 軽度肥満
左腕の脂肪率 21.8% 軽度肥満
右脚の脂肪率 21.5% 軽度肥満
左脚の脂肪率 20.0% 軽度肥満
内臓脂肪指数 95 注意
<筋肉>
筋肉量 19.35kg
右腕の筋肉量 1.30kg
左腕の筋肉量 1.25kg
右脚の筋肉量 4.60kg
左脚の筋肉量 4.25kg
筋肉率 35.0% 標準
右腕の筋肉率 39.9% 標準
左腕の筋肉率 35.4% 低い
右脚の筋肉率 50.9% 標準
左脚の筋肉率 50.1% 標準
<代謝・骨・水分>
基礎代謝量 1347kcal 標準
基準値 1347kcal
推定骨量 2.25kg
水分量 45.00kg
<インピーダンス 20kHz/100kHz>
右腕 389.8/347.5Ω
左腕 414.5/378.6Ω
右脚 285.6/252.7Ω
左脚 277.3/242.5Ω
体幹 32.35/28.37Ω
<個人情報>
身長 172.6cm
腹囲（ウエスト） 70cm
年齢 28才
性別 男性
****

（印字例）



ベビースケール

デジタルベビースケール UDS-210Be-K

表示自動切替式 / LCD / オートオフ機能付 / 乾電池交換時サイン機能付 / 風袋引機能付 / 着脱受皿式 / コードレス / 電池付 / 回 / 使用地域

安定感抜群!!

15kgまで測れます

- 検定付き
- 母乳量表示機能
- 最小目盛（目量）5g
- 清潔にお使い頂けます
- お母さん、赤ちゃんに優しい安心設計

型番	UDS-210Be-K
検定	検定品
計量方式	電気抵抗線式ロードセル方式
ひょう量	15kg
目量	0～7,500g/5g、7,500～15,000g/10g
拡張表示	0～7,500g/2g、7,500～15,000g/5g
乳児カゴサイズ	650(W)×300(D)×75(カゴ深さ)mm
外形寸法／自重	650(W)×307(D)×252～259(H)mm/約5.3kg
個装箱寸法／自重	680(W)×380(D)×300(H)mm/約7.4kg
表示	7セグメントLCD
電源	単1形乾電池6本（付属）、専用ACアダプタ（オプション）
電池寿命	連続約1,600時間（アルカリ電池使用時）
外装材質	ABS樹脂
乳児カゴ材質	PP樹脂
機能	母乳量表示機能、ワンタッチ風袋引き機能（最大風袋引量7,475g） 拡張表示機能、表示固定機能、表示保持機能、オートオフ機能
標準価格	63,000円（税抜価格）
バーコード	4979916813416

※対象年齢：生後5ヶ月をめどとする。
（身長65cm以下および体重15kg（風袋込み）をこえない場合はこの限りではない）
※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
この製品は日本製です。

OPTION ▶P36
- 専用ACアダプタ
- プリセット風袋引き機能

拡張表示機能

表示切替 ボタンを長押しすると最小目量2gで表示されます。
（拡張表示機能は取引証明には使用できません。）

オプション

機　　種	一体型 ジャーナルプリンタ	Bluetooth™ 無線通信ユニット (30,000円)	ZBee 無線通信ユニット (35,000円)	無線プリンタ (120,000円)	USBメモリ (80,000円)	音声ランク 出力ユニット (45,000円)	リレーボックス (OP-21～25)	ACアダプタ
DP-5600/DP-5600D/ DP-5602C	JPS-508(70,000円)	●	●	×	●	×	●	×
PL-MLC9	JPS-508(70,000円)	●	●	×	●	×	●	×
PL-MLC10	JPS-508(70,000円)※1	●	●	×	●	×	●※3	×
	JPS-510(38,000円)※2	●	●	●	●	●	●	×
DP-6700	×	●	●	●	●	●	×	●(4,000円)
DP-6700Ex	×	×	×	×	×	×	×	×
DP-6302ⅡWP	×	●	●	●	●	×	×	●(4,000円)
DP-6600	×	●	●	●	●	×	×	●(4,000円)
DP-6301Ⅱ	JPS-510(38,000円)	●	●	●	●	●	●	×
DP-6800	JPS-507(48,000円)※4	●	●	●	●	●	●	●(4,000円)
DP-6900	×	×	×	×	×	×	×	●(4,000円)
DP-6101U	JPS-507(43,000円)※5	●	●	●	●	●	●	●(5,000円)
DP-8501	×	●	×	●	×	×	×	●(3,000円)
Pack NAVI	×	●	●	●	×	×	×	●(4,000円)
UDS-5V-WP	×	●	●	●	×	×	×	●(4,000円)
UDS-1VⅡ-WP	×	●	●	●	×	×	×	●(4,000円)
UDS-1V/ランクNAVI	×	×	×	×	×	×	×	●(4,000円)
UDS-210W	×	×	×	×	×	×	×	×
UDS-500N	×	×	×	×	×	×	×	●(2,000円)
Price NAVI	×	×	×	×	×	×	×	●(4,000円)
DP-7101PW/K/T/DP-7800/DP-7700	JPS-507(48,000円)※4	●	●	●	●	×	×	付属
DP-7300PW/7310PW	×	×	×	×	×	×	×	付属
UDS-210Be-K	×	×	×	×	×	×	×	●(3,000円)
DF860	×	×	×	×	×	×	×	×
Fish Analyzer	×	●	×	●	×	×	×	×

※1 指示計EDI-562の場合。　※2 指示計EDI-630の場合。　※3 指示計EDI-562の場合。　※4 ACアダプタユニット付となっております。　※5 ACアダプタユニットがつきません。専用アダプタ付となります。
※Bluetooth™はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。　※ZBee無線通信ユニットの詳細についてはP23をご参照ください。　※上記標準価格はすべて税抜価格となっております。

■記録プリンタ

JPS-508
[一体型ジャーナルプリンタ]
標準価格 70,000円
(税抜価格)

JPS-510
[一体型ジャーナルプリンタ]
標準価格 38,000円
(税抜価格)

JPS-507 ※DP-6800用
[一体型ジャーナルプリンタ ACアダプタユニット付]
標準価格 48,000円
(税抜価格)

JPS-507 ※DP-7101PW/K/T/DP-7800PW用
[一体型ジャーナルプリンタ ACアダプタユニット付]
標準価格 48,000円
(税抜価格)

■USBメモリ
標準価格 80,000円
(税抜価格)

セパレート用、一体型用か
分離スタンド用を選択ください。

■音声ランク出力ユニット
標準価格 45,000円
(税抜価格)

■一体型立筒
標準価格 30,000円
(税抜価格)

■分離スタンド
標準価格 25,000円
(税抜価格)

■マクラ ※DP-7300PW／7310PW用
標準価格 7,000円
(税抜価格)

■ボンベ受け ※DP-7300PW／7310PW用
標準価格 12,000円
(税抜価格)



■ガードル架
※DP-7300PW／7310PW用
標準価格 6,000円
(税抜価格)

■アンダーバック ※DP-7300PW／7310PW用
標準価格 6,600円
(税抜価格)



その　他

一体型立筒(30,000円)、分離スタンド(25,000円)、TPS-503W(80,000円)、MPT-190(85,000円)、RS232C入出力(30,000円)、RS485入出力(30,000円)、リレー接点入出力(30,000円)、RFIDユニット(230,000円)、大型外部表示器(御見積)

分離スタンド(25,000円)、TPS-503W(80,000円)、MPT-190(85,000円)、RS233C入出力(30,000円)、RS485入出力(30,000円)、リレー接点入出力(30,000円)、RFIDユニット(230,000円)、大型外部表示器(御見積)、水平調節脚(御見積)、リフト用ガイド(御見積)、スロープ(御見積)、ローラコンベヤ(御見積)

TPS-503W(80,000円)、MPT-190(85,000円)、RS232C入出力(30,000円)、リレー接点入出力(30,000円)※3、水平調節用ライナー(御見積)

RS232C入出力(30,000円)、リレー接点入出力(40,000円)、リモコン(30,000円)

ブザー機能(3,000円)、ステンレス製水平調節脚(5,000円)、ベースカバー(10,000円)　DP-6700Lはステンレス製水平調節脚とベースカバーはオプション対応不可です。

ローラコンベヤ(鉄製またはステンレス製/御見積)

RS232C入出力(20,000円)

RS232C入出力(30,000円)、リレー接点入出力(40,000円)

ACアダプタユニット付リレー接点入出力(40,000円)、RS232C入出力(20,000円)、USB入出力(20,000円)※併用不可

ACアダプタ付リレー接点入出力(35,000円)、RS232C入出力(20,000円)、USB入出力(20,000円)※併用不可

ステンレス製載皿(4,000円)

ステンレス製載皿(4,000円)　ランクNAVIはACアダプタが付属となります。ランクNAVI 30kgはステンレス製拡張板付のためステンレス製載皿はオプション対応不可です。

ステンレス製載皿(2,000円)

ステンレス製載皿(4,000円)

RS232C入出力(20,000円)、USB入出力(20,000円)※併用不可、ACアダプタユニット(10,000円)

マクラ(7,000円)、ボンベ受け(12,000円)、ガートル架(6,000円)、アンダーバック(6,600円)、固定脚(30,000円)

TPS-503W
［セパレート型ジャーナルプリンタ］
標準価格 80,000円
(税抜価格)
※RS232C入出力が別途必要です。

MPT-190
［セパレート型複写式ジャーナルプリンタ］
標準価格 85,000円
(税抜価格)
※RS232C入出力が別途必要です。

■無線プリンタ
［Bluetooth™無線通信ユニット付］
標準価格 120,000円
(税抜価格)

■大型外部表示器
御見積



■リレーBOX
[OP-21]
標準価格 45,000円
(税抜価格)

[OP-22] ブザー付
標準価格 60,000円
(税抜価格)

[OP-23] パトライト付
標準価格 70,000円
(税抜価格)

[OP-25] ブザー付／パトライト付
標準価格 80,000円
(税抜価格)

■ローラコンベヤ
PL-MLC9用
御見積

■リフト用ガイド
PL-MLC9用
御見積

■固定脚 ※DP-7300PW／7310PW用
標準価格 30,000円
(税抜価格)



■水平調節脚
PL-MLC9用
御見積

■スロープ
PL-MLC9用
御見積

上皿はかり　厨房・農産物・小荷物 向け

小型上皿はかり・中型上皿はかり

検定合格品

■軽い・小さい物の計量に最適
■場所をとらないコンパクトサイズ

型番	SS-200	SS-400	SM-500	SM-1	SM-2	SM-4
使用範囲	10g～200g	20g～400g	20g～500g	50g～1kg	100g～2kg	200g～4kg
目量	1g	2g	2g	5g	10g	20g
載皿寸法	145(W)×130(D)mm		160(W)×160(D)mm			
載皿材質	ステンレス製		ステンレス製			
PCカバー外径	φ137.7mm		φ175.6mm			
外形寸法/自重	145(W)×150(D)×200(H)mm/0.85kg		160(W)×219(D)×213(H)mm/1.4kg			
カラー	グリーン		グリーン			
標準価格	8,500円(税抜価格)	7,500円(税抜価格)	8,500円(税抜価格)	7,500円(税抜価格)		
個装箱寸法/自重	155(W)×158(D)×190(H)mm/0.95kg		185(W)×232(D)×218(H)mm/1.7kg			
カートン寸法(入数)/自重	450(W)×335(D)×215(H)mm(6台)/6.3kg		575(W)×485(D)×233(H)mm(6台)/10.8kg			
バーコード	4979916711002	4979916712009	4979916672303	4979916673300	4979916674307	4979916675304
備考	PCカバー 1,200円(税抜価格)　並皿 830円(税抜価格)		PCカバー 1,200円(税抜価格)　並皿 830円(税抜価格)			

この製品は日本製です。


SS-200


SM-1

普及型上皿はかり

検定合格品 SD-800 SD-2 SD-4 SD-5 SD-8 SD-10 SD-12　SDX-2 SDX-4 SDX-8 SDX-12

■大きく見やすい目盛板
■定量詰め作業や農産物の重量、
　選別に便利な置き針式PCカバーに対応 SD-5、SD-10除く
■並皿（オプション）の付け替えが可能になりました 普及型のみ

※置き針付PCカバー仕様（オプション）

SD-800

SDX-12
※並皿仕様（オプション）

型番	SD-800	SD-2	SDX-2	SD-4	SDX-4	SD-5	SD-8	SDX-8	SD-10	SD-12	SDX-12
使用範囲	20g～800g	50g～2kg		100g～4kg		100g～5kg	200g～8kg		200g～10kg	500g～12kg	
目量	2g	5g		10g			20g			50g	
載皿寸法	217(W)×217(D)mm(平皿)										
載皿材質	ステンレス製										
PCカバー外径	φ211.3mm										
外形寸法/自重	217(W)×274(D)×266(H)mm/2.8kg										
カラー	グリーン										
標準価格	11,000円(税抜価格)	10,000円(税抜価格)									
個装箱寸法/自重	295(W)×230(D)×285(H)mm/3.1kg										
カートン寸法(入数)/自重	605(W)×490(D)×290(H)mm(4台)/13.5kg										
バーコード	4979916641033	4979916642030	4979916647059	4979916643037	4979916646052	4979916653777	4979916644034	4979916645055	4979916654774	4979916645031	4979916644058
備考	並皿 2,000円(税抜価格)増、置き針付PCカバー仕様(SD-5、SD-10除く) 3,000円(税抜価格)増、PCカバー 1,500円(税抜価格)										

この製品は日本製です。

大型上皿はかり・特大型上皿はかり

検定合格品 SD-15 SD-20 SD-30 SD-50　SDX-20 SDX-30

■頑丈なボディで安心してご使用いただけます
■大きな物も量りやすい、ワイドな平皿仕様

型番	SD-15	SD-20	SDX-20	SDX-30	SD-30	SD-50
使用範囲	500g～15kg	500g～20kg		1kg～30kg	1kg～30kg	2kg～50kg
目量	50g			100g	100g	200g
載皿寸法	250(W)×250(D)mm				303(W)×303(D)mm	
載皿材質	鉄製				鉄製	
PCカバー外径	φ226.2mm				φ277mm	
外形寸法/自重	250(W)×286(D)×265(H)mm/3.7kg		250(W)×286(D)×265(H)mm/4.1kg		303(W)×346(D)×358(H)mm/8.1kg	
カラー	グリーン					
標準価格	15,000円(税抜価格)				25,000円(税抜価格)	33,000円(税抜価格)
個装箱寸法/自重	310(W)×268(D)×288(H)mm/4.2kg		310(W)×260(D)×285(H)mm/4.4kg		372(W)×322(D)×390(H)mm/9.4kg	
カートン寸法(入数)/自重	550(W)×328(D)×304(H)mm(2台)/9.0kg		545(W)×325(D)×305(H)mm(2台)/9.5kg		–	
バーコード	4979916655726	4979916646014	4979916649053	4979916648056	4979916647011	4979916648018
備考	PCカバー 1,500円(税抜価格)				PCカバー 2,300円(税抜価格)	

この製品は日本製です。

SD-20

SD-30

SDX-30

自動台はかり・台はかり　製造業・農産物・小荷物向け

自動台はかり

検定合格品

小型 D-20S

小型 D-50SZ


中型 D-50M


中型 D-100MZ

型番	D-20S	D-50S	D-100S	D-20M	D-50M	D-100M
使用範囲	500g～20kg	1kg～50kg	2kg～100kg	500g～20kg	1kg～50kg	2kg～100kg
目量	50g	100g	200g	50g	100g	200g
目盛板外径	φ287mm					
載台寸法	264(W)×380(D)mm					
外形寸法/自重	294(W)×576(D)×800(H)mm/20kg			294(W)×576(D)×1,255(H)mm/22kg		
標準価格	168,000円(税抜価格)	160,000円(税抜価格)		168,000円(税抜価格)	160,000円(税抜価格)	
個装箱寸法/自重	320(W)×590(D)×810(H)mm/22kg			320(W)×590(D)×1,270(H)mm/24kg		
バーコード 脚付	4979916012000	4979916012031	4979916012062	4979916012109	4979916012130	4979916012161
バーコード 車付	4979916012017	4979916012048	4979916012079	4979916012116	4979916012147	4979916012178
備考	脚付・車付があります。車付は品番(Z)が付きます。〈車付 5,000円(税抜価格)増〉 PCカバー 1枚　3,000円(税抜価格)　金属ワッパ 1ヶ　2,400円(税抜価格) 丸ガラス 1枚　2,200円(税抜価格)　樹脂ワッパ 1ヶ　600円(税抜価格)					

この製品は日本製です。

台はかり

検定合格品

B-50Z

BT-150

BT-250

BT-250R

BT-500

BT-1

型番	B-20	B-50	B-100	BT-150	BT-250(休みなし)	BT-250R(休み付)	BT-500	BT-1	BT-2
ひょう量	20kg	50kg	100kg	150kg	250kg		500kg	1,000kg	2,000kg
最小測定量	200g	400g	1kg	2kg	2kg		4kg	10kg	20kg
目量	10g	20g	50g	100g	100g		200g	500g	1kg
載台寸法	265(W)×375(D)mm			330(W)×510(D)mm	390(W)×570(D)mm		420(W)×625(D)mm	635(W)×810(D)mm	790(W)×1,010(D)mm
外形寸法/自重	422(W)×550(D)×758(H)mm/20kg			555×750×905mm/40kg (W) (D) (H)	675×870×1,070mm/66kg (W) (D) (H)	820×870×1,180mm/70kg (W) (D) (H)	890×950×1,185mm/84kg (W) (D) (H)	1,070×1,250×1,365mm/190kg (W) (D) (H)	1,235×1,430×1,400mm/352kg (W) (D) (H)
標準価格	148,000円(税抜価格)	138,000円(税抜価格)		198,000円(税抜価格)	340,000円(税抜価格)	350,000円(税抜価格)	420,000円(税抜価格)	960,000円(税抜価格)	1,400,000円(税抜価格)
バーコード 脚付	4979916010006	4979916010037	4979916010068	4979916010082	4979916010105	4979916010136	4979916010167	4979916010198	4979916010228
バーコード 車付	4979916010013	4979916010044	4979916010075						
個装箱寸法/自重	450(W)×560(D)×770(H)mm/21kg			585×755×905mm/42kg (W) (D) (H)	705×880×1,090mm/70kg (W) (D) (H)	830×880×1,200mm/74kg (W) (D) (H)	900×950×1,260mm/90kg (W) (D) (H)	1,070×1,250×1,380mm/204kg (W) (D) (H)	1,235×1,450×1,450mm/366kg (W) (D) (H)
備考	※B-20・50・100は脚付・車付があります。車付は品番(Z)が付きます。(車付の製品質量は2kg重くなります)。<車付 5,000円(税抜価格)増>						※載台に緩衝板を付けることができます。 BT-500 80,000円(税抜価格)増 BT-1 120,000円(税抜価格)増　BT-2 130,000円(税抜価格)増		

この製品は日本製です。

キッチンスケール™／オフィススケール

キッチンスケール™ Antique™ ／アンティーク™

■文字板側面からネジに至るまでシックな18Kメッキで仕上げています
■より正確な精度を持つ業務用スケールをベースにデザイン

型番	SSA-2
カラー	ブラック(ツヤ消し)
最大計量(ひょう量)	2kg
最小目盛	10g
載皿寸法	145(W)×130(D)mm
外形寸法/自重	140(W)×150(D)×200(H)mm/0.95kg
主材質	銅板
標準価格	10,200円(税抜価格)
個装箱寸法/自重	140(W)×154(D)×190(H)mm/1.1kg
カートン寸法(入数)/自重	335(W)×440(D)×205(H)mm(6台)/7kg
バーコード	4979916722008

※"キッチンスケール"、"アンティーク"、" Antique"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

この製品は日本製です。

レタースケール セレクター

着脱受皿式

■一目でわかる郵便料金表付
※料金表の無いタイプ(品番NLS-100)もあります。

SLS-200

型番	SLS-100	SLS-200	SLS-500	NLS-100
カラー	グレー			
最大計量(ひょう量)	100g	200g	500g	100g
最小目盛	1g	2g	5g	1g
載皿寸法	110(W)×110(D)mm			
外形寸法/自重	87(W)×176(D)×172(H)mm/0.5kg			
備考	料金付			料金なし
標準価格	3,900円(税抜価格)	3,600円(税抜価格)		3,900円(税抜価格)
個装箱寸法/自重	120(W)×215(D)×160(H)mm/0.5kg			
カートン寸法(入数)/自重	340(W)×385(D)×240(H)mm(6台)/3.9kg			
バーコード	4979916921111	4979916922118	4979916925119	4979916921128

●主材質/P.S樹脂

この製品は日本製です。

分銅

枕型分銅(鋳鉄製)

種類	20kg	10kg	5kg
標準価格	45,600円(税抜価格)	27,600円(税抜価格)	16,950円(税抜価格)

枕型分銅(鋳鉄製)

円筒型／板状分銅(バラ分銅)(ステンレス製)

種類	2kg	1kg	500g	200g	100g	50g	20g	10g
標準価格	33,600円(税抜価格)	24,000円(税抜価格)	15,000円(税抜価格)	4,800円(税抜価格)	2,700円(税抜価格)	1,650円(税抜価格)	900円(税抜価格)	750円(税抜価格)

種類	5g	2g	1g	500mg	200mg	100mg	50mg
標準価格	600円(税抜価格)	540円(税抜価格)	480円(税抜価格)	720円(税抜価格)	720円(税抜価格)	720円(税抜価格)	1,500円(税抜価格)

円筒型／板状分銅(バラ分銅)(ステンレス製)

円筒型／板状分銅(組分銅)(ステンレス製)

種類	5kg	2kg	1kg
組み合わせ内容	2kg 1ヶ、1kg 2ヶ、500g 1ヶ、200g 1ヶ、100g 2ヶ、50g 1ヶ、20g 1ヶ、10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、1g 1ヶ	1kg 1ヶ、500g 1ヶ、200g 1ヶ 100g 2ヶ、50g 1ヶ、20g 1ヶ 10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、1g 1ヶ	500g 1ヶ、200g 1ヶ、100g 2ヶ、50g 1ヶ、20g 1ヶ 10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、1g 1ヶ
標準価格	120,000円(税抜価格)	60,000円(税抜価格)	34,800円(税抜価格)

種類	500g	200g	100g
組み合わせ内容	200g 1ヶ、100g 2ヶ、50g 1ヶ、20g 1ヶ、10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、1g 1ヶ、500mg 1枚	100g 1ヶ、50g 1ヶ、20g 1ヶ 10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、1g 1ヶ 500mg 1枚、200mg 2枚 100mg 1枚	50g 1ヶ、20g 1ヶ、10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、1g 1ヶ、500mg 1枚、200mg 2枚 100mg 1枚
標準価格	21,600円(税抜価格)	12,000円(税抜価格)	9,600円(税抜価格)

円筒型／板状分銅(組分銅)(ステンレス製)

定量増おもり

定量増おもり(バラ)

1/100

種類	200kg	100kg	50kg	20kg	10kg	5kg	2kg	1kg
標準価格	10,000円 (税抜価格)	5,000円 (税抜価格)	4,600円 (税抜価格)	2,600円 (税抜価格)	5,000円 (税抜価格)	5,000円 (税抜価格)	4,200円 (税抜価格)	4,000円 (税抜価格)

1/50

種類	50kg	20kg	10kg	5kg	2kg	1kg
標準価格	5,000円 (税抜価格)	4,200円 (税抜価格)	2,600円 (税抜価格)	5,000円 (税抜価格)	4,200円 (税抜価格)	4,000円 (税抜価格)



定量増おもり(組)

規格台秤用

秤量	2,000kg	1,000kg	500kg	250kg	150kg	100kg	50kg	20kg
比	1/200	1/100				1/50		
組み合わせ内容	500kg 3ヶ、200kg 1ヶ、100kg2ヶ	200kg 4ヶ、100kg 1ヶ、50kg 1ヶ	200kg 1ヶ、100kg 2ヶ、50kg 1ヶ、20kg 1ヶ、10kg 1ヶ	100kg 1ヶ、50kg 2ヶ、20kg 1ヶ、10kg 2ヶ	50kg 2ヶ、20kg 1ヶ、10kg 2ヶ	50kg 1ヶ、20kg 1ヶ、10kg 2ヶ、5kg 1ヶ	20kg 1ヶ、10kg 2ヶ、5kg 1ヶ、2kg 1ヶ、1kg 1ヶ	10kg 1ヶ、5kg 1ヶ、2kg 1ヶ、1kg 2ヶ
標準価格	御見積	49,600円 (税抜価格)	32,200円 (税抜価格)	24,400円 (税抜価格)	21,800円 (税抜価格)	19,400円 (税抜価格)	22,600円 (税抜価格)	19,800円 (税抜価格)

使用地域区分

対象機種

DP5600シリーズ　PL-MLC9(指示計EDI-560シリーズ)　PL-MLC10(指示計EDI-562)
DP5600Dシリーズ　DP7800シリーズ　DP6800シリーズ　DP-6700Ex　DP7700PW-F/FS

地域名		都道府県	重力加速度の範囲(m/s²)
道北・道東地方(十勝地方を除く)	①	道北地方(宗谷・上川・留萌)、道東地方(網走・根室・釧路)	9.804~9.807
道央・道南・十勝地方	②	道央(石狩・後志・空知)、道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方	9.803~9.806
東北地方	③	青森県、岩手県	9.801~9.804
	④	宮城県、秋田県	9.800~9.803
	⑤	山形県、宮城県	9.799~9.802
	⑥	福島県	9.798~9.801
関東甲信越地方	⑦	新潟県、茨城県	9.798~9.801
	⑧	栃木県	9.797~9.800
	⑨	千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)	9.796~9.799
	⑩	長野県	9.795~9.798
	⑪	東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)	9.794~9.796
北陸地方	⑫	福井県、富山県、石川県	9.797~9.800
東海・近畿・中国地方	⑬	静岡県、岐阜県、愛知県、三重県 大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県 山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県	9.796~9.799
四国地方	⑭	香川県、愛媛県、徳島県、高知県	9.795~9.797
九州地方	⑮	長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)	9.794~9.797
	⑯	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)	9.791~9.794
沖縄地方	⑰	沖縄県	9.789~9.792

対象機種

PL-MLC10(指示計EDI-630)　DP-6600K　DP-6900K　DP-7900PW-S　DF860K　UDS-210W-1200G　R-100E-W
DP-6301ⅡK　DP-6700K　DP-7101PW　DP-7300PW　UDS-1V/1VD　UDS-210W-2400G
DP-6302ⅡWP　DP-6700M　DP-7101PW-T/K　DP-7310PW　UDS-1VⅡ-WP　UDS-210Be-K
DP-6302ⅡDX　DP-6700LK　DP-7900PW　DP-8501K-32　UDS-5V-WP　Fix-100W

地域名		都道府県	重力加速度の範囲(m/s²)
北海道地方	①	北海道	9.803~9.807
東北地方(北部)	②	青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県	9.799~9.804
福島・新潟・北関東地方	③	福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県	9.796~9.801
関東甲信地方(茨城・栃木県を除く)	④	東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県	9.794~9.799
東海・北陸・近畿・中国・四国地方	⑤	福井県、富山県、石川県 静岡県、岐阜県、愛知県、三重県 大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県 山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県 香川県、愛媛県、徳島県、高知県	9.795~9.800
九州地方(鹿児島県一部除く)	⑥	東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)	9.794~9.797
沖縄地方(鹿児島県一部)	⑦	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県	9.789~9.794

●改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

本社営業	〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号		TEL.078-918-6540
東日本支店	〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号	KDX浜松町センタービル4階	TEL.03-5776-3123
中日本支店	〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号	朝日生命名古屋栄ビル5階	TEL.052-238-5731
千葉営業所	〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号	ショー・エム都賀1階	TEL.043-214-3920
九州営業所	〒812-0018 福岡市博多区住吉4丁目3番2号	博多エイトビル1階	TEL.092-471-1921

営業時間外緊急技術相談窓口　TEL.078-918-6168

URL : http://www.yamato-scale.co.jp/

取扱代理店

CAT.NO.C0350JA11A00　17045000Ry