防水型デジタル上皿はかり

UDS-5V-WPシリーズ

定量計量 / 風袋引機能付 / IP68 / ワイヤレス通信 / 表示自動切替式 / LCD / オートオフ機能付 / 充電池交換用サイン機能付 / メモリー機能付 / 着脱受皿式 / コードレス / 電池付 / 使用地域

UDS-5V-WPのみ　　UDS-5V-WPのみ

OPTION ▶P36

- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ
- 専用ACアダプタ
  ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。

防塵・防水等級IP68準拠
3データ表示・3色LED表示による判定

■計数機能搭載
■振動除去機能搭載
■自動風袋引き機能
■ミックス計量機能搭載

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。
取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。



3データ表示搭載



3色LED表示による判定
適量時を示す青色表示LED表示

表示例:下限値300g、上限値350gの設定



▶ ミックス計量機能 UDS-5V-WPシリーズに標準搭載!!

カット野菜・総菜・調味料などのミックス(配合)に最適!!

①1台のハカリでミックス(配合)作業が簡単になりました。
②ハカリの画面で作業をナビゲート。
　表示に従って品物を詰めいていくだけ。
③作業ミス・誤計量が軽減できます。



ステップ1
キャベツ140g定量OK。
自動でステップ2へ

ステップ2
人参20g定量OK。
自動でステップ3へ

ステップ3
もやし40g定量OK。
自動で総重量確認へ


ミックス野菜パック
包装ラインへ

ターゲットユーザー
カット野菜・総菜加工
漬物工場・コンビニベンダー
和菓子・洋菓子・化学工場
製薬工場 etc

■ ミックス野菜パック(3種の野菜)の場合

【従来作業】
3台の計量器、4名の作業者が必要


計量作業×3名　　総重量計量×1名

【ミックス計量機能】


⇒ 材料A計量
⇒ 材料B計量
⇒ 材料C計量
⇒ 総重量計量

- 1ラインに、はかり1台で配合作業が可能。
- 総重量チェックも同時に可能。
- 作業能力大幅UP!
- 人的コスト・初期投資も改善!

型番	UDS-5V-WP-3		UDS-5V-WP-6		UDS-5V-WP-15		UDS-5VN-WP-3	UDS-5VN-WP-6
検定	検定品						検定外品	
ひょう量	3,000g		6,000g		15kg		3,000g	6,000g
目量	0~1,500g	1g	0~3,000g	2g	0~7,500g	0.005kg	0.5g	1g
(自動切替式)	1,500~3,000g	2g	3,000~6,000g	5g	7,500~15,000g	0.01kg		
表示サイズ	LCD(液晶表示)メイン表示:11.5(W)×25(H)mm、LCDサブ表示(上・下限設定値他):3(W)×6(H)mm							
載皿寸法	232(W)×202(D)mm							
外形寸法/自重	242(W)×292(D)×119~126(H)mm/4kg							
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引機能 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、ミックス計量、スパン調整機能※、使用地区補正機能※　※検定外品のみの機能です。							
防塵・防水等級	IP68準拠							
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)							
電池寿命	連続約1,200時間(アルカリ乾電池使用時)							
標準価格	45,000円(税抜価格)							
個装箱寸法/自重	310(W)×373(D)×225(H)mm/約5kg							
カートン寸法(入数)/自重	635(W)×400(D)×480(H)mm(4台)/約21kg							
バーコード	4979916807354		4979916807361		4979916807378		4979916807385	4979916807392

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。　※ZBee無線通信にはパソコン側の収集ソフトが別途必要です。
※Bluetooth™はBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　※ZBee無線通信ユニットとBluetooth™無線通信ユニットの取付は、いずれか一方となります。

この製品は日本製です。