

組合せはかり

Dataweigh Ω ™ series

計量システムの革新技術によって ユーザの計量包装ラインの生産性を向上

▶ 生産性の向上

より高い生産性は、既存の生産ラインを2ラインから1ラインに削減します。

■ データウェigh専用の新規開発した高固有振動数ロードセルにより、振動安定時間を短縮し、高速計量を実現します。

■ 格子デジタルフィルタが、運転状況、周囲環境に合わせて、フィルタ定数を最適な状態に適応させ、高速かつ高精度計量を実現します。

▶ 環境保全

■ 各駆動部のフィードバック制御により消費電力を60%※削減します。 ※当社従来モデル比較

▶ 安心・安全設計

■ 優れた高衛生構造

継ぎ目の無い“YDBホッパー”※は、接合面にバクテリアなどが繁殖する隙間が全く無く、洗浄性に優れ、食品へのアレルギー等の混入を防止します。 ※YDBホッパーは特定のモデルに適用できます。

■ 容易な清掃生

丸洗い可能なIP67準拠の本体は、作業終了時や品種切替時に完全な洗浄を可能にします。



ADW-O-0314S

型番	O-0114S	O-0116M	O-0120S	O-0124M	O-0132S	O-0132M	O-0310S	O-0312M	O-0314S	O-0316M	O-0320S	O-0320M	O-0324M
連数	14	16	20	24	32	32	10	12	14	16	20	20	24
最大組合せ質量 (g)	500	500	500	500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
最大組合せ容量 (ml)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
速度 (wpm)	210	240	210	420	420	420	100	140	200	200	200	250	300
最大排出口数	1	2	2	4	4	4	1	2	1	2	2	2	4

型番	O-0610S	O-0614S	O-0616M	O-0620S	O-0620M	O-0624M	O-1214S
連数	10	14	16	20	20	24	14
最大組合せ質量 (g)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000
最大組合せ容量 (ml)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	12,000
速度 (wpm)	85	170	170	170	215	255	130
最大排出口数	1	1	2	2	2	4	1

※“Dataweigh Ω ”は、大和製衡株式会社の登録商標です。