

オートチェッカ

高感度金属検出機一体型オートチェッカ

商品の重量検査と金属異物検出が1台で行え、
省スペース化が可能です。

▶安定した高感度検出

- 独自の同時2周波磁界検出方式（4周波送信周波数）を採用し、より高い感度での異物検出が可能になりました。
- 独自のデジタル信号処理により、安定した検出感度を維持します。

▶安心できる検出感度

- 検出ヘッドに動作モニタリングセンサを配備し、セルフチェック機能を強化。異常時はフェールセーフ動作になります。
- 自動温度補正機能で、生産中の温度変化などの誤作動を自動で回避します。



CSI06LMW

オートチェッカ I series

型 式	CSI06LMW	CSI22LMW	CSI33LMW		CM106LMW
計 量 範 囲	6~600g	20~2200g	30~3300g		60~6000g
目 量	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
最高選別精度*	±0.15g	±0.3g	±0.3g	±0.5g	±0.5g
最高選別能力*	480ppm	480ppm	310ppm	190ppm	130ppm
コンベヤ種類	長さ	240/330/440mm	240/330/440mm	400/500/600mm	400/500/600mm
	幅	160/240mm	240mm	320mm	320/400mm
最高検出感度 通過高さ	80mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm		
	95mm			Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm
	120mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm		
	125mm			Feφ0.5mm SUSφ0.9mm	Feφ0.5mm SUSφ0.9mm
保 護 等 級	IP66準拠				
電 源	AC100~120、200~240V±10%、50/60Hz、単相				
エア源(振分装置オプション)	0.4~0.7MPa				
プログラム数	200				

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。 ※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

オートチェッカ J series

型 式	CSJ06LM	CSJ22LM	CSJ33LM		CMJ06LM
計 量 範 囲	6~600g	20~2,200g	30~3300g		60~6000g
目 量	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g
最高選別精度*	±0.07g	±0.2g	±0.2g	±0.3g	±1.0g
最高選別能力*	480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	150個/分
コンベヤ種類	長さ	240/330/440mm	240/330/440mm	400/500/600mm	400/500/600mm
	幅	160/240mm	240mm	320mm	320/400mm
最高検出感度 通過高さ	80mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm		
	95mm			Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm
	120mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm		
	125mm			Feφ0.5mm SUSφ0.9mm	Feφ0.5mm SUSφ0.9mm
保 護 等 級	IP30準拠				
電 源	AC100~120、200~240V±10%、50/60Hz、単相				
エア源(振分装置オプション)	0.4~0.7MPa				
プログラム数	300				

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。 ※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。