

150kg
300kg

防水デジタルスケールシリーズ

2代目デジタフ誕生

デジタフNEO

丈夫な
ステンレス製

取引証明書用

防 水

デジタフNEO カタログ掲載用 仕様一覧

型 式	FIS2-150	FIS2-300
ひょう量	150kg	300kg
目 量	50g	100g
積 載 寸 法	520mm × 415mm	
I P 等 級	IP65	
表 示 部	計量重量値・赤色LED字高25mm 風袋重量・水分%・コード:赤色LED字高10mm	
電 源	DC12V(充電式鉛蓄電池内蔵・充電器AC100V)	
使用可能時間	約70~75時間 (使用状況による)	

※取引証明書用(検定付)の場合は
ご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください

FIS2 表示計

表示部
赤色LED 字高25mm
サブ表示 赤色LED 字高10mm

防水等級

IP65

表示内容

計量値 コードNo.
風袋重量または水分%

機能

風袋引き、固定風袋引き
(風袋引きと固定風袋引き併用不可)
水分引き
コード登録99種

近日発売予定

1t
~1.5t

田中のハンドパレットスケール

デジパレ DPSシリーズ

移動可

本質安全防爆

(型式による)

仕様

型 式	DPS-1000A	DPS-1500A	DPS-1000E-SUS	DPS-1500E-SUS	DPS-1000X	DPS-1500X	DPS-1000SX	DPS-1500SX	
ひょう量	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg	
目 量	500g/1kg	1kg/2kg	500g/1kg	1kg/2kg	500g	1kg	500g	1kg	
	切替キーによる手動切替								
主 材 質	鉄			ステンレス		鉄		ステンレス	
防 爆 構 造	なし				本質安全防爆構造/防爆等級:Ex ib IIC T4				
指 示 計	PF6-N ・液晶表示 文字高 25mm ・ワンタッチ風袋引機能 ・コンパレータ機能 ※指示計に防水機能はありません				ID3sTX ・液晶表示 文字高 25mm ・防塵防滴構造(IP65) ・ワンタッチ風袋引機能 ・テンキー風袋引機能				
積 載 寸 法	フォーク長:1,350mm 外幅:590mm								
最 高 高 さ	202mm	186mm	202mm	186mm	202mm	186mm	202mm	186mm	
最 低 高 さ	82mm	86mm	82mm	86mm	82mm	86mm	82mm	86mm	
電 源	単2乾電池×6個				充電バッテリー(内蔵) 予備バッテリー1個付属 バッテリー充電器 1台付属 (受電電源AC100V:充電は非危険場所にて行います)				
そ の 他	※取引証明以外用 取引証明書用、特殊サイズについてはご相談ください。								
メーカー標準小売価格(税別)	¥860,000	¥1,000,000	お問い合わせください	お問い合わせください	¥1,900,000	¥2,000,000	¥3,430,000	お問い合わせください	

2t

DPSII-2000P

- ・プリンター標準装備
- ・どこでも使える充電電池仕様
- ・18時間でフル充電 最大60時間連続使用
(プリンター未使用時)

型 式	DPSII-2000P
ひょう量	2,000kg
目 量	1kg
表 示	LCD 字高52mm バックライト付
プ リ ン ター	サーマル式
フォークの長さ	1,150mm
フォークの幅	555mm
フォーク最低高さ	85mm
フォーク最高高さ	200mm
材 質	SS
そ の 他	取引証明書以外用
メーカー標準小売価格(税別)	¥540,000

コンパクトなのに大ひょう量