A&D Apollo

GF-A

ACアダプタ付属
バッテリ別売
USB/RS-232C標準

最小表示 0.1 mg～

ベーシック汎用天びん

高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量122 g～10200 g、最小表示0.1 mg～0.1 g

GF-324A
（0.1 mgモデル）
大型風防付属

GF-1003A
（1 mgモデル）
小型風防付属

GF-3002A
（0.01/0.1 gモデル）

▶ 新しいセンサー方式 Smart SHS 〈Smart Super Hybrid Sensor〉

▶ 衝撃検出機能 ISD （Impact Shock Detection） ★特許取得済

生産ラインへの組込み時の衝撃を確認

▶ 流量測定機能 FRD （Flow Rate Display） ★特許申請中

ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認

▶ 電子制御荷重（自己点検）機能 ECL （Electronically Controlled Load）

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認 ★特許取得済

▶ 2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能

RS-232C（D-Sub9Pオス）／USBインタフェース（ミニBタイプ）
接続例：PCとプリンタ／PCと外部表示器
USBインタフェース…付属のUSBケーブル（1.8m）でPCとの接続可能
内部設定で単方向と双方向の切替えが可能
・単方向（クイックUSB）：PCに直接出力（ドライバーのインストール不要）
・双方向：データ処理ソフトWinCT使用可能（ドライバーのインストールが必要）

▶ g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量用単位

- ■ データメモリ 計量値：最大200個、校正結果：最新50個、単位質量：最大50個
- ■ 統計演算機能
- ■ バックライト付き液晶表示
- ■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- ■ コンパレータ表示
- ■ 比重測定（※GXA-13の使用により可能）
- ■ 床下ひょう量　専用金具標準装備
- ■ オートパワーオン・オフ
- ■ 動物計量
- ■ パスワードによる天びんのロック機能（2段階：管理者/使用者）
- ■ 風防はワンタッチで取り外し可能

型名	GF-124A	GF-224A	GF-324A
ひょう量	122 g	220 g	320 g
最小表示	0.1 mg		
計量皿寸法	φ90 mm		
標準価格（税抜）	¥140,000	¥150,000	¥170,000
商品コード	GF124A	GF224A	GF324A
JANコード	4981046162722	4981046162739	4981046162746
JCSS校正料金（税抜）※	¥24,000		
推奨分銅（必要な数量）	AD1603-100E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個

型名	GF-203A	GF-303A	GF-403A	GF-603A	GF-1003A	GF-1603A
ひょう量	220 g	320 g	420 g	620 g	1100 g	1620 g
最小表示	0.001 g					
計量皿寸法	128×128 mm					
標準価格（税抜）	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥139,000	¥169,000	¥199,000
商品コード	GF203A	GF303A	GF403A	GF603A	GF1003A	GF1603A
JANコード	4981046155359	4981046155366	4981046155373	4981046155380	4981046155397	4981046155403
JCSS校正料金（税抜）※	¥18,000					
推奨分銅（必要な数量）	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 **2個**	AD1603-500F1 1個	AD1603-1KF1 1個	AD1603-1KF1 1個

型名	GF-2002A	GF-3002A	GF-4002A	GF-6002A	GF-10002A	GF-6001A	GF-10001A
ひょう量	2200 g	3200 g	4200 g	6200 g	10200 g	6200 g	10200 g
最小表示	0.01 g					0.1 g	
計量皿寸法	165×165 mm						
標準価格（税抜）	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥145,000	¥165,000	¥90,000	¥95,000
商品コード	GF2002A	GF3002A	GF4002A	GF6002A	GF10002A	GF6001A	GF10001A
JANコード	4981046155410	4981046155427	4981046155434	4981046155441	4981046155458	4981046155465	4981046155472
JCSS校正料金（税抜）※	¥18,000						
推奨分銅（必要な数量）	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 **2個**	AD1603-5KF1 1個	AD1603-10KF1 1個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-10KF1 1個

※工場出荷時（新品購入時）の料金です。　　計量皿の材質＝SUS316

オプション《GX-A／GF-Aシリーズ共通》

GXA-03*	RS-232Cインタフェース絶縁タイプ	¥20,000（税抜）
GXA-04*	コンパレータ・リレー出力（ブザー・外部入力付き）	¥25,000（税抜）
GXA-06*	アナログ電圧出力（0～1 V/0.2～1 V）	¥20,000（税抜）
FXi-08*	イーサネットインタフェース	¥30,000（税抜）
GXA-09*★	内蔵バッテリユニット（10時間充電、約14時間使用可）	¥38,000（税抜）
GXA-10	大型ガラス風防（全モデル共通）	¥28,000（税抜）
GXA-12	動物計量皿キット（最小表示0.1 mgモデル/GX-203A/GF-203Aを除く）	¥15,000（税抜）
GXA-13	比重測定キット（最小表示0.001 gモデル用）	¥50,000（税抜）
GXA-14	比重測定キット（最小表示0.1 mgモデル用）	¥50,000（税抜）
GXA-17*	無風イオナイザー付き大型ガラス風防（全モデル共通）	¥110,000(税抜)
GXA-23-PRINT*	プリント用フットスイッチ入力（フットスイッチAX-SW137-PRINT付属）	¥20,000（税抜）
GXA-23-REZERO*	リゼロ用フットスイッチ入力（フットスイッチAX-SW137-REZERO付属）	¥20,000（税抜）
GXA-23-PLUG*	インタフェースボード接点入力用（オーディオ端子3個付属）	¥10,000（税抜）
GXA-24A*★	USBホスト（USBメモリ）インタフェース	¥12,000（税抜）
GXA-25*	無風イオナイザー Quick Ion®	¥75,000（税抜）
GXA-26*	外部IRスイッチ（赤外線スイッチ）	¥15,000（税抜）
GXA-27JA *	Bluetooth通信インタフェース	¥9,000（税抜）
AX-GXA-31	表示部保護カバー （5枚入り　PET製）	¥3,800（税抜）
AX-KO5465-180	USBケーブル（A-ミニBタイプ）1.8 m（標準付属品）	¥1,000（税抜）
AD-8931-JA◆1	外部表示器(無線タイプ)	¥10,000（税抜）
AD-8541-PC-JA◆2	PC接続用ドングル	¥9,000（税抜）
AXP-4008166	アクリル風防ユニット（1 mgモデル用）	¥3,200（税抜）

＊印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
＊印のオプションはGX-AEには使用できません。
★ 本体出荷時のみ取付可能です。

◆1 Bluetooth出力 GXA-27JAが必要です。
◆2 天びんとPCを双方向通信させる場合は本製品とGXA-27JAを組み合わせて使用してください。
天びんから単方向通信（キーボード入力・HID接続）の場合は不要です。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101